



LEDVANCE LED-ARMATURER

2021



LEDVANCE.DK



LEDVANCE

INDHOLD

LEDVANCE ARMATORSORTIMENT: HVAD ER NYT?

04

DOWNLIGHTS

Downlight UGR19	16
Downlight Comfort	18
Downlight Alu	20
Downlight Slim Alu	24



14

PANELARMATURER

Panel IndiviLED	68
Panel IP54	70
Panel Performance Gen 3	72
Panel Value	76
Panel tilbehør	78



66

APPLIKATIONER: Offentlige områder | Butikker | Trapper | Korridorer
Foyéer | Badeværelser | Køkkener

APPLIKATIONER: Generel indendørs belysning | Offentlige bygninger
Kontorer | Konferencelokaler | Korridorer

INDBYGNINGSSPOTS

Spot Vario	28
Spot Multi	30
Spot Square Adjust	32
Spot Round Adjust	34
Spot Round Fix	36
Spot Fireproof Fix	38
Spot Darklight	40



26

NEDHÆNGTE ARMATURER

Panel OP/NED	84
Linear IndiviLED OP/NED	86
Linear IndiviLED OP/NED tilbehør	88
Linear IndiviLED Direct	90
Linear IndiviLED Direct tilbehør	93



82

APPLIKATIONER: Butikker | Salgslokaler | Modebutikker | Hoteller
Caféer | Restauranter | Gallerier | Museer

APPLIKATIONER: Generel indendørs belysning | Kontorer | Biblioteker
Skoler | Korridorer | Indgangspartier

SKINNESPOTS

Tracklight Spot Compact	44
Tracklight Spot Zoom DIM	46
Tracklight Spot	48
Tracklight Spot Reflector	51



42

LINEARMATURER

Linear Surface IP44	96
Linear Surface IP44 tilbehør	98
Linear Ultra Output	100
Linear Ultra Output tilbehør	103
Linear Compact	104



94

APPLIKATIONER: Butikker | Modebutikker | Varehuse | Hoteller | Caféer
Gallerier | Museer | Showrooms

APPLIKATIONER: Offentlige bygninger | Korridorer | Indgangspartier
Trapper | Kantbelysning | Hyldebelysning

VÆG- OG LOFTSARMATURER


Surface Compact IK10	54
Surface Circular	56
Surface Circular Cover	58
Surface Outdoor	60
Surface Outdoor tilbehør	64



52

SKINNESYSTEMER

TruSys Performance	110
TruSys Performance Energy grundmodul og tilbehør	114
TruSys	120
TruSys Energy grundmodul og tilbehør	123



108

APPLIKATIONER: Offentlige områder | Gangarealer | Trappeopgange
Badeværelser | Foyéer

APPLIKATIONER: Fabrikker | Lagerbygninger | Workshops

MERE OM LEDVANCE OG FORKORTELSER

192

DAMP PROOF ARMATURER

128

Damp Proof Compact IP66	130
Damp Proof	132
Damp Proof Special Gen 2	136
Damp Proof Housing	138
Damp Proof Slim Value	140
Damp Proof Value	142



APPLIKATIONER: Fabrikker og lagerbygninger | Parkeringspladser | Fodgætgertuneller | Værksteder | Workshops | Produktionsområder | Landbrug

DEKORATIVE UDENDØRS ARMATURER

178

Outdoor	180
---------	-----



APPLIKATIONER: Boligbyggeri | Hoteller | Parkområder

HIGH BAY ARMATURER

144

High Bay DALI	146
High Bay DALI CLO	148
High Bay DALI Accessories	150
High Bay Gen 3	152
High Bay Accessories	154
High Bay Value	156
High Bay Value Accessories	158



APPLIKATIONER: Lagerbygninger | Logistikcentre | Industrien
Højloftede rum (fx lufthavne)

SIKKERHEDSBELYSNING

182

Armaturer med nødbelysningsfunktion	183
Emergency batteripakke	185



APPLIKATIONER: Flugtveje (korridorer) | Åbne områder (anti-panik)
Offentlige bygninger | Butikker | Kontorer

PROJEKTØRER

160

Floodlight Performance	162
Floodlight 10 W–50 W	166
Floodlight 65 W–200 W	168
Floodlight Sensor	170
Floodlight Photocell Sensor	172



APPLIKATIONER: Bygningsfacader | Offentlige områder | Byggepladser
Parkeringspladser | Fodgætgertuneller

LED-DRIVERE TIL KONSTANT STRØM

186

LED-driver DALI Performance	188
LED-driver Phase-Cut Performance	189
LED-driver Dip-Switch Performance	190
LED-driver Value	191



WORKLIGHT

174

Worklight	176
-----------	-----



APPLIKATIONER: Til mobilt brug

Alle følgende værdier for IP- og IK-beskyttelse er udelukkende gældende for armaturer (ikke for tilbehør).

BEDRE LYS - HURTIGT OG DE NYE ARMATURER FRA

FOKUS PÅ DINE BEHOV

LEDVANCE er en stærk partner at have ved din side, når du har brug for at inspirere dine kunder med perfekte belysningsløsninger. Vi lytter omhyggeligt til installatører og belysningsfolk - og arbejder konstant på at forbedre vores produkter og serviceydelser. Vi sigter ikke kun efter at imødekomme dine forventninger, men på at overgå dem - i valget af produkter, kvaliteten af den nemme og enkle, brugervenlige installation.

Og vi vil bevise det med vores udvidede armatursortiment til en bred vifte af applikationer inden for kontor, industri, parkering og butikker. Se vores seneste nyheder og nye generationer: Den nye Downlight UGR19 producerer for eksempel strålende, flimmerfrit lys i kontorbygninger og butikker. Den fuldt forseglede og ammoniak-testede Damp Proof Special er designet til at blive brugt i ekstra hårde miljøer med olierede, fugtige og støvede omgivelser og er derfor ideel til landbrugsvirksomheder. Panel Performance armaturer er et populært valg til kontorer med deres enestående belysningskvalitet og nemme installation.

Og med deres optimerede lyseffekt er Floodlights og High Bay Performance-armaturerne imponerende til henholdsvis udendørs områder samt til industri og lager.



SCALE – PRISVINDENDE ARMATURDESIGN

Design gør produkter unikke – lige som vores individuelle, æstetiske og funktionelle SCALE-design. Det kombinerer unikt armaturdesign med funktionelle værdier i hvert eneste produkt og er med til at styrke LEDVANCE brandet. En fascinerende kombination af form og funktion, som ikke blot værdsættes af vores kunder, hvilket "German Design Award 2019" er et bevis for.



NEMT AT INSTALLERE LEDVANCE

SAMMEN FOR BEDRE LYS

LEDVANCE giver dig et omfattende belysningssortiment fra en enkelt leverandør, et fremragende pris-/ydelsesforhold og garanti¹ på op til 5 år.

Men det er langt fra det hele. Vores serviceydelser er perfekt skræddersyede til den professionelle brugers behov. For eksempel betyder vores globale leverance- og salgsnetværk, at vi altid er ved din side, uanset hvor du måtte være. Og du kan stole på os gennem alle dine lysprojekter - fra første konsultation til teknisk support efter salg.

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser



DINE FORDELE



Globalt netværk



Bredt sortiment fra en enkelt leverandør



Fremragende serviceydelser

FULD SERVICE GIVER SUCCESFULDE PROJEKTER

Udover førsteklasses produkter og en kompetent kundeservice (ordre-dk@ledvance.com), hjælper vi dig på flere andre måder med dine lysprojekter. Gå til **ledvance.dk** og oplev værdifulde servicekoncepter som Fast Light Calculation Tool, vores eLearning-moduler eller DIALux/RELUX lysplanlægningssoftware.





LEDVANCE BIOLUX: FOKUS PÅ MENNESKER MED HUMAN CENTRIC LIGHTING

Kontorer med for lidt dagslys, mørke mødelokaler og kunstigt lys indtil sent om aftenen. I vores moderne samfund bevæger vi os længere og længere væk fra vores naturlige miljø. Dagslys er en af de vigtigste energikilder til vores biologiske rytme. Manglende dagslys kan forårsage alvorlig forstyrrelse af vores døgnrytme - vores indre ur, og massiv forringelse af vores præstationer og generelle velvære. Human Centric Lighting (HCL) handler om den biologiske effekt af lys. Belysningsløsninger til moderne arbejdsmiljøer skal være designet til at fremme kreativ tænkning og høj koncentration ved skrivebordet, i servicesektoren og i industrien. Human Centric Lighting fokuserer på mennesker og deres behov for

naturligt lys. Fleksibelt, stimulerende og effektiv. Det skaber et arbejdsmiljø, der simulerer ændringerne i naturligt dagslys med dets visuelle, biologiske og følelsesmæssige effekter. Med farvetemperaturer og belysningsniveauer understøtter Human Centric Lighting den menneskelige døgnrytme positivt. En neutral eller kold hvid lysfarve kan for eksempel tænde om morgenen, mens varmt hvidt lys er afslappende og perfekt til om aftenen.

Med HCL-systemet BIOLUX fra LEDVANCE åbner vi helt nye muligheder for dig og dine kunder.

KUNDECASE



PROJEKT: Opgradering til et BIOLUX HCL system i klasselokalerne hos Håndværkerforeningen i Slesvig, Tyskland.

APPLIKATION: undervisningsmiljø, belysning af øvelokaler

TEKNOLOGI: LED, Human Centric Lighting

LEDVANCE PRODUKTER: BIOLUX HCL Panel 625 43 W, BIOLUX HCL styreenhed

Det nye BIOLUX HCL-system blev installeret i 3 klasselokaler hos Håndværkerforeningen i Slesvig ved en direkte udskiftning af eksisterende T8 lysstofrør. Udskiftningen af 90 LED-paneler og idriftsættelse af systemet var så nemt, at det blev udført af elever fra den elektriske ingeniørafdeling. Med intelligent styring giver systemet nu bedre lyskvalitet i klasselokalet og kan intuitivt tilpasses træningssituationen. Systemet understøtter de individuelt justerbare lysprofiler på en koncentrationsfremmende måde og hjælper med at holde eleverne motiverede.

LEDVANCE BIOLUX HCL-SYSTEM

BIOLUX er det innovative HCL-system fra LEDVANCE. Ved hjælp af en intelligent algoritme justerer den automatisk det kunstige lys for at simulere ændringerne i naturligt dagslys - nøjagtigt for tidspunktet på dagen og geografisk placering - for at give den bedst mulige biologiske effekt. Ændringer i farvetemperaturer og lysniveauer understøtter vores naturlige biorytmer.

SMART OPSTART AF HCL-SYSTEMET

BIOLUX består af to komponenter: BIOLUX styreenheden og BIOLUX LED-armaturer, som kommunikerer trådløst med hinanden via ZigBee-protokollen. Betjeningen er intuitiv. Forprogrammerede lysprofiler kan indstilles på styreenheden på ingen tid, og der er fem manuelt valgbare lysprofiler, der egner sig til enhver arbejdsituation (se diagram). BIOLUX er så nemt at installere, da der ikke er behov for ledninger eller konfiguration.

WINNER OF DESIGN, FUNCTION & INNOVATION AWARDS:

GERMAN
INNOVATION
AWARD 20
WINNER



VDEInfo.com
ID: 40051808



reddot winner 2020

DE FEM BIOLUX LYSPROFILER

Afslappende fx. ved mødepauser

Kreativitet i workshops fx. til brainstorming

Standardindstilling/automatisk døgnrytmestyring

Forbedret koncentration fx. i møder


Høj koncentration til meget detaljerede og særligt krævende opgaver

BIOLUX KOMPONENTER

BIOLUX STYREENHED



BIOLUX HCL DOWNLIGHT



BIOLUX HCL PANEL

BIOLUX-systemet fra LEDVANCE er ideelt til enkelt-rumsløsninger med op til 20 armaturer¹, såsom mødelokaler, kontorer og klasselokaler med lidt eller intet dagslys.

Få mere information eller download brochuen på hcl.ledvance.com

¹ Flere armaturer ved forespørgsel



KONTOR LYS SOM SUCCESFAKTOR



**DOWNLIGHT
COMFORT**
Side 18




**DOWNLIGHT
UGR19**
Side 16




**PANEL
PERFORMANCE**
Side 72



**LINEAR
INDIVILED**
Side 90



**PANEL
INDIVILED**
Side 68



**PANEL
OP/NED**
Side 84



DE KORREKTE LYSKILDER OG LED-BÅND:

Fra den ultra lavprofilerede OSRAM DULUX F **1** full glass LED-lyskilde med fremragende effektivitet helt til de fleksible LED-BÅND PERFORMANCE RGBW **2** og Hvid **3**, tilbyder LEDVANCE dig en skræddersyet belysningsløsning til store og små kontorer.

KUNDECASE



PROJEKT: SIEMENS Campus, Erlangen, Tyskland


APPLIKATION: Belysning af mødelokaler og åbne kontorlandskaber

TEKNOLOGI: LED

LEDVANCE PRODUKTER: Linear IndiviLED op/ned DALI Sensor, Panel op/ned DALI

Ved valg af armaturer til Siemens Campus i Erlangen var de eksisterende nedhængte lofter en særlig udfordring. LEDVANCE LINEAR IndiviLED op/ned sensor DALI og PANEL op/ned DALI-armaturer blev valgt, da de giver fremragende lyskomfort med direkte/indirekte lys, god blændingsreduktion ($UGR \leq 19$), lav vedligeholdelse og lave driftsomkostninger. Derudover holdes lysstyrken på en konstant 500 lux iht. relevante standarder. Armaturerne passer perfekt ind i bygningskonstruktionen og med integreret tilstedeværelsesdetektion har den optimal effektivitet.

INDUSTRI GØR HÅRDT ARBEJDE NEMMERE



**DAMP PROOF
COMPACT IP66**
Side 130



**TRUSYS
PERFORMANCE**
Side 110



HIGH BAY
Side 152



**HIGH BAY
DALI CLO**
Side 148



**DAMP PROOF
SPECIAL**
Side 136



**LINEAR ULTRA
OUTPUT**
Side 100



DE RIGTIGE LED-RØR:

SubstiTUBE PRO EM LED-rør ¹ er splintfrie, meget effektive og holdbare. De erstatter konventionelle lysstofrør og er velegnede til brug selv under ugunstige forhold, såsom i kølehuse og lagerbygninger.

KUNDECASE



PROJEKT: EHH Car Center, Ludwigsfelde, Tyskland


APPLIKATION: Belysning af værksteder, kontorer og konsultationsområder

TEKNOLOGI: LED

LEDVANCE PRODUKTER: Spot Adjust, Panel 625, Panel 1200, Downlight, Damp Proof, Surface Compact Sensor, Floodlight, SubstiTube Advanced T8 EM UO, HQL LED Pro

EHH bilcenter i Ludwigsfelde ved Berlin, Tyskland opgraderede sin belysning fuldstændigt til LED-teknologi fra LEDVANCE. Blandt andet blev mere end 600 konventionelle lysstofrør erstattet af SubstiTUBE Advanced T8 LED-rør. En lang række LED-armaturer blev også installeret for at matche de rumlige krav. Resultatet: Betydeligt forbedret lyskvalitet og årligt energiforbrug fra belysning blev reduceret med ca. 63%.

PARKERING BELYSNING GIVER SIKKERHED



**DAMP PROOF
HOUSING**
Side 138



**FLOODLIGHT
PERFORMANCE**
Side 162




DAMP PROOF
Side 132



**FLOODLIGHT
SENSOR**
Side 170



**SURFACE
OUTDOOR**
Side 60




**PANEL
OP/NED**
Side 84



DE RIGTIGE LED-RØR, HQL LED-LYSKILDER OG LED-BÅND:

Til indendørs parkeringsanlæg tilbyder LEDVANCE SubstiTUBE Connected Advanced Ultra Output **1** sammen med Connected Sensor **2**. Effektive high-output HQL LED PRO lyskilder **3** er perfekte til udendørs brug. Og til begge applikationer giver LED-BÅND PERFORMANCE PROTECTED **4** stor frihed for design.

KUNDECASE



PROJEKT: Tirol Kliniken, Innsbruck, Østrig

APPLIKATION: Belysning af parkeringskælder

TEKNOLOGI: LED

LEDVANCE PRODUKTER: Damp Proof

I parkeringskælderen i "Medical Center and Surgery West" blev de tidligere armaturer med konventionelle lysstofrør erstattet af nye 30W LED-Damp Proof armaturer. På grund af deres robuste design med en IP65-beskyttelse og IK08-slagfasthed er disse ikke bare perfekte til brug i fugtige og støvede miljøer, men deres spredningsvinkel på 105° sikrer også homogent ensartet lys, hvilket giver en større følelse af sikkerhed for ansatte og besøgende.

BUTIK

ÆSTETIK MØDER FUNKTIONALITET



**TRACKLIGHT
SPOT**
Side 48



SPOT VARIO
Side 28



SPOT MULTI
Side 30



TRUSYS
Side 120



**TRACKLIGHT SPOT
ZOOM DIM**
Side 46




**TRACKLIGHT SPOT
COMPACT**
Side 44



DE RIGTIGE LED-REFLEKTORLYS- KILDER, RØR OG BÅND:

LEDVANCE belysningsløsninger – inklusive den fuldt dæmpbare PARATHOM PRO LED-reflektorlyskilde **1**, fleksible LED-BÅND SUPERIOR TUNABLE WHITE **2** og SubstiTUBE FOOD LED-rør **3** til fødevarerbutikker – sætter alle dine varer i det bedste lys.

KUNDECASE



PROJEKT: Noleggio by Maestri leje og salg af, Passo del Tonale, Italien

APPLIKATION: Belysning af showroom, udlejning- og velkomstområde, skabe og omklædningsrum

TEKOLOGI: LED

LEDVANCE PRODUKTER: Tracklight Spot 35W/4000 K, Downlight Comfort 20W

Med 104 Tracklight SPOT LED-skinnespots og forskellige reflektorer har LEDVANCE leveret belysning, der tiltrækker kunder og guider dem gennem butikken samt fremhæver varerne med fremragende farvegengivelse. DOWNLIGHT COMFORT armaturer bruges til grundlæggende funktionel belysning. Da lysfarven nemt kan skiftes mellem 3.000, 4.000 og 5.700 Kelvin, kan hvert område i butikken nu belyses med optimalt lys.

TRE ARMATURERVARIANTER: SEGMENTERING AF PRODUKTER

Når dit arbejde spænder fra helt enkle lysopgaver til meget komplekse og krævende opgaver – er netop dette bredden i sortimentet af armaturer LEDVANCE dækker. For at sikre, at du altid holder styr på det brede sortiment og hurtigt finder det bedst egnede produkt, har vi opdelt vores armaturer i tre segmenter: Superior Class, Performance Class og Value Class. Ved hjælp af ensartet farvekodning og klar mærkning kan du straks i kataloget og fremover også på emballagen se, hvilket af de tre segmenter et armatur tilhører. Så du kan nemt imødekomme dine kunders behov - i dag og i morgen.

Tydelige farvekoder på de nye bæredygtige æsker hjælper dig med at holde styr på produkterne og hurtigt finde det rigtige produkt til opgaven.



Eksempel på æske

SEGMENTERING:





SUPERIOR CLASS

Nogle gange er kun det bedste godt nok. LEDVANCE Superior Class-serien omfatter premium produkter, der sætter standarder inden for teknologi, kvalitet og design. Disse førsteklasses produkter er imponerende i enhver henseende og er det rigtige valg til særligt krævende, prestigefyldte projekter med specielle belysningskrav.



PERFORMANCE CLASS

I LEDVANCE Performance Class finder du pålidelige løsninger til de fleste af dine lysprojekter. Vores kernesortiment omfatter en bred vifte af høj kvalitet, velkendte armaturer med lang levetid samt fremragende effektivitet, materiale og lyskvalitet. Funktioner såsom nem installation, DALI versioner og omfattende garantier giver ligeledes merværdi.



VALUE CLASS

Høj ydelse til en attraktiv pris - det er, hvad LEDVANCE Value Class handler om. Armaturerne i dette sortiment kendetegnes ved en standard levetid, effektivitet og lyskvalitet, hvilket gør dem til det rigtige valg til hverdagens installationsbehov og projekter, hvor der udover pålidelighed især fokuseres på omkostningseffektivitet. Yderligere funktioner såsom DALI udvider anvendelserne i denne klasse.

LEDVANCE LED LUMINAIRES | SPOTLIGHTS

SPOTLIGHTS

IMPRESSIVE ALL ROUND: OUR SPOTLIGHTS

SPOT VARIO
Page 28



VERSATILE SWIVEL SPOTLIGHT FOR THE RETAIL AREA

- Ideal for accent lighting thanks to highly flexible tilt and swivel capability
- Easy replacement of the external driver thanks to plug with bayonet connection
- Low-flicker light <10%

SPOT MULTI
Page 28



POWERFUL MULTI-SPOTLIGHT WITH GIMBAL

- Low-flicker light <10%
- Flexible application thanks to excellent anti-glare properties
- USBC-16
- Light-proof housing

SPOT SQUARE ADJUST
Page 30



Attractive square spotlight

- Cut-off angle for good glare reduction and high visual comfort
- Energy savings of up to 90% compared with halogen lamp spotlights
- Housing made of die-cast aluminum for improved heat dissipation

SPOT ROUND ADJUST
Page 32



ADJUSTABLE REPLACEMENT FOR HALOGEN SPOTLIGHT

- Extended range of applications through versions with DALI or switchable driver
- Energy savings of up to 90% compared with halogen lamp spotlights
- Simple installation for 3-20 mm ceiling thickness

SPOT ROUND FIX
Page 34



SPOT DIM
SPOT FIREPROOF FIX
• SPOT FIREPROOF DIM
SPOT CIRCULIGHT
VERSATILE FAMILY

Product name	Segmentation
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	■

BLIV I SPORET – FIND VEJ I KATALOGET OG I SORTIMENTET

Den klare segmentering af armatursortimentet fra LEDVANCE afspejles også på de indledende sider i hvert kapitel og produktsiderne i dette katalog. Hver produktklasse er tildelt en farve, som du kan finde i hele kataloget. Dette gør det nemmere end nogensinde før at finde det rigtige armatur.

PRØV DET!

DOWNLIGHTS

VORES VINDER TIL HOMOGEN BELYSNING

DOWNLIGHT UGR19

Side 16

PERFORMANCE
CLASS

DOWNLIGHT UGR19

- God blændingsreduktion (UGR<19) og cut-off op til 30° for behagelig indendørs belysning
- Nem, hurtig og værktøjsfri montage med 5 polet sløjfedåse
- Lav flimmer <10 %

DOWNLIGHT COMFORT

Side 18

PERFORMANCE
CLASS

3-IN-1 CCT, LAV UGR VÆRDI

- Tre lysfarver i ét armatur: varm hvid 3.000 K, neutral hvid 4.000 K og kold hvid 5.700 K
- God blændingsreduktion (UGR ≤ 22)
- Nem installation med integreret driver og videresløjfningsdåse



3000K
4000K
5700K

ET ARMATUR, TRE MULIGHEDER

På **Downlight Comfort** kan du skifte mellem tre lysfarver (3.000/4.000/5.700 K)

En anden fordel:
Grossister og installatører kan reducere lagerbeholdningen, da de altid har den rigtige lysfarve på lager.

DOWNLIGHT ALU

Side 20

VALUE
CLASS

DOWNLIGHT ALU
DOWNLIGHT ALU DALI
DOWNLIGHT ALU
EMERGENCY



NY GENERATION, NU IP44

- Velegnet til brug i støvede og fugtige omgivelser pga. høj IP-klasse
- Gode anvendelsesmuligheder grundet mange versioner
- Energibesparelse på op til 60% ift. armaturer med kompaktør

DOWNLIGHT SLIM ALU

Side 24

VALUE
CLASS

LAV HØJDE OG LAV PRIS

- Ekstrem lav installationshøjde grundet meget lav profil på armatur
- Energibesparelse på op til 60% ift. armaturer med kompaktør
- Ekstern driver for nem udskiftning (inkluderet)



DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19

Downlight med lav blænding og lav flimmer



PRODUKTEGENSKABER

- Materiale armaturhus: aluminium med spejl-reflektor
- Beskyttelsesklasse: IP54 (nedefra) / IP20 (oppefra)
- Gennemfortrådning er mulig
- Armaturet fås med on/off driver og DALI 2.0 IoT driver
- Værktøjsfri sløjfedåse

PRODUKTFORDELE

- Lav blænding (UGR <19) og cut-off på op til 30° til behagelig indendørs belysning
- Nem og hurtig installation takket være konnektorboks med 5-polet værktøjsfri terminal
- Lav flimmer
- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til kontor applikationer, særligt til arbejdspladsstationer
- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Entréer/indgangspartier
- Badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Generel belysning



UDSTYR/TILBEHØR

- Ekstern forkobling medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	■	5642008805	4058075459137	14	1500	105	3000	70000	60000	65	-
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	■	5642008818	4058075459151	14	1600	115	4000	70000	60000	65	-
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	■	5642008821	4058075459250	21	2400	115	3000	70000	60000	65	-
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	■	5642008834	4058075459274	21	2520	120	4000	70000	60000	65	-
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	■	5642008847	4058075459298	14	1500	105	3000	70000	60000	65	DALI
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	■	5642008850	4058075459311	14	1600	115	4000	70000	60000	65	DALI
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	■	5642008863	4058075459830	21	2400	115	3000	70000	60000	65	DALI
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	■	5642008876	4058075459854	21	2520	120	4000	70000	60000	65	DALI



Produktnavn		CRI	UGR	FLIMMER VERDI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	≥80	<19	<10 %	155	180 x 65
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	≥80	<19	<10 %	155	180 x 65
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	≥80	<19	<10 %	195	220 x 82
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	≥80	<19	<10 %	195	220 x 82
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	155	180 x 65
NYHED	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	155	180 x 65
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	195	220 x 82
NYHED	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	195	220 x 82

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DOWNLIGHT COMFORT

Downlight med justérbare hvide lysfarver



PRODUKTEGENSKABER

- Materiale: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffuser)
- Via skydekontakt kan der vælges mellem tre lysfarver
- Beskyttelsesklasse IP65 (nedefra)
- Gennemfortrængning er mulig


PRODUKTFORDELE

- 3 lysfarver i ét armatur: varm hvid 3000K, dagslys 4000K, kold hvid 5700K
- Lav blænding ($UGR \leq 22$)
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer
- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Kontorer
- Gangarealer

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.								
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT		5642004278	4058075104068	1x18W CFLi	13	1030...1210	85	3000...5700	50000	43000	60
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT		5642004281	4058075104082	2x18W CFLi	18	1040...1620	85	3000...5700	50000	43000	60
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT		5642004294	4058075104105	2x26W CFLi	20	1720...1930	90	3000...5700	50000	43000	60



Produktnavn			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	>80	130	145 x 82
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	>80	155	172 x 95
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	>80	205	228 x 98

DOWNLIGHT ALU

Downlight armatur med armaturhus i aluminium



PRODUKTEGENSKABER

- Materiale armaturhus: aluminium
- Diffuser er fremstillet i opal polykarbonat
- Beskyttelsesklasse: IP44 nedefra
- Armaturet fås i on/off, DALI og nødbelysningsversioner


PRODUKTFORDELE

- Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse
- De mange forskellige versioner sikrer at de kan bruges i en lang række applikationer
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Op til 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K
IP44/IP20 WT



¹ ENEC og TÜV certificeringer findes kun for standardtyperne. DALI og emergency varianter er ikke inkluderet.

² 5 års garanti gælder kun for standard og DALI varianter. Der ydes 3 års garanti for emergency varianter.

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

DOWNLIGHT ALU

Downlight armatur med armaturhus i aluminium

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642003994	4058075091436	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004003	4058075091450	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642004032	4058075091474	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004087	4058075091498	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004029	4058075091511	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642004045	4058075091535	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004058	4058075091559	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004061	4058075091573	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100	-
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642004074	4058075091597	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100	-
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642007437	4058075202610	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642006140	4058075202634	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642006153	4058075202658	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004304	4058075091610	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004317	4058075091634	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642004320	4058075091658	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004333	4058075091672	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004346	4058075091696	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100	DALI
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	■	5642004359	4058075091719	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100	DALI



Produkt navn	CRI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	150	160 x 52
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	>80	200	215 x 61

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY

Downlight armatur med armaturhus i aluminium og integreret nødbelysningsfunktion

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	■	5642006166	4058075204201	1x26W CFLi	14	1190	85	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	■	5642006179	4058075204225	1x26W CFLi	14	1260	90	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	■	5642006182	4058075204249	1x26W CFLi	14	1330	95	6500	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	■	5642006195	4058075204263	2x26W CFLi	25	2250	90	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	■	5642006205	4058075204287	2x26W CFLi	25	2370	95	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	■	5642006218	4058075204300	2x26W CFLi	25	2370	95	6500	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	■	5642006221	4058075204324	2x42W CFLi	35	2975	85	3000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	■	5642006234	4058075204348	2x42W CFLi	35	3150	90	4000	50000	45000	100
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	■	5642006247	4058075204362	2x42W CFLi	35	3150	90	6500	50000	45000	100



Produktnavn	CRI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	>80	150	160 x 52
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	>80	200	215 x 61

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produktnavn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	400 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DOWNLIGHT SLIM ALU

Flad downlight med ekstern driver og armaturhus i aluminium



PRODUKTEGENSKABER

- Solidt armaturhus i hvid aluminium
- Diffuser fremstillet i opal PMMA
- Smal synlig ramme


PRODUKTFORDELE

- Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Ekstern driver der nemt kan udskiftes
- 5 års garanti

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	■	5642003376	4058075063921	1x26W CFLi	17	1350	80	3000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	■	5642003389	4058075063945	1x26W CFLi	17	1400	80	4000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	■	5642003392	4058075064003	2x18W CFLi	22	1850	85	3000	50000	30000	120
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	■	5642003402	4058075064027	2x18W CFLi	22	1920	90	4000	50000	30000	120



Produktnavn	CRI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	>80	180	192 x 23
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	>80	180	192 x 23
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	>80	205	225 x 23
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	>80	205	225 x 23

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

INDBYGNINGSSPOTS

IMPONERENDE OVERALT: VORES INDBYGNINGSSPOTS

SPOT VARIO

Side 28



PERFOR-
MANCE
CLASS

ALSIDIG OG JUSTÉRBAR SPOT

- Ideel til generel belysning grundet meget fleksibel vippe- og drejemulighed
- Nem udskiftning af ekstern driver med stik med bajonetlås
- Lav flimmer <10 % med speciel elektronisk forkobling

SPOT MULTI

Side 30



PERFOR-
MANCE
CLASS

KRAFTFULD MULTI-SPOT MED KARDANLED

- Lav flimmer <10 % med speciel elektronisk forkobling
- Fleksibel anvendelse grundet lav blænding UGR<16
- Funktionelt og minimalistisk design

SPOT SQUARE ADJUST

Side 32



PERFOR-
MANCE
CLASS

ATTRAKTIV FIRKANTET SPOT

- Cut-off vinkel for høj blændingsreduktion og høj lyskomfort
- Energibesparelser på op til 90% ift. halogenspots
- Støbt aluminiumhus for forbedret varmeafledning

SPOT ROUND ADJUST

Side 34

SPOT ADJUST
SPOT ADJUST DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

JUSTÉRBAR ERSTATNING FOR HALOGENSPOTS

- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet (kompatibel med udvalgte DALI drivere)
- Energibesparelser på op til 90% ift. halogenspots
- Nem installation i loftstykkelser på 3-20 mm

SPOT ROUND FIX

Side 36

SPOT DIM

SPOT FIREPROOF FIX:

- SPOT FIREPROOF DIM
- SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT



PERFOR-
MANCE
CLASS

ALSIDIG FAMILIE

- Mange varianter såsom IP44, IP65 og dæmpbare til mange anvendelsesmuligheder
- Energibesparelser på op til 90% ift. halogenspots
- Nem installation i loftstykkelser på 3-20 mm



SPOT VARIO

Indbygningsspot, kipbar



PRODUKTEGENSKABER

- Materiale armaturhus: aluminium
- Rotationsvinkel: 0°...350°, vippevinkel: 0°...35°
- Spredningsvinkel: 24°
- Bred facetteret reflektor giver højt lysudbytte

PRODUKTFORDELE

- Ideel som spotbelysning da den kan både vippe og drejes
- Nem udskiftning af ekstern driver med stik med bajonetlås
- Lav flimmer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium giver forbedret varmeafledning
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Effekt- og generel belysning til alle typer salgslokaler
- Detail
- Supermarkeder
- Tøjbutikker
- Hotelværelser



UDSTYR/TILBEHØR

- Driver inkluderet

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K
24DEG WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	■	5642004728	4058075104020	1x70W HID	35	3350	95	3000	50000	45000	24
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	■	5642004731	4058075104044	1x70W HID	35	3550	100	4000	50000	45000	24



Produktnavn	CRI	FLUMMER VERDI			L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	>80	<10 %	170	1126	180 x 129
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	>80	<10 %	170	1126	180 x 129

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT MULTI

Indbygningsspot, kipbar



PRODUKTEGENSKABER

- Materiale armaturhus: aluminium
- Armaturhus, sort; ramme, hvid
- En driver pr. armaturhoved (1-, 2- 3 lyskilder)
- Kardanled justeringsvinkel: $\pm 25^\circ$

PRODUKTFORDELE

- Lav flimmer
- Fleksibel anvendelse takket være god anti-blænding $UGR < 16$
- Lystæt armaturhus
- Nem udskiftning af ekstern driver med stik med bajonetlås


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Effekt- og generel belysning til alle typer salgslokaler
- Tøjbutikker
- Hotelværelser
- Caféer



UDSTYR/TILBEHØR

- Driver inkluderet

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	Δ°
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	■	5642004744	4058075113923	1x35W HID	30	2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	■	5642004757	4058075113947	1x35W HID	30	2700	90	4000	50000	45000	38
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	■	5642004760	4058075113961	2x35W HID	2*30	2*2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	■	5642004773	4058075113985	2x35W HID	2*30	2*2700	90	4000	50000	45000	38
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	■	5642004786	4058075114005	3x35W HID	3*30	3*2700	90	3000	50000	45000	38
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	■	5642004799	4058075114029	3x35W HID	3*30	3*2700	90	4000	50000	45000	38



Produktnavn	CRI	Flicker freer	Δ	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	<10 %	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	<10 %	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	<10 %	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	3
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	<10 %	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	3
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	>80	<10 %	475 x 160	3870	487 x 173 x 135	2
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	>80	<10 %	475 x 160	3870	487 x 173 x 135	2

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT FIRKANTET KIPBAR

Indbygningsspot, firkantet, kipbar



PRODUKTEGENSKABER

- Kvadratisk armaturhus i højkvalitets trykstøbt aluminium der sikrer bedre varmespredning, mat sort og hvid
- Justérbar kipvinkel: +/- 20°
- Lav flimmer

PRODUKTFORDELE

- Afskæringsvinkel giver behagelig indendørs belysning
- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Armaturhus i trykstøbt aluminium giver forbedret varmeafledning
- Ekstern driver giver øget fleksibilitet (kompatibel med udvalgte DALI drivere)
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for halogenspots
- Generel effektbelysning
- Tøjbutikker
- Hotelværelser
- Barer, restauranter



UDSTYR/TILBEHØR

- Driver inkluderet

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	■	5642004809	4058075114043	75W HAL	8	650	90	3000	50000	45000	36
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	■	5642004812	4058075114067	75W HAL	8	650	90	3000	50000	45000	36



Produktnavn	CRI	FLUMMER VINKEL		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	 No.
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	>80	<10 %	83 x 83	90 x 90 x 72	2
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	>80	<10 %	83 x 83	90 x 90 x 72	3

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT KIPBAR

Indbygningsspot, rund, justérbar



PRODUKTEGENSKABER

- Hvidt armaturhus i trykstøbt aluminium
- Justérbar vippevinkel: +/- 20°
- Fås med DALI driver eller on/off driver


PRODUKTFORDELE

- Versioner med DALI eller standard driver giver flere anvendelsesmuligheder
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Nem installation for loftstykkelser: 3-20 mm
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for halogenspots
- Generel belysning
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produkt navn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80	°	✓	✓
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	■	5642004139	4058075126886	35W HAL	5	360	80	3000	50000	40000	36	-	-
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	■	5642004142	4058075126909	50W HAL	7	550	85	3000	50000	40000	36	-	-
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	■	5642004155	4058075126848	75W HAL	8	660	85	3000	50000	40000	36	-	-
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	■	5642004168	4058075126862	75W HAL	8	720	90	4000	50000	40000	36	-	-
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	■	5642006289	4058075219946	75W HAL	8	660	85	3000	50000	40000	36	✓	DALI
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	■	5642006276	4058075219922	75W HAL	8	720	90	4000	50000	40000	36	✓	DALI



Produkt navn	CRI	IK	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	>80	IK06	68	80 x 36
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	>80	IK06	68	80 x 36
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	>80	IK06	83	90 x 47
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	>80	IK06	83	90 x 47
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT	>80	IK06	83	90 x 47
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT	>80	IK06	83	90 x 47

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT DÆMPBAR

Indbygningsspot, rund

1



PRODUKTEGENSKABER

- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Linse materiale PMMA
- Beskyttelsesklasse, nedfra: IP44
- Kompatibel med standard loftsudskæringer på 68 mm


PRODUKTFORDELE

- Special design med konisk ring i aluminium
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Nem installation for loftstykkelser: 3-20 mm
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for halogenspots
- Generel belysning
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	■	5642004252	4058075126923	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36	✓
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004236	4058075127043	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36	✓
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	■	5642004265	4058075127067	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36	✓
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	■	5642004249	4058075127104	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36	✓



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	1
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	-
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	1
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	-

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT FIREPROOF

Indbygningsspot, rund, brandbestandig



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i trykstøbt aluminium, hvid
- Brandsikker (op til 90 minutter, testet jf. EN 1365-2:2014 ,brandsikkerhedstest til bærende elementer - del 2: gulve og lofter¹)*
- Beskyttelsesklasse, nedefra: IP65
- Dæmpbar (med egnede lysdæmpere med fasedæmp)


PRODUKTFORDELE

- Indbygningsspot til brug ved brandsikringsapplikationer
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Nem installation for loftstykkelser: 3-20 mm
- Designet til ekstra IP-beskyttelse
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for halogenspots
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Badeværelser
- Spotbelysning

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT



* Det kan være nødvendigt at forespørge den lokale brandinspektør om gældende krav.

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

SPOT FIREPROOF DÆMPBAR

Indbygningsspot, rund, brandbestandig, dæmpbar

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	■	5642004197	4058075127432	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36	✓
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	■	5642004207	4058075127555	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36	✓
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	■	5642004210	4058075127371	75W HAL	8	620	75	3000	50000	40000	36	✓
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	■	5642004223	4058075127494	75W HAL	8	670	80	4000	50000	40000	36	✓



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	-
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	81 x 51	2
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	-
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI	>80	IK06	68	81 x 51	-

SPOT FIREPROOF

Indbygningsspot, rund, brandbestandig

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	■	5642004171	4058075127333	50W HAL	7	530	75	3000	50000	40000	38



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT	>80	IK06	68	90 x 72	1

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOT DARKLIGHT

Indbygningsspot, rund, tilbagetrækket lyskilde



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i trykstøbt aluminium, hvid
- Beskyttelsesklasse nedefra: IP44
- Påkrævet loftudskæringsdiameter: 63 mm


PRODUKTFORDELE

- 70° afskæringsvinkel - perfekt til hyldebelysning
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Nem installation for loftstykkelse: 3-20 mm
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for traditionelle 50W halogenspots
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Badeværelser
- Hylde- og underskabsbelysning

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT	■	5642004184	4058075127166	50W HAL	7	580	85	3000	50000	40000	36



Produktnavn	CRI	IK	Ø	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT	>80	IK06	63	70x58

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SKINNESPOTS

MINIMALISTISK DESIGN, MANGE FUNKTIONER

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

Spot i flot design – æstetisk og funktionel
Side 44

PERFOR-
MANCE
CLASS

Minimalistisk og lavprofil spot
i SCALE-design med driver
integreret i strømskinnen.

Attraktive farvekombinationer på
armaturet og dekorationsring gør
dem perfekte til højprofilerede om-
givelser.

Høj kvalitet med $CRI \geq 90$ med $SDCM \leq 3$.

Tracklight Spot Compact fås med smal
(NFL = 25°) eller bred (FL = 36°)
spredningsvinkel.

Farvevalg på armatur og ring:




Mat hvid (WT)
+ titanium



Mat sort (BK)
+ guld



Betongrå (GY)
+ krom



VORES SPOTS ER KENDETEGNEDE VED:

- Inkluderet 3-faset universaladapter
der passer til de fleste skinner
(NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Høj med armatur i støbt aluminium
- Høj fleksibilitet med
vippe- og drejefunktion



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Fokuseret spotbelysning til fleksibel belysning

Side 46

PERFORMANCE
CLASS

Fremragende lyskvalitet med $CRI \geq 97$ med $Ra9 > 90$ (farvegengivelse af røde toner) og lav flimrer $< 10\%$.




Farvevalg på armatur:



Mat
hvid
(WT)




Mat
sort
(BK)



DIM FUNKTION

Dæmpbar (7%–100%) via skyde potentiometer på armaturet. Dæmpningsniveau ses på en skala.



ZOOMLINSE

Mekanisk ZOOM linse i høj kvalitets PMMA med justérbare spredningsvinkler (15° – 55°); spredningsvinklen kan ses på en skala på linseholderen. ZOOM mekanismen er skjult i selve armaturet, så armaturets design forbliver intakt.

TRACKLIGHT SPOT

Ganske enkelt kompakt – en rigtig all-rounder: Fremragende lyskomfort grundet $CRI \geq 90$, $SDCM \leq 3$ og $UGR < 16$. Velegnede til mange belysningsopgaver med de udskiftelige, støvtætte reflektorer og flere lysniveauer.

Side 48

PERFORMANCE
CLASS




TRE REFLEKTORER TIL FLEKSIBEL GENEREL BELYSNING

Reflektorerne er hurtige og nemme at udskifte grundet det praktiske bajonetgreb og gummisugekop.

Følgende udskiftelige reflektorer fås:

Medfølgende standard Medium 24° reflektor, samt 2 Spot 15° og Flood 38° reflektorer (bestilles separat som tilbehør).



Farvevalg på armatur:



Mat
hvid
(WT)



Mat
sort
(BK)



Beton-
grå
(GY)

Distance (m)	Ø Lysspredning (m)	lx
Spredningsvinkel 15° Spot		
1.0	0.3	11,000 lx
2.0	0.6	2,900 lx
3.0	0.9	1,300 lx

Distance (m)	Ø Lysspredning (m)	lx
Spredningsvinkel 24° Medium		
1.0	0.4	9,200 lx
2.0	0.8	2,300 lx
3.0	1.2	1,000 lx

Distance (m)	Ø Lysspredning (m)	lx
Spredningsvinkel 38° Flood		
1.0		4,200 lx
2.0	1.4	1,000 lx
3.0	2.1	470 lx

EAN: 4058075113442, Tracklight Spot
25 W/3,000 K, afrundede værdier

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

3-faset skinnespot med indbygget driver



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust trykstøbt aluminium
- Fås i mat hvid (som RAL9010), mat sort (som RAL9005) og betongrå (som RAL7042)
- Kompakt skinnespot med driver integreret i skinneadapteren
- Meget god farvegengivelse CRI>90
- Farveensartethed: ≤ 3 SDCM


PRODUKTFORDELE

- Fremragende farvegengivelse
- 3-faset adapter der passer til de fleste skinner (NORLUX, GLOBAL, NUCU, NORDIC)
- Attraktive farvekombinationer (armaturhus/dekorationsring) i hvid/titanium, sort/guld, grå/krom
- Fremstillet i Tyskland
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med damplamper
- Spotbelysning
- Tøjbutikker
- Detail
- Hoteller, restauranter, butikker

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK






TR SP COM D100 28 W 4000 K FL

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	■	5645002549	4058075335844	35W HCl	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	■	5645002552	4058075335868	35W HCl	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	■	5645002565	4058075335882	35W HCl	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	■	5645002578	4058075335905	35W HCl	28	2300	80	4000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	■	5645002581	4058075335929	35W HCl	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	■	5645002594	4058075335943	35W HCl	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	■	5645002604	4058075335967	35W HCl	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	■	5645002617	4058075335981	35W HCl	28	2300	80	4000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY	■	5645002620	4058075336001	35W HCl	28	2280	80	3000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	■	5645002633	4058075336025	35W HCl	28	2200	80	3000	80000	50000	36
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	■	5645002646	4058075336049	35W HCl	28	2380	85	4000	80000	50000	25
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	■	5645002659	4058075336063	35W HCl	28	2300	80	4000	80000	50000	36



Produktnavn	CRI	FLUMMER VÆRDI	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	1
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	1
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	1
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	1
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	2
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	2
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	2
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	2
TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	3
TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	3
TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	3
TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	90	<5 %	400	260 x 33 x 160	3

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRACKLIGHT SPOT ZOOM

Dæmpbar 3-faset skinnespots med mekanisk zoom linse



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust trykstøbt aluminium
- Fås i mat hvid (som RAL9016), mat sort (som RAL9004)
- Meget god farvegengivelse CRI>97
- Dæmpbar (7%-100%) via skyde potentiometer direkte på hvert armatur
- Mekanisk zoom linse med spredningsvinkel på 15° til 55°


PRODUKTFORDELE

- Dæmpbar 3-faset skinnespots med mekanisk zoomlinse
- 3-faset adapter kompatibel med almindelige skinner (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Fremragende farvegengivelse
- Lav flimmer
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med damplamper
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Tøjbutikker
- Butikker, prøverum, butiksvinduer

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT




TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K DIM 25DEG

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	■	5645002507	4058075335769	50W HCl	25	1500	60	3000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	■	5645002510	4058075335783	50W HCl	25	1500	60	4000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	■	5645002523	4058075335806	50W HCl	25	1500	60	3000	50000	35000	15.00 ... 55.00
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	■	5645002536	4058075335820	50W HCl	25	1500	60	4000	50000	35000	15.00 ... 55.00



Produktnavn	CRI	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	97	1025	85 x 265	2
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	97	1025	85 x 265	2
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	97	1025	85 x 265	3
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	97	1025	85 x 265	3

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRACKLIGHT SPOT

3-faset skinnespots med integreret forkobling



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust trykstybt aluminium
- Fås i mat hvid (som RAL9016), mat sort (som RAL9004) og betongrå (som RAL7042)
- Meget god farvegengivelse CRI>90
- Roatationsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- Forsynet med reflektorer med 24° spredningsvinkel

PRODUKTFORDELE

- Tilbagetrukket reflektor og sort antiblændingsring for minimal blænding (UGR <16)
- Reflektorer med 15° eller 38° bestilles separat
- Bajonetgreb og gummisugekop gør det nemt at udskifte reflektoren
- 3-faset adapter kompatibel med almindelige skinner (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Lav flimmer


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med dampplamper
- Spotbelysning
- Tøjbutikker
- Detail
- Hoteller, restauranter, butikker

UDSTYR/TILBEHØR

- Reflektortilbehør med 15° eller 38° spredningsvinkel kan bestilles*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION






Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.19	81247	38656	38871
1.0	0.39	20312	9664	9718
1.5	0.58	9027	4295	4319
2.0	0.78	5078	2416	2429
2.5	0.97	3250	1546	1555
3.0	1.17	2257	1074	1080

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK

* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

† Mere information på www.ledvance.dk/garanti

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	■	5645002316	4058075113442	35W HID	25	1750	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	■	5645002329	4058075113466	35W HID	25	1900	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	■	5645002374	4058075113565	35W HID	25	1750	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	■	5645002387	4058075113589	35W HID	25	1900	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	■	5645002439	4058075113688	35W HID	25	1750	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	■	5645002442	4058075113701	35W HID	25	1900	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	■	5645002332	4058075113480	50WHID	35	2660	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	■	5645002345	4058075113503	50WHID	35	2800	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	■	5645002390	4058075113602	50WHID	35	2660	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	■	5645002400	4058075113626	50WHID	35	2800	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	■	5645002455	4058075113725	50W HID	35	2660	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	■	5645002468	4058075113749	50W HID	35	2800	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	■	5645002358	4058075113527	70W HID	55	4000	70	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	■	5645002361	4058075113541	70W HID	55	4200	75	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	■	5645002413	4058075113640	70W HID	55	4000	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	■	5645002426	4058075113664	70W HID	55	4200	80	4000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	■	5645002471	4058075113763	70W HID	55	4000	75	3000	50000	45000	24
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	■	5645002484	4058075113787	70W HID	55	4200	75	4000	50000	45000	24



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	9	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	770	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	770	75 x 255	1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	770	75 x 255	-
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	770	75 x 255	-
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	770	75 x 255	-
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	770	75 x 255	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	1020	85 x 267	-
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	1520	95 x 297	-
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	90	<10 %	1520	95 x 297	-
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	1520	95 x 297	2
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	90	<10 %	1520	95 x 297	2
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	1520	95 x 297	3
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	90	<10 %	1520	95 x 297	3

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRACKLIGHT SPOT REFLEKTOR

Udskiftelig reflektor



- Bajonetgreb og gummisugekop gør det nemt at udskifte reflektoren
- Klart cover beskytter reflektoren mod støv og berøring
- Høj optisk effekt
- Materiale armaturhus: polykarbonat (PC)
- Reflektorer som tilbehør i forskellige spredningsvinkler

Produktnavn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE			
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	5649002558	4058075113800	63 x 53	Polykarbonat (PC)	Sølv	15	1	1
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	5649002561	4058075113824	63 x 53	Polykarbonat (PC)	Sølv	38	1	2
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	5649002574	4058075113848	75 x 63	Polykarbonat (PC)	Sølv	15	1	1
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	5649002587	4058075113862	75 x 63	Polykarbonat (PC)	Sølv	38	1	2
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	5649002590	4058075113886	82 x 69	Polykarbonat (PC)	Sølv	15	1	1
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	5649002600	4058075113909	82 x 69	Polykarbonat (PC)	Sølv	38	1	2

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

VÆG- OG LOFTSARMATURER

PERFEKT TIL OFFENTLIGE OMRÅDER



SURFACE COMPACT IK10

Side 54

PERFOR-
MANCE
CLASS



ROBUST, KRAFTFULDT ARMATUR TIL PÅBYGNING

- Vandalsikret
- Transparent cover beskytter mod støv og fugt
- Høj effektivitet

SURFACE OUTDOOR

Side 60

PERFOR-
MANCE
CLASS



SURFACE OUTDOOR

SURFACE OUTDOOR SENSOR

SURFACE OUTDOOR EMERGENCY

SURFACE OUTDOOR SENSOR

EMERGENCY

SURFACE OUTDOOR TILBEHØR RINGE

HØJ YDEEVNE INDENDØRS OG UDENDØRS

- Ekstremt alsidig med HF-sensor og versioner med 3 timers selvstændigt batteri
- Velegnet til brug på offentlige områder med høj IK-klasse
- Nem installation på væg og loft med mulighed for gennemfor-trådning

SURFACE CIRCULAR

Side 56

VALUE
CLASS



SURFACE CIRCULAR

SURFACE CIRCULAR SENSOR

SURFACE CIRCULAR COVER

APPLIKATIONER

- Versioner med sensor: nem indstilling af sensorens rækkevidde, dagslysregistrering og tidsstyret belysning.
- Energibesparelser på op til 55% ift. armaturer med kompakttrør
- Hurtig og nem installation

ROBUST VANDALBESKYTTELSE OG INTELLIGENT SENSORTEKNOLOGI



ROBUST, HOLDBART OG VANDALSIKKERT



LEDVANCE SURFACE OUTDOOR og **LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10** er kendetegnet ved et holdbart design, et slagfast armaturhus i forstærket polykarbonat med IK10 klassificering og høj IP65 beskyttelsesklasse. Torx-skruer gør det sværere at fjerne armaturet med en almindelig skruetrækker, hvilket beskytter armaturet mod vandalisering.



SENSORER FOR SIKKERHED OG EFFEKTIVITET

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD og **CIRCULAR** armaturer er tilgængelige i førsteklases sensorteknologi. De fleksible tilretningsmuligheder gør det muligt at få den ønskede belysning. Dette tillader at lyskomfort og sikkerhed kombineres med største effekt.

- HF-sensorteknologi til bevægelsesregistrering
- 4-trins skumringsrelæ, aktivering justérbart mellem 2 og 50 lux
- Bevægelsessensor med bredt registreringsområde (til væg- og loftsmontage)
- Tændingstid fra 5 sekunder til 30 minutter



Bevægelsessensor med mange justeringsmuligheder

SURFACE COMPACT IK10

Væg- og loftsarmatur med høj slagfasthed



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus og cover i polykarbonat
- IK-klasse: IK10
- Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C
- Gennemfortrådning er mulig


PRODUKTFORDELE

- Vandalsikret
- Transparent cover beskytter mod støv og fugt
- Beskyttede LED'er giver sikker installation
- Højt lysudbytte
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gangarealer
- Trapper
- Badeværelser
- Foyerer
- Offentlige områder

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K
IP65 WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	Δ°
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	■	5643000624	4058075062207	2x18W CFLP	24	1800	75	3000	50000	30000	120
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	■	5643000637	4058075062221	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	50000	30000	120



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	>80	<5 %	IK10	300 x 61
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	>80	<5 %	IK10	300 x 61

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SURFACE CIRCULAR

Væg- og loftsarmatur



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i metal, PMMA cover
- Versioner med sensor: højfrekvent sensor til dagslys- og bevægelses detektering
- Versioner med sensor: 110° og 8 m detektering, grænseværdi 25 lx, 5 s/1 min/3 min/10 min
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40°C

PRODUKTFORDELE

- Versioner med sensor: Nem justering af sensorområde, dagslysdetektering og holdetid
- Energibesparelser på op til 55% ift. armaturer med kompaktør
- Nem og hurtig installation


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gangarealer
- Trapper
- Badeværelser
- Foyerer



UDSTYR/TILBEHØR

- Skærm som ekstra tilbehør*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Tilgængelige versioner med integreret sensor | ² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

SURFACE CIRCULAR

Væg- og loftsarmatur i IP44

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	■	5643000899	4058075110120	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	■	5643000909	4058075110144	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	■	5643000831	4058075080010	24W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	■	5643000844	4058075080034	24W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	■	5643000857	4058075080058	2x18W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	■	5643000860	4058075080072	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120



Produktnavn	CRI	FUMMER VERDIE	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	250 x 91
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	250 x 91
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	350 x 115
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	350 x 115
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	400 x 120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	400 x 120

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Væg- og loftsarmatur i IP44 med HF-sensor

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	■	5643000954	4058075314894	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	■	5643000967	4058075314917	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	■	5643000970	4058075314931	26W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	■	5643000983	4058075314955	26W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	■	5643000996	4058075314979	32W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	■	5643001005	4058075314993	32W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120



Produktnavn	CRI	FUMMER VERDIE	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	250 x 91
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	250 x 91
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	350 x 115
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	350 x 115
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	400 x 120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	400 x 120

EGENSKABER FOR SENSOR

Produktnavn	Sensor type	Sensor teknologi	Detektering holdetid på dagslys sensor	Detekteringsområde på bevægelsessensor	Detekteringsvinkel sensor	Sensorstyret tænd/sluk
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 °	5 s/1 min/3 min/10 min

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SURFACE CIRCULAR SKÆRM

Erstatningsskærm til Surface Circular



- Nem udskiftning af skærm uden at skifte armatur
- Opalt cover i PMMA
- IK-klasse: IK03

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning af cover til Surface Circular

Produktnavn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]		MATE- RIALE	FARVE		
SF CIRCULAR 250 Cover	5649002516	4058075156722	250 x 80	Polymethylmethacrylat (PMMA) / Polymethylmethacrylat (PMMA)	Hvid	120	1	
SF CIRCULAR 350 Cover	5649002529	4058075156807	350 x 104	Polymethylmethacrylat (PMMA) / Polymethylmethacrylat (PMMA)	Hvid	120	1	
SF CIRCULAR 400 Cover	5649002532	4058075156821	400 x 112	Polymethylmethacrylat (PMMA) / Polymethylmethacrylat (PMMA)	Hvid	120	1	

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



SURFACE OUTDOOR

Robust væg- og loftsarmatur til indendørs og udendørs brug



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus og cover i UV-resistent PC
- Tilgængelig i 2 diametre, 2 armaturhus farver og 3 lysfarver
- Cover skal altid bestilles separat. Versioner: ring eller halvskærm
- IK-klasse: IK10
- Beskyttelsesklasse: IP65

PRODUKTFORDELE

- Meget alsidigt armatur i forskellige versioner med standard, HF-sensor og 3 timers batteri
- Velegnet til brug på offentlige områder på grund af den høje IK-klasse
- Nem installation på væg eller loft med mulighed for gennemfortrådning
- Højt lysudbytte under normal drift
- Alle versioner kommer med 5 års garanti, undtaget er nødbelysningsversionerne: 3 år (indbygget 3 timers batteri)


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gangarealer, trappeopgange, indgangspartier
- Passager, tunneller
- Offentlige områder



UDSTYR/TILBEHØR

- Flere cover-ringe fås i forskellige designs**
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65



* Alle billeder inkluderer tilbehøret: SURFACE BULKHEAD RING. Tilbehøret købes separat.

** Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Tilgængelige versioner med integreret sensor

SURFACE OUTDOOR ON/OFF

Slagfast og UV-beständig væg- og loftsarmatur i IP65

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	■	5643001241	4058075374843	1x16W CFL	8	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	■	5643001254	4058075374867	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	■	5643001267	4058075374881	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	■	5643001270	4058075374904	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	■	5643001283	4058075375161	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	■	5643001296	4058075375185	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	■	5643001306	4058075375208	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	■	5643001319	4058075375222	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	3
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	3
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	1
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	1
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	3
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	3
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	1
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	1

SURFACE OUTDOOR SENSOR

Slagfast og UV-beständig væg- og loftsarmatur i IP65 med HF-sensor

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	■	5643001322	4058075374928	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	■	5643001335	4058075374942	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	■	5643001348	4058075374966	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	■	5643001351	4058075374980	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	■	5643001364	4058075375246	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	■	5643001377	4058075375260	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	■	5643001380	4058075375284	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	■	5643001393	4058075375307	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	3
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	3
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	1
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250 x 70	1
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	3
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	3
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	1
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300 x 70	1

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SURFACE OUTDOOR EMERGENCY

Slagfast og UV-beständig væg- og loftsarmatur i IP65 med integreret batteri til nøddrift

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	■	5643001403	4058075375000	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	■	5643001416	4058075375024	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	■	5643001429	4058075375048	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	■	5643001432	4058075375062	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	■	5643001445	4058075375321	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	■	5643001458	4058075375345	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	■	5643001461	4058075375369	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	■	5643001474	4058075375383	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1

SURFACE OUTDOOR SENSOR EMERGENCY

Slagfast og UV-beständig væg- og loftsarmatur i IP65 med HF-sensor og integreret batteri til nøddrift

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	■	5643001487	4058075375086	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	■	5643001490	4058075375109	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	■	5643001500	4058075375123	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	■	5643001513	4058075375147	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	■	5643001526	4058075375406	-	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	■	5643001539	4058075375420	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	■	5643001542	4058075375444	1x28W CFL	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	■	5643001555	4058075375468	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

EGENSKABER FOR SENSOR

Produkt navn	Sensor type	Sensor teknologi	Detektering holdetid på dagslys sensor	Detekteringsområde på bevægelsessensor	Detekteringsvinkel sensor	Sensorstyret tænd/sluk
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min	
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min	
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min	
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY	Bevægelse/lys	HF-sensor	25 lx	8 m	110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min	

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produkt navn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	300 lm	LiFeP04

SURFACE OUTDOOR TILBEHØR

Anbefalet tilbehør til Surface Outdoor



PRODUKTEGENSKABER

- De mange forskellige versioner giver fleksibel anvendelse
- PC cover i hvid eller sort
- Som ring eller halvskærm

UDSTYR/TILBEHØR

- Tyverisikringsskrue (Torx) medfølger

SURFACE OUTDOOR RING

Ring (IK10)

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
SF BLKH RING 250 WT	5649003117	4058075399334	258 x 57	Polykarbonat (PC)	Hvid	1	1
SF BLKH RING 250 BK	5649002998	4058075399358	258 x 57	Polykarbonat (PC)	Sort	1	2
SF BLKH RING 300 WT	5649003007	4058075399372	308 x 57	Polykarbonat (PC)	Hvid	1	1
SF BLKH RING 300 BK	5649003010	4058075399396	308 x 57	Polykarbonat (PC)	Sort	1	2

SURFACE OUTDOOR HALVSKÆRM

Halvskærm (IK10)

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
SF BLKH EYELID 250 WT	5649003023	4058075375482	258 x 64	Polykarbonat (PC) / Polykarbonat (PC)	Hvid	1	3
SF BLKH EYELID 250 BK	5649003036	4058075375505	258 x 64	Polykarbonat (PC) / Polykarbonat (PC)	Sort	1	4
SF BLKH EYELID 300 WT	5649003049	4058075375529	308 x 65	Polykarbonat (PC) / Polykarbonat (PC)	Hvid	1	3
SF BLKH EYELID 300 BK	5649003052	4058075375543	308 x 65	Polykarbonat (PC) / Polykarbonat (PC)	Sort	1	4

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



PANELARMATURER

PASSER TIL ETHVERT BEHOV:
VORES FUNKTIONELLE PANELARMATURER



PERFORMANCE CLASS

1. PANEL INDIVILED
Side 68

Panelarmaturet til perfektionisterne: perfekt belysning og SCALE- design



PERFORMANCE CLASS

2. PANEL IP54
Side 70

Det hårdføre panel-armatur: IP54 og modstandsdygtig PMMA-overflade



PERFORMANCE CLASS

3. PANEL PERFORMANCE
Side 72

Panelarmaturet til hverdagsapplikationer og nem installation

DE VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER

	Produktfamilie	Specifikationer	Garanti ¹	Installationstilbehør inkluderet	Tilgængelige versioner	Dimensioner
1	PANEL INDIVILED	Op til 120 lm/W 60.000 t (L80/B10 @ 25°C) SDCM3 UGR<16 IP40/IK08	5 år	Ekstern driver med nem tilslutning 4 stk. sikkerheds- og fjederbeslag Sikkerhedswire	ON/OFF DALI Emergency	600 × 600 625 × 625
2	PANEL IP54	120 lm/W 60.000 t (L80/B10 @ 25°C) SDCM3 UGR<22 IP54	5 år	Ekstern driver 4 stk. sikkerheds- og fjederbeslag Sikkerhedswire	ON/OFF DALI	600 × 600 625 × 625
3	PANEL PERFORMANCE	NYT: Op til 120 lm/W Op til 60.000 t (L80/B10 @ 25°C) NYT: SDCM3 UGR<22/UGR<19 NYT: IP40	5 år	Ekstern driver med nem tilslutning NYT: 3- eller 5-polet videresløjfningsdåse til værktøjsfri installation og gennemfortrådning (dog ikke på TP(A) versionen) NYT: 4 stk. sikkerheds- og fjederbeslag medfølger NYT: Sikkerhedswire (alle Panel PFM 600 og 1200, dog ikke TP(A) versioner)	ON/OFF NYT: IoT-klar DALI (dæmpbar) 3-timers batteribackup (Emergency batteripakke)	600 × 600 625 × 625 1200 × 300

¹ Se mere på ledvance.dk/garanti

VALUE
CLASS

4. PANEL VALUE

Side 76

Value versionen til omkostningseffektive applikationer

5. PANEL TILBEHØR

Side 78

Alsidede monteringsmuligheder



DE VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER

	Produktfamilie	Specifikationer	Garanti ¹	Installationstilbehør inkluderet	Tilgængelige versioner	Dimensioner
4	PANEL VALUE	Op til 100 lm/W 50.000 t (L70/B50 @ 25°C) SDCM5 UGR<22/UGR<19 IP40	3 år	Ekstern driver med nem tilslutning 2 stk. sikkerhedsbeslag	ON/OFF DALI 3-timers batteribackup (Emergency batteripakke)	600 × 600 625 × 625 1200 × 600

¹ Se mere på ledvance.dk/garanti

PANEL INDIVILED®

60x60 indbygningspanel med IndiviLED® optik



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i metal, linser og reflektorer i polykarbonat (PC)
- Hver LED med individuel linse og reflektor for $UGR \leq 16$ og homogen lysfordeling
- Levetid (L80/B10): op til 60.000 t (ved 25°C)
- Farveensartethed: 3 SDCM
- Der findes tilbehør til forskellige ind- og påbyggede løsninger

PRODUKTFORDELE

- Ensartet lysfordeling og reduceret blænding med IndiviLED® optikker
- Lav flimmer
- Robust design med IK08
- Armaturer tilgængelige med on/off, IoT-ready DALI 2.0 eller nødbelysningsfunktion jf. IEC 60598-2-22
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gangarealer
- Kontorer
- Konferencerum
- Receptionsområder



UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhængning*
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Ekstern forkobling medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ ENEC og TÜV certificeringer findes kun for standardtyperne. DALI og emergency varianter er ikke inkluderet.

² 5 års garanti gælder kun for standard og DALI varianter. Der ydes 3 års garanti for emergency varianter.

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

PANEL INDIVILED®

60x60 indbygningspanel med IndiviLED® optik

	Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
	PANEL INDV 600 33 W 3000 K	■	5642005963	4058075201132	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
	PANEL INDV 600 33 W 4000 K	■	5642005918	4058075201156	4x18W/4x14W FL	33	4000	120	4000	80000	60000	70
NYHED	PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI	■	5642008562	4058075503885	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
NYHED	PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI	■	5642008575	4058075503861	4x18W/4x14W FL	33	4000	120	4000	80000	60000	70



	Produkt navn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
	PANEL INDV 600 33 W 3000 K	≥80	<16	-	IK08	3500	595 x 595 x 13
	PANEL INDV 600 33 W 4000 K	≥80	<16	-	IK08	3500	595 x 595 x 13
NYHED	PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI	≥80	<16	<5 %	IK08	3500	595 x 595 x 13
NYHED	PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI	≥80	<16	<5 %	IK08	3500	595 x 595 x 13

PANEL INDIVILED® EMERGENCY

60x60 indbygningspanel med IndiviLED® optik og batteri til nøddrift

	Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
	PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	■	5642005921	4058075201293	4x18W/4x14W FL	33	3800	115	3000	80000	60000	70
	PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	■	5642005934	4058075201316	4x18W/4x14W FL	33	4000	120	4000	80000	60000	70



	Produkt navn	CRI	UGR	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
	PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	≥80	<16	IK08	3700	595 x 595 x 13
	PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	≥80	<16	IK08	3700	595 x 595 x 13


EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produkt navn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	450 lm	LiFePO4
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	480 lm	LiFePO4

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANEL PERFORMANCE IP54

60x60 indbygningspanel med IP54



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium, PMMA diffuser
- Levetid (L80/B10): op til 60.000 t (ved 25°C)
- Farveensartethed: 3 SDCM
- Beskyttelsesklasse: IP54 (nedefra)
- Der findes tilbehør til forskellige ind- og påbyggede løsninger

PRODUKTFORDELE

- Velegnet til drift i områder med støv og fugt pga. høj IP-klasse
- Lav flimmer
- Energibesparelser på op til 50% ift. armaturer med lysstofrør
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Hospitaler
- Laboratorier
- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm
- Køkkener, arbejdsflader

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhængning*
- Ekstern forkobling medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT

* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ ENEC og TÜV certificeringer findes kun for standardtyperne. DALI varianter er ikke inkluderet.

² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT	■	5642004825	4058075149489	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	3000	80000	60000	120	-
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT	■	5642004838	4058075149502	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	4000	80000	60000	120	-
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI	■	5642006467	4058075217720	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	3000	80000	60000	120	DALI
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI	■	5642006470	4058075217744	4x18W/4x14W FL	36	4320	120	4000	80000	60000	120	DALI



Produktnavn	CRI	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT	>80	-	-	3200	595 x 595 x 12,6
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT	>80	-	-	3200	595 x 595 x 12,6
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI	≥80	<2 %	IK06	3200	595 x 595 x 12,6
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI	≥80	<2 %	IK06	3200	595 x 595 x 12,6

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANEL PERFORMANCE

Panelarmatur med høj lysstyrke på op til 120 lm/W og værktøjsfri installation



PRODUKTEGENSKABER

- Ekstruderet aluminiumsramme, polystyren diffuser
- Levetid (L80/B10): op til 60.000 t (ved 25°C)
- Høj lumenpakke: op til 120 lm/W
- 3-polet sløjfedåse, tværsnit op til 3x2,5 mm² (25W & 30W varianter)
- DALI versioner med DALI 2.0 IoT-ready driver

PRODUKTFORDELE

- Komfortabelt lys og høj farveensartethed SDCM ≤3
- Videresløjfning mulig op til 2,5 mm² med medfølgende videresløjfningsboks
- Lav flimmer takket være special forkobling
- Energibesparelser på grund af høj system effektivitet på op til 120 lm/W
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, konferencelokaler
- Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer
- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm



UDSTYR/TILBEHØR

- Videresløjfningsdåse inkl. 3-polet eller 5-polet terminal medfølger
- Sikkerhedsline til armatur medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

PANEL PERFORMANCE

Panelarmaturer med høj lysstyrke på op til 120 lm/W og værktøjsfri installation

Produkt navn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
NYHED PL PFM 600 25 W 3000 K	■	5642008708	4058075440159	25	3000	120	3000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 25 W 4000 K	■	5642008711	4058075440197	25	3000	120	4000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 30 W 3000 K	■	5642008724	4058075440234	30	3600	120	3000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 30 W 4000 K	■	5642008737	4058075440258	30	3600	120	4000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 36 W 3000 K	■	5642008669	4058075440319	36	4320	120	3000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 36 W 4000 K	■	5642008672	4058075440333	36	4320	120	4000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 1200 33 W 3000 K	■	5642008588	4058075440050	33	4000	120	3000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 1200 33 W 4000 K	■	5642008591	4058075440074	33	4000	120	4000	100000	60000	120	-
NYHED PL PFM 600 36W/3000K DALI	■	5642008766	4058075440357	36	4320	120	3000	100000	60000	120	DALI
NYHED PL PFM 600 36W/4000K DALI	■	5642008779	4058075440395	36	4320	120	4000	100000	60000	120	DALI
NYHED PL PFM 1200 33W/3000K DALI	■	5642008627	4058075440135	33	4000	120	3000	100000	60000	120	DALI
NYHED PL PFM 1200 33W/4000K DALI	■	5642008630	4058075440173	33	4000	120	4000	100000	60000	120	DALI



Produkt navn	CRI	FLIMMER VERD ¹		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
NYHED PL PFM 600 25 W 3000 K	>80	<5 %	1600	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 25 W 4000 K	>80	<5 %	1600	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 30 W 3000 K	>80	<5 %	1600	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 30 W 4000 K	>80	<5 %	1600	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 36 W 3000 K	>80	<5 %	1650	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 36 W 4000 K	>80	<5 %	1650	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 1200 33 W 3000 K	>80	<5 %	1600	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM 1200 33 W 4000 K	>80	<5 %	1600	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM 600 36W/3000K DALI	>80	<5 %	1750	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 36W/4000K DALI	>80	<5 %	1750	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 1200 33W/3000K DALI	>80	<5 %	1600	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM 1200 33W/4000K DALI	>80	<5 %	1600	1195 x 295 x 9	1

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANEL PERFORMANCE UGR<19

60x60 indbygningspanel med høj lysstyrke på op til 120 lm/W og lav blænding

Produkt navn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
NYHED PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K	■	5642008740	4058075440272	30	3600	120	3000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K	■	5642008753	4058075440296	30	3600	120	4000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K	■	5642008685	4058075440418	36	4320	120	3000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K	■	5642008698	4058075440432	36	4320	120	4000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM UGR19 30 W 4000 K	■	5642008601	4058075440111	30	3600	120	4000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM UGR19 30 W 3000 K	■	5642008614	4058075440098	30	3450	115	3000	100000	60000	90	-
NYHED PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI	■	5642008782	4058075440456	36	4320	120	3000	100000	60000	90	DALI
NYHED PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI	■	5642008795	4058075440470	36	4320	120	4000	100000	60000	90	DALI
NYHED PL PFM UGR19 30W/3000K DALI	■	5642008643	4058075440210	30	3450	115	3000	100000	60000	90	DALI
NYHED PL PFM UGR19 30W/4000K DALI	■	5642008656	4058075440630	30	3600	120	4000	100000	60000	90	DALI




Produkt navn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
NYHED PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K	>80	<19	<5 %	1900	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K	>80	<19	<5 %	1900	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K	>80	<19	<5 %	1900	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K	>80	<19	<5 %	1900	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM UGR19 30 W 4000 K	>80	<19	<5 %	1700	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM UGR19 30 W 3000 K	>80	<19	<5 %	1700	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI	>80	<19	<5 %	2000	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI	>80	<19	<5 %	2000	595 x 595 x 32	2
NYHED PL PFM UGR19 30W/3000K DALI	>80	<19	<5 %	1700	1195 x 295 x 9	1
NYHED PL PFM UGR19 30W/4000K DALI	>80	<19	<5 %	1700	1195 x 295 x 9	1

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



PANEL VALUE

Panelarmatur til indbygning



PRODUKTEGENSKABER

- Ekstruderet aluminiumsramme
- Polystyren diffuser
- Levetid (L70/B50): 50.000 t (ved 25°C)
- Der findes tilbehør til forskellige ind- og påbyggede løsninger

PRODUKTFORDELE

- Lav blænding (UGR<19)
- Lav flimmer
- Armatur med god økonomi


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, konferencelokaler
- Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer
- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm


UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhængning*
- Ekstern forkobling medfølger
- Sikkerhedsbeslag medfølger


YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT



PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

PANEL VALUE

Panelarmatur til indbygning

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT	■	5642008025	4058075392366	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT	■	5642008038	4058075392380	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT	■	5642008041	4058075392403	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	6500	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI	■	5642008070	4058075392441	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI	■	5642008083	4058075392465	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	120
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI	■	5642008096	4058075392489	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	6500	50000	50000	120
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT	■	5642008054	4058075392427	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT	■	5642008067	4058118142200	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI	■	5642008106	4058075392502	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	3000	50000	50000	90
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI	■	5642008119	4058075392526	4x18W/4x14W FL	36	3600	100	4000	50000	50000	90



Produktnavn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	9	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI	>80	-	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT	>80	<19	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT	>80	<19	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI	>80	<19	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3
PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI	>80	<19	<5 %	1800	595 x 595 x 35	3

PANEL VALUE 1200x600 BRANDBESTANDIG (TPB)

Rektankulære panelarmaturer med TP(B) diffuser, 1200 x 600 mm

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	■	5642008012	4058075384361	4x36W/4x28W FL	65	5850	90	4000	50000	50000	120



Produktnavn	CRI	9	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT	>80	3600	1195 x 595 x 34	2

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANELTILBEHØR¹

1. PÅBYGNINGSRAMME



- Færdigsamlet klar til installation
- Nem samling med magneter
- Materiale: aluminum

2. PÅBYGNINGSRAMME VALUE



- Kit til værktøjsfri montering med hjørneclips
- Materiale: aluminum

3. EMERGENCY 3-TIMERS BATTERIPAKKE



- Konvertering af udvalgte paneler til sikkerhedsarmaturer
- Formindsker krav til lagerbeholdning
- Plug & Play system for nem installation

4. NEDHÆNGNINGSKIT



- Nedhængningslængde: 1.500 mm
- Materiale: stål

5. PANEL SIKKERHEDSKIT KIT 4 STK



- Indeholder wire og beslag
- Materiale: stål

6. INDBYGNINGSFJEDRE




- Loftstykkelser: 10 til 20 mm
- Materiale: stål

7. INDBYGNINGSRAMME



- Færdigsamlet klar til installation
- Indbygget montering uden synlige samlinger
- Loftstykkelser: 8 til 30 mm
- Materiale: aluminum

8. PANEL 1200 SIKKERHEDSBESLAG



- Til loftsmontage

9. VIDERESLØJFNINGSDÅSE 5-POLET



- 5-polet videresløjfningsdåse til værktøjsfri installation
- Mulighed for gennemfortrådning op til 5 x 2.5 mm²



KOMPATIBILITET

	Tilbehør	EAN	PANEL INDIVILED	PANEL IP54	PANEL PERFORMANCE	PANEL VALUE
1	NYT Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075472914		✓	✓	✓
	NYT Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075472938		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075108820			✓	
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402843		✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402867		✓	✓	✓
	NYT Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075472952			✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075389823				✓
3	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075237025	✓ ²		✓ ⁵	✓ ⁵
4	Panel 1200 Suspension Kit	4058075108844			✓	
	Panel Suspension Kit	4058075402928	✓ ²	✓	✓	✓
5	NYT Panel Security Kit 4x	4058075472990			✓	✓
6	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075409859	✓	✓	✓	✓
7	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881		✓	✓	✓
	Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075402904		✓	✓	✓
	NYT Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976			✓	
8	Panel 1200 Security Bracket	4058075108882			✓	
9	NYT Connector Box 5-Pole L/N	4058075473010	✓ ³	✓ ³		✓ ³
	NYT Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D-	4058075473034	✓ ⁴	✓ ⁴		✓ ⁴


¹ Tilbehøret er kompatibelt med Panelarmaturerne i tilsvarende dimensioner. For yderligere detaljer se brugermanualen. | ² Ikke i kombination med Panel IndivILED Emergency
³ Kun med standardversioner, ikke til DALI eller Emergency versioner | ⁴ Kun med DALI eller Emergency versioner | ⁵ Ikke i kombination med påbygningsrammer eller nedhængningskit

Tekniske produkt detaljer
for paneltilbehør findes på
næste side



PANEL TILBEHØR

Installationstilbehør til panelarmaturer. Se tabel for valg af korrekt tilbehør



- Nedhængningskit:
nedhængningslængde 1,5 m justérbar
med skrueforbindelse til forskellige
applikationer
- Påbygningskit:
Robust, forstærket aluminiumsramme
med magnetiske hjørner

- Påbygningsramme Value:
Aluminiumsramme med samlebeslag i
polykarbonat. Ved 30x120 cm varianten,
er det muligt at indsætte armaturet fra
både enden og siden
- Indbygningsklips
- Loftstykkelse 10-20 mm, gips, træ og
metal loft

- Panel 1200 sikkerhedsbeslag:
tilbehør når der skal monteres en
sikkerhedswire på armaturet

Produktnavn		El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		 No.
NYHED	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	5649003227	4058075472914	601 x 601 x 75	Aluminium	Hvid	1	1
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	5649002419	4058075108820	1201 x 301 x 56	Aluminium	Hvid	1	2
NYHED	PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT VAL	5649003230	4058075472952	1212 x 312 x 52	Aluminium	Hvid	1	4
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	5649003201	4058075402843	613 x 613 x 70	Aluminium	Hvid	1	3
	PANEL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL	5649003078	4058075389823	1213 x 613 x 72	Aluminium	Hvid	1	4
	PANEL 1200 Suspension Kit	5649002396	4058075108844	1500 x - x -	Stål	Stål	1	5
	PANEL Suspension Kit	5649003065	4058075402928	30 x -	Stål	Stål	1	6
NYHED	PANEL SECURITY KIT 4x	5649003256	4058075472990	1000 x 17 x 4	Stål	Stål	4	7
	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	5649003081	4058075402881	625 x 625 x 76	Aluminium	Hvid	1	8
NYHED	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	5649003243	4058075472976	1224 x 324 x 76	Aluminium	Hvid	1	9
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	5649003094	4058075409859	25 x 45 x 33	Stål	Stål	4	10
	PANEL 1200 Security Bracket	5649002422	4058075108882	25 x 20 x 20	Stål	Stål	2	11
NYHED	CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x	5649003269	4058075473010	115 x 56 x 19	Polykarbonat (PC)	Hvid	4	12
NYHED	CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x	5649003272	4058075473034	115 x 56 x 19	Polykarbonat (PC)	Hvid	4	12
	EM CONVERSION BOX	5649002985	4058075237025	292 x 81 x 41	-	-	1	13

NEDHÆNGTE OG PÅBYGGEDE ARMATURER

GODT LYS SKABER GODE RESULTATER

PANEL OP/NED


Side 84

PANEL OP/NED
PANEL OP/NED DALI



AVANCERET NEDHÆNGT ARMATUR MED DIREKTE OG INDIREKTE LYSSPREDNING

- Armatur i funktionelt SCALE-design til kontorer (driver integreret i loftsrosetten)
- Specielt retningsbestemt armaturdesign og PMMA-diffuser sikrer homogen belysning med lav blænding (UGR<19)
- Lav flimmer grundet speciel elektronisk forkobling (ECG)



Lysfordelings-
kurve
(30%/70%)

PANEL 1200 OP/NED

Eksklusivt og moderne nedhængt armatur i SCALE-design med meget høj lyskomfort grundet fordeling af lyset med direkte (70%) og indirekte (30%).

LINEAR INDIVILED OP/NED

Side 86

LINEAR INDIVILED OP/NED
LINEAR INDIVILED OP/NED EMERGENCY
LINEAR INDIVILED TILBEHØR TIL NEDHÆNGNING
OG SAMMENKOBLING



LINEAR INDIVILED NEDHÆNGT ARMATUR MED DIREKTE OG INDIREKTE LYSFORDELING

- Armatur i tidsløst SCALE-design, kan bruges enkeltvis eller i linie
- Fås i versioner med DALI ECG eller med 3-timers batteribackup
- Øget lyskomfort med direkte og indirekte lys

LINEAR INDIVILED DIRECT

Side 90

LINEAR INDIVILED DIRECT
LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY
LINEAR INDIVILED TILBEHØR TIL NEDHÆNGNING
OG SAMMENKOBLING



LINEAR INDIVILED PÅBYGGET OG NEDHÆNGT ARMATUR

- Armatur i tidsløst SCALE-design, kan bruges enkeltvis eller sammenkobles
- Fås i versioner med DALI ECG (1500 25 W), IoT-klar DALI-2.0 (alle andre) eller med 3-timers batteribackup
- Påbygget armatur med direkte lys (ned) som også kan nedhænges (tilbehør bestilles separat)



PANEL OP/NED LYS

Nedhængt sidebelyst armatur med direkte og indirekte belysning, lav blænding (UGR<19)



PRODUKTEGENSKABER

- Meget slankt armaturhus i aluminium
- Rektangulære (1200 mm x 300 mm) stand-alone armaturer med direkte (70%) og indirekte (30%) lysudsendelse
- Stålkabel til nedhængning, længde: 1,5 m
- Levetid (L70/B50): op til 50,000 t (ved 25 °C)
- DALI versioner med IoT-ready DALI 2.0 driver

PRODUKTFORDELE

- Funktionelt armatur i SCALE design til kontor applikationer (driver er integreret i loftroset)
- Retningsbestemt lysdesign og diffuser i PMMA sørger for et homogent og blødfrit lys (UGR<19)
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Komfortabelt lys og høj farvensartethed SDCM ≤3
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Effektiv udskiftning af traditionelle T8 og T5 armaturer
- Kontorer
- Mødelokaler
- Konferencerum
- Receptionsområder og foyéer

UDSTYR/TILBEHØR

- Nedhængningskit medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produkt navn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	△
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	■	5642006771	4058075144606	2x58W FL	36	3800	100	3000	80000	60000	110
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	■	5642006784	4058075144620	2x58W FL	36	4000	110	4000	80000	60000	110
NYHED PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI	■	5642008546	4058075504028	2x58W FL	36	3800	105	3000	80000	60000	110
NYHED PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI	■	5642008559	4058075504042	2x58W FL	36	4000	110	4000	80000	60000	110



Produkt navn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	9	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	≥80	-	<10 %	4325	1200x300x16
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	≥80	-	<10 %	4325	1200x300x16
NYHED PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI	≥80	<19	<5 %	3500	1200x300x16
NYHED PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI	≥80	<19	<5 %	3500	1200x300x16

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR INDIVILED® OP/NED LYS

Nedhængt armatur med direkte og indirekte belysning



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium, plastik endestykker, hvide
- Hver LED med individuel linse og reflektor for $UGR \leq 16$ og homogen lysfordeling
- Kan bruges som enkeltstående armatur eller sammenkobles i rækker
- Nedhængningskit skal bestilles separat som tilbehør

PRODUKTFORDELE

- Armatur i tidløst SCALE design, velegnet som enkeltstående lyspunkt eller monteret i rækker
- Versioner med DALI elektronisk forkobling (ECG) eller med nødbelysning er tilgængelige
- Direkte og indirekte lys giver øget lyskomfort
- Lav flimmer med special elektronisk forkobling
- Alle versioner har en garanti på 5 år, undtaget er nødbelysningsversionerne: 3 år (indbygget 3 timers batteri)


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, skoler
- Generel indendørs belysning
- Gangarealer, entréer
- Ubrudt ensartet belysning

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilslutningsboks til loft (tilbehør)*
- Nedhængningskit (tilbehør)*
- 230V tilslutningsadapter (tilbehør)*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



LINEAR INDIVILED® OP/NED LYS

Nedhængt armatur med mulighed for sammenkobling

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	■	5642005248	4058075109728	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	■	5642005251	4058075109742	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	■	5642005264	4058075109766	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	■	5642005277	4058075110441	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI	■	5642005400	4058075109001	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI	■	5642005413	4058075109025	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI	■	5642005426	4058075109049	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI	■	5642005439	4058075109063	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70	DALI



Produktnavn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2600	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2600	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3200	1488 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3200	1488 x 120 x 40
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI	≥80	<16	<10 %	IK06	2800	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI	≥80	<16	<10 %	IK06	2800	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI	≥80	<16	<10 %	IK06	3600	1488 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI	≥80	<16	<10 %	IK06	3600	1488 x 120 x 40

LINEAR INDIVILED® OP/NED LYS EMERGENCY

Nedhængt armatur med indbygget batteripakke og med mulighed for sammenkobling

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	■	5642005361	4058075109841	2x28W FL	42	4650	110	3000	60000	50000	70
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	■	5642005374	4058075109865	2x28W FL	42	5050	120	4000	60000	50000	70
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	■	5642005387	4058075109889	2x49W FL	56	6150	110	3000	60000	50000	70
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	■	5642005390	4058075109902	2x49W FL	56	6550	115	4000	60000	50000	70



Produktnavn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3000	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3000	1199 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3550	1488 x 120 x 40
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3550	1488 x 120 x 40

EGENSKABER VED NØDBELYSNING


Produktnavn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LINEAR INDIVILED® OP/NED LYS TILBEHØR

Installationstilbehør til LINEAR INDIVILED® armaturer



- Nedhængningskit:
1 x transparent 1,5 m kabel 3 x 0.75 mm +
2 x Y nedhængningswire 1,5 m
- DALI nedhængningskit:
1 x transparent 1,5 m kabel 5 x 0.75 mm +
2 x Y nedhængningswire 1,5m
- Nedhængningswire:
1 x Y nedhængningswire 1,5 m
- Gennemforrådningskit:
3 x 1,5 mm med fast forbindelse
- DALI gennemforrådningskit:
2 x 1,5 mm med fast forbindelse

Produktnavn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
LN INDV Suspension Kit	5649002626	4058075133280	100 x 25	Stål	Hvid	1	1
LN INDV DALI Suspension Kit	5649002639	4058075133303	100 x 25	Stål	Hvid	1	2
LN INDV Suspension Wire	5649002642	4058075133327	1560 x 1 x 1	Stål	Sølv	1	3
LN INDV Lightline Connector	5649002655	4058075133341	82 x 40 x 12	Stål	Sølv	1	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	5649002668	4058075158030	1250 x 20 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	5649002671	4058075133365	1560 x 20 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	5649002684	4058075158016	1250 x 13 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	5649002697	4058075157996	1560 x 13 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	6

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti


Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

VORES TJEKLISTE TIL DIT LINEAR INDIVILED DALI SYSTEM


Typisk installation: For at gøre det nemt for dig har vi sammensat alle de nødvendige komponenter til nedhængt installation af tre armaturer som liniebelysning. For mere information se driftsinstruktionerne for Linear IndiviLED.

OP TIL 20 ARMATURER!

INSTALLATION AF 3 STK. LINEAR INDIVILED DALI



Gennemforrådningsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.



BESTILLINGSLISTE



- 3 stk. Linear IndiviLED armatur
- 3 stk. gennemforrådningskit
- 3 stk. gennemforrådningskit DALI
- 2 stk. sammenbygningsbeslag
- 1 stk. nedhængningskit
- 2 stk. nedhængningswire

LINEAR INDIVILED®

Påbygningsarmatur med mulighed for sammenkobling



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium, plastik endestykker, hvide
- Hver LED med individuel linse og reflektor for $UGR \leq 16$ og homogen lysfordeling
- Kan bruges som enkeltstående armatur eller som lysrækker
- Monteres direkte på loftet som påbygningsarmatur uden yderligere tilbehør
- Nedhængningskit skal bestilles separat som tilbehør

PRODUKTFORDELE

- Armatur i tidløst SCALE design, velegnet som enkeltstående lyspunkt eller monteret i rækker
- Versioner tilgængelige med DALI ECG, IoT-ready DALI 2.0 (alle andre) eller nødbelysning
- Direkte lys, påbygget armaturet der også kan bruges som pendel (tilbehør bestilles separat)
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Alle versioner har en garanti på 5 år, undtaget er nødbelysningsversionerne: 3 år (indbygget 3 timers batteri)


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, skoler
- Generel indendørs belysning
- Gangarealer, entréer
- Ubrudt ensartet belysning



UDSTYR/TILBEHØR

- Tilslutningsboks til loft (tilbehør)*
- Nedhængningskit (tilbehør)*
- 230V tilslutningsadapter (tilbehør)*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ ENEC certificering findes kun for standardtyperne. DALI, sensor og emergency varianter er ikke inkluderet.

² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

LINEAR INDIVILED®

Påbygningsarmatur med mulighed for sammenkobling

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		
LN INDV D 1200 34 W 3000 K	■	5642004883	4058075109605	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	■	5642004896	4058075109629	2x28W FL	34	4200	120	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	■	5642004906	4058075109643	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	■	5642004919	4058075109667	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	■	5642004922	4058075109681	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70	-
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	■	5642004935	4058075109704	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70	-
NYHED LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI	■	5642008889	4058075503946	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70	DALI
NYHED LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI	■	5642008892	4058075503960	2x28W FL	34	4200	125	4000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	■	5642005141	4058075108929	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70	DALI
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K	■	5642005154	4058075108943	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70	DALI
NYHED LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI	■	5642008902	4058075503984	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70	DALI
NYHED LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI	■	5642008915	4058075504004	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70	DALI



Produkt navn	CRI	UGR	FLIMMER- VERD ²	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN INDV D 1200 34 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2400	1199 x 120 x 40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2400	1199 x 120 x 40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2900	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	2900	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3100	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3100	1488 x 120 x 40
NYHED LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI	>80	<16	<5 %	IK06	2500	1199 x 120 x 40
NYHED LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI	>80	<16	<5 %	IK06	2500	1199 x 120 x 40
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3000	1488 x 120 x 40
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K	≥80	<16	<10 %	IK06	3000	1488 x 120 x 40
NYHED LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI	>80	<16	<5 %	IK06	3200	1488 x 120 x 40
NYHED LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI	>80	<16	<5 %	IK06	3200	1488 x 120 x 40

LINEAR INDIVILED® EMERGENCY

Påbygningsarmatur med indbygget batteripakke og med mulighed for sammenkobling

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	■	5642005060	4058075109520	2x28W FL	34	3800	110	3000	60000	50000	70
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	■	5642005073	4058075109544	2x28W FL	34	4200	120	4000	60000	50000	70
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	■	5642005086	4058075109568	1x49W FL	25	3100	125	3000	60000	50000	70
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	■	5642005099	4058075109582	1x49W FL	25	3300	125	4000	60000	50000	70
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	■	5642005109	4058075109803	2x49W FL	48	5300	110	3000	60000	50000	70
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	■	5642005112	4058075109827	2x49W FL	48	5700	120	4000	60000	50000	70



Produkt navn	CRI	UGR	FLIMMER- VERD ²	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	2700	1199 x 120 x 40
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	2700	1199 x 120 x 40
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3100	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3100	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3170	1488 x 120 x 40
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	≥80	<16	<10 %	IK06	3170	1488 x 120 x 40


¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produkt navn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	410 lm	LiFeP04

LINEAR INDIVILED® TILBEHØR

Installationstilbehør til LINEAR INDIVILED® armaturer



- Nedhængningskit:
1 x transparent 1,5 m kabel 3 x 0.75 mm +
2 x Y nedhængningswire 1,5 m
- DALI nedhængningskit:
1 x transparent 1,5 m kabel 5 x 0.75 mm +
2 x Y nedhængningswire 1,5m
- Nedhængningswire:
1 x Y nedhængningswire 1,5 m
- Gennemforrådningskit:
3 x 1,5 mm med fast forbindelse
- DALI gennemforrådningskit:
2 x 1,5 mm med fast forbindelse

Produktnavn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
LN INDV Suspension Kit	5649002626	4058075133280	100 x 25	Stål	Hvid	1	1
LN INDV DALI Suspension Kit	5649002639	4058075133303	100 x 25	Stål	Hvid	1	2
LN INDV Suspension Wire	5649002642	4058075133327	1560 x 1 x 1	Stål	Sølv	1	3
LN INDV Lightline Connector	5649002655	4058075133341	82 x 40 x 12	Stål	Sølv	1	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	5649002668	4058075158030	1250 x 20 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	5649002671	4058075133365	1560 x 20 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	5649002684	4058075158016	1250 x 13 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	5649002697	4058075157996	1560 x 13 x 7	Polykarbonat (PC)	Gul	1	6

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

LINEARARMATURER

HØJ KOMFORT OG FLEKSIBILITET

LINEAR SURFACE IP44

Side 96

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

PERFORMANCE
CLASS



PERFEKT TIL APPLIKATIONER MED KRAV TIL HØJ BESKYTTELSE

- Robust IP44 og IK08 armatur med integreret driver til påbygning eller nedhængning
- Erstatning for traditionelle 2/36W og 2/58W versioner
- Fås også på forespørgsel med 3-timers batteribackup (Emergency batteripakke). Bemærk venligst længere leveringstid.

LINEAR ULTRA OUTPUT

Side 100

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

PERFORMANCE
CLASS



ULTRA HØJT LYSUDBYTTE

- Erstatning for traditionelle T8 armaturer: svarende til 1/36W, 2/36W, 1/58W, 2/58W og 2 x 80W afhængig af versionen
- Robust armaturhus med IK08
- Super fleksibel med valgfrit reflektortilbehør og flere kablingsmuligheder

LINEAR COMPACT

Side 104

LINEAR COMPACT BATTEN

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT SWITCH

VALUE
CLASS




KOMPAKT OG ALSIDIG

- Fleksibel belysning i linier, plug-in (High Output og Switch) eller med kabling (Batten)
- Mange muligheder for fast og fleksibel montering med bredt sortiment af tilbehør.
- Høj lysstrøm på op til 2.500 lm

HVILKET ARMATUR PASSER TIL DIN APPLIKATION?

LINEAR SURFACE IP44



Generel belysning og specielle applikationer, som stiller høje krav til kapslingen

LINEAR ULTRA OUTPUT



Industri, generel belysning

LINEAR COMPACT



Kantbelysning, butik og hotel/restauration



LINEAR SURFACE IP44

Loftsarmatur med IP44



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus fremstillet i hvidt (som RAL 9010) malet pladestål med UV-stabil opal PC diffuser
- Gennemføring fra siden eller bagfra. Kan videresløjfes med 5x2,5mm² kabel
- Endestykke i polykarbonat, hvid, monteres med 2 skruer for yderligere sikkerhed
- Levetid (L70/ B50): op til 60.000 t
- Armatur effektivitet: op til 110 lm/W

PRODUKTFORDELE

- Robust IP44 og IK08 armatur med integreret driver til påbygning eller nedhængning
- Erstatning for traditionelle 2/36W og 2/58W versioner
- Fås også med 3 timers batteri ved forespørgsel (bemærk venligst længere leveringstid)
- Alle versioner kommer med 5 års garanti, undtaget er nødbelysningsversionerne: 3 timer (indbygget 3 timers batteri)


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Effektiv udskiftning af traditionelle T8 og T5 armaturer
- Offentlige bygninger
- Generel belysning
- ikke relevant

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til nedhængning kan bestilles*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT

* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

LINEAR SURFACE IP44

Robust IP44 armatur med direkte lysudsendelse og integreret driver til påbygning og nedhængt montering

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	■	5642006810	4058075352872	2x28W FL	36	4000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	■	5642007864	4058075352896	2x28W FL	36	4000	110	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	■	5642007440	4058075352919	2x28W FL	43	5000	115	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	■	5642007453	4058075352933	2x28W FL	43	5000	115	4000	60000	40000	120



Produkt navn	CRI	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN SF IP44 1200 36 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2300	1199x145x64,5
LN SF IP44 1200 36 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2300	1199x145x64,5
LN SF IP44 1500 43 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2700	1499x145x64,5
LN SF IP44 1500 43 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2700	1499x145x64,5

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

Robust IP44 armatur med direkte lysudsendelse, integreret driver og integreret nødbelysningsfunktion

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	■	5642008384	4058075402959	2x28W FL	36	4000	100	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	■	5642008397	4058075402973	2x28W FL	36	4000	100	4000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	■	5642008407	4058075402997	2x28W FL	43	5000	110	3000	60000	40000	120
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	■	5642008410	4058075403017	2x28W FL	43	5000	110	4000	60000	40000	120



Produkt navn	CRI	FLIMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2400	1199x145x64,5
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2400	1199x145x64,5
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2800	1499x145x64,5
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	≥80	<10 %	IK08	2800	1499x145x64,5

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produkt navn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	350 lm	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	350 lm	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	375 lm	LiFeP04
LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	375 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR SURFACE TILBEHØR

Installationstilbehør til LINEAR Surface armaturer



- Nedhængningskit:
transp. kabel 5-wire, 2 x nedhængningswire 1,5m + loftroset med terminal
- Nedhængningswire:
1 x Y nedhængningswire 1,5 m

Produktnavn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
LN SF Suspension Kit	5642007929	4058075352957	40 x -	Stål	Sølv	1	1
LN SF Suspension Wire	5642008122	4058075390089	1 x -	Stål	Sølv	1	2

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



LINEAR INDUSTRI IP20

Påbygningsarmatur med høj lysstyrke og høj effektivitet



IP 20

PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus fremstillet i robust hvid pladestål, endestykker og opal diffuser fremstillet i polykarbonat (PC)
- Versioner med et lysstyrke på 3500 lm og 7100 lm er tilgængelige
- Meget høj lumenpakke: op til 125 lm/W
- Gennemfortrådning er mulig
- Værktøjsfri installation med fjederterminaler og nemt klik-system ved montering af diffuser

PRODUKTFORDELE

- Udskiftning af konventionelle T8 armaturer: med 2/36W, 1/58W, 2/58W og 2/80W
- Robust struktur med IK08
- Valgfrit reflektortilbehør og flere tilslutningsmuligheder giver fleksible installationer
- Energibesparelser op til 60% ift. armaturer med kompaktør
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørs anvendelse
- Industrielle og kommercielle haller
- Offentlige områder
- Gangarealer, trappeopgange, kældre



UDSTYR/TILBEHØR

- Reflektor til høje lofter eller asymmetrisk lysudsendelse kan bestilles separat (1500 mm version)*
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



LN UO 1500 60 W 4000 K



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

LINEAR INDUSTRI IP20
Loftsarmatur med høj lysstyrke

Produkt navn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	⚡
NYHED	LN UO 1200 25 W 3000 K	■	5642008928	4058075479937	-	25	2850	115	3000	50000	40000	110
	LN UO 1200 25 W 4000 K	■	5642008931	4058075479951	-	25	2950	120	4000	50000	40000	110
	LN UO 1200 33 W 3000 K	■	5642004540	4058075122147	2x36W FL	33	3700	110	3000	50000	40000	110
	LN UO 1200 33 W 4000 K	■	5642004553	4058075122161	2x36W FL	33	4000	120	4000	50000	40000	110
	LN UO 1500 30 W 3000 K	■	5642004566	4058075122185	1x58W FL	30	3500	115	3000	50000	40000	110
	LN UO 1500 30 W 4000 K	■	5642004579	4058075122208	1x58W FL	30	3800	125	4000	50000	40000	110
	LN UO 1500 46 W 3000 K	■	5642004582	4058075122222	2x58W FL	46	5000	110	3000	50000	40000	110
	LN UO 1500 46 W 4000 K	■	5642004595	4058075122246	2x58W FL	46	5500	120	4000	50000	40000	110
	LN UO 1500 60 W 3000 K	■	5642004605	4058075122260	2x80W FL	60	6600	110	3000	50000	40000	110
	LN UO 1500 60 W 4000 K	■	5642004618	4058075122284	2x80W FL	60	7100	120	4000	50000	40000	110



Produkt navn		CRI	IK	ⓘ	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	LN UO 1200 25 W 3000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74
	LN UO 1200 25 W 4000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74
	LN UO 1200 33 W 3000 K	≥80	IK08	1500	1168 x 62 x 74
	LN UO 1200 33 W 4000 K	≥80	IK08	1260	1168 x 62 x 74
	LN UO 1500 30 W 3000 K	≥80	IK08	1800	1458 x 62 x 74
	LN UO 1500 30 W 4000 K	≥80	IK08	1800	1458 x 62 x 74
	LN UO 1500 46 W 3000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74
	LN UO 1500 46 W 4000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74
	LN UO 1500 60 W 3000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74
	LN UO 1500 60 W 4000 K	≥80	IK08	1850	1458 x 62 x 74

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR INDUSTRI EMERGENCY IP20

Armaturl til påbygning med høj lysstyrke og integreret nødbelysningsfunktion

Produkt navn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
NYHED	LN UO EM 1200 25 W 3000 K	■	5642008944	4058075515208	1x36W FL	25	2850	115	3000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1200 25 W 4000 K	■	5642008957	4058075515222	1x36W FL	25	2950	120	4000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1200 33 W 3000 K	■	5642008960	4058075515246	2x36W FL	33	3700	110	3000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1200 33 W 4000 K	■	5642008973	4058075515260	2x36W FL	33	4000	120	4000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 30 W 3000 K	■	5642008986	4058075515284	1x58W FL	30	3500	220	3000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 30 W 4000 K	■	5642008999	4058075515307	1x58W FL	30	3800	240	4000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 46 W 3000 K	■	5642009008	4058075515321	2x58W FL	46	5000	110	3000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 46 W 4000 K	■	5642009011	4058075515352	2x58W FL	46	5500	120	4000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 60 W 3000 K	■	5642009024	4058075515376	2x80W FL	60	6600	110	3000	50000	40000	120
NYHED	LN UO EM 1500 60 W 4000 K	■	5642009037	4058075515390	2x80W FL	60	7100	120	4000	50000	40000	120



Produkt navn		CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	LN UO EM 1200 25 W 3000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1200 25 W 4000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1200 33 W 3000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1200 33 W 4000 K	≥80	IK08	1410	1168 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 30 W 3000 K	≥80	IK08	2050	1458 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 30 W 4000 K	≥80	IK08	2050	1458 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 46 W 3000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 46 W 4000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 60 W 3000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74
NYHED	LN UO EM 1500 60 W 4000 K	≥80	IK08	2100	1458 x 62 x 74

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produkt navn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
LN UO EM 1200 25 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1200 25 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1200 33 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1200 33 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 30 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 30 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 46 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 46 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 60 W 3000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04
LN UO EM 1500 60 W 4000 K	3 t	Automatisk	Vedligehold/ikke vedligehold	370 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR INDUSTRI IP20 TILBEHØR

Symmetrisk/asymmetrisk reflektor til Linear Ultra Output 1500 mm variant



- Tillader symmetrisk lysfordeling med spredningsvinkel på 80°
- Reflektor til symmetrisk (begge sider) eller asymmetrisk (den ende side) montering

Produkt navn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE	80	2
LN UO 1500 REFLECTOR	5649002545	4058075133389	1420 x 66 x 20	Stål	Hvid	80	2

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

LINEAR COMPACT

Kompakt armatur



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust polykarbonat
- Høj lysstyrke eller med indbygget afbryder: hurtig og nem montering af op til 10 armaturer per række
- Tilgængelig i 4 forskellige længder
- Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C

PRODUKTFORDELE

- Versioner til montering i rækker er tilgængelige (High Output og Switch) eller med fortrådning (Batten)
- Det omfattende sortiment af tilbehør giver mange hurtige og fleksible monteringsmuligheder
- Høj lysstyrke op til 2500 lm
- Lav flimrer ved speciel elektronisk forkobling
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder



UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med stik med kabelkonnektor og koblinger til sammenkobling af flere armaturer*
- Monteringstilbehør til væg- og loft installationer medfølger

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K



* Gælder kun for Linear Compact HO og Switch

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

LINEAR COMPACT SWITCH

Kompakt armatur med afbryder

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	△
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	■	5642003813	4058075106079	1x9W FL	4	400	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	■	5642003826	4058075106093	1x9W FL	4	450	110	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	■	5642003839	4058075106116	1x18 W FL	8	800	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	■	5642003842	4058075106130	1x18 W FL	8	800	100	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	■	5642004090	4058075106192	1x30W FL	12	1200	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	■	5642004100	4058075106215	1x30W FL	12	1200	100	4000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	■	5642003855	4058075106154	1x36W FL	14	1400	100	3000	50000	40000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	■	5642003868	4058075106178	1x36W FL	14	1500	100	4000	50000	40000	140



Produktnavn	CRI	FLIMMER VERDI	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	>80	<5 %	313 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	>80	<5 %	313 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	>80	<5 %	573 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	>80	<5 %	573 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	>80	<5 %	873 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	>80	<5 %	873 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	>80	<5 %	1173 x 28 x 36
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	>80	<5 %	1173 x 28 x 36

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Kompakt armatur med høj lysstrøm

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	△
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	■	5642003871	4058075106277	1x18W FL	10	1000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	■	5642003884	4058075106291	1x18W FL	10	1000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	■	5642004113	4058075106239	1x30W FL	15	1500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	■	5642004126	4058075106253	1x30W FL	15	1500	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	■	5642003897	4058075106314	1x36W FL	20	2000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	■	5642003907	4058075106338	1x36W FL	20	2000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	■	5642003923	4058075106352	1x58W FL	25	2500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	■	5642003910	4058075106376	1x58W FL	25	2500	100	4000	50000	40000	140



Produktnavn	CRI	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	>80	573 x 24 x 36
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	>80	573 x 24 x 36
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	>80	873 x 24 x 36
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	>80	873 x 24 x 36
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	>80	1173 x 24 x 36
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	>80	1173 x 24 x 36
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	>80	1473 x 24 x 36
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	>80	1473 x 24 x 36

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LINEAR COMPACT BATTEN

Kompakt armatur med ledninger på bagsiden

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.		W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	■	5642004634	4058075099692	1x18W FL	10	1000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	■	5642004647	4058075099715	1x18W FL	10	1000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	■	5642004650	4058075099739	1x36W FL	20	2000	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	■	5642004663	4058075099753	1x36W FL	20	2000	100	4000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	■	5642004676	4058075099777	1x58W FL	25	2500	100	3000	50000	40000	140
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	■	5642004689	4058075099791	1x58W FL	25	2500	100	4000	50000	40000	140



Produktnavn	CRI	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	>80	575 x 27 x 38
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	>80	575 x 27 x 38
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	>80	1175 x 27 x 38
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	>80	1175 x 27 x 38
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	>80	1475 x 27 x 38
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	>80	1475 x 27 x 38

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



SKINNESYSTEMER

SAMMENLIGNING MELLEM TRUSYS OG TRUSYS PERFORMANCE

TRUSYS	SIDE 120	TRUSYS PERFORMANCE	SIDE 110
 TRUSYS TRUSYS DALI TRUSYS GRUNDMODUL TRUSYS TILBEHØR PERFORMANCE CLASS		 TRUSYS PERFORMANCE ON/OFF TRUSYS PERFORMANCE DALI TRUSYS PERFORMANCE EM TRUSYS PERFORMANCE GRUNDMODUL TRUSYS PERFORMANCE TILBEHØR PERFORMANCE CLASS	
Butiksbelysning, discountbutikker, byggemarkeder	← APPLIKATIONER →	Lagerbygninger, industrien, fabrikker, værksteder	
3.000, 4.000 og 6.500 K	← TILGÆNGELIGE LYSFARVER →	4.000 K	
Op til 7.200 lm (op til 135 lm/W) for optimal belysning af varer i butikker	← TILGÆNGELIGE LUMENVÆRDIER →	5.600, 8.000, 11.200 lm (op til 160 lm/W) tillader brug i forskellige længder	
Attraktivt SCALE-design i høj kvalitet, armaturhus i anodiseret aluminium	← DESIGN →	Praktisk, enkelt og funktionelt design, hvidt armaturhus	
Bred (W): 105°, smal (NFL): 25°, asymmetrisk (WW): 45°, dobbelt asymmetrisk (DA): 2x35°	← SPREDNINGSVINKEL →	Ekstra bred (VW): 120°, bred (W): 90°, smal (N): 60°, ekstra smal (VN): 30°, dobbelt symmetrisk (DS): 2x30°	
Meget enkel og tidsbesparende installation med snap-in system og indvendige armaturholdere	← INSTALLATION →	Værktøjsfrit click-system	

For mere detaljeret information om TruSys og TruSys Performance systemer se systemdatabladet på:

www.ledvance.dk/professional



TRUSYS® PERFORMANCE

Effektivt trunkingsystem med mange anvendelsesmuligheder



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i pladestål, linse materiale: PMMA
- Levetid (L80/B10): op til 60.000 t (ved 25°C)
- Faste armatursektioner
- Klikkes på plads med smarte trykknapper

PRODUKTFORDELE

- Økonomisk i brug takket være lumen-pakke på 160 lm/W.
- De mange spredningsvinkler giver fleksibel anvendelse
- Med dobbelt asymmetrisk spredningsvinkel: 2X30°
- Lysrækker med op til 57 armaturer (on/off) og 66 armaturer (DALI)
- Nem værktøjsfri installation


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Industrihaller, højreol-lagre, garager, isenkrambutikker
- Discount-butikker, supermarkeder


UDSTYR/TILBEHØR

- Grundmodul med fast integreret 5- og 8-leder kabel


YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TRUSYS PFM VW 70 W 4000 K



TRUSYS PFM W 70 W 4000 K




TRUSYS PFM N 70 W 4000 K

D-mærkningen gælder kun for standardtyperne. DALI og emergency varianter er ikke inkluderet.


¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TRUSYS PFM VN 70 W 4000 K



K TRUSYS PFM DS 70 W 4000 K

TRUSYS® PERFORMANCE
LED-modul til trunking system TruSys® Performance

Produktnavn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	EPSTAT- HNS FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
NYHED	TruSys PFM VW 35 W 4000 K	■	5642007259	4058075290921	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120	-
	TruSys PFM VW 50 W 4000 K	■	5642009082	4058075398771	-	50	8000	160	4000	65000	60000	120	-
NYHED	TruSys PFM VW 70 W 4000 K	■	5642009095	4058075398818	-	70	11200	160	4000	55000	50000	120	-
NYHED	TruSys PFM W 35 W 4000 K	■	5642007220	4058075290839	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90	-
	TruSys PFM W 50 W 4000 K	■	5642007233	4058075290853	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90	-
	TruSys PFM W 70 W 4000 K	■	5642007246	4058075290891	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90	-
	TruSys PFM N 35 W 4000 K	■	5642008481	4058075398719	-	35	5600	160	4000	65000	60000	60	-
NYHED	TruSys PFM N 50 W 4000 K	■	5642007291	4058075290945	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60	-
	TruSys PFM N 70 W 4000 K	■	5642007301	4058075290969	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60	-
	TruSys PFM VN 35 W 4000 K	■	5642008494	4058075398696	-	35	5600	160	4000	65000	60000	30	-
	TruSys PFM VN 50 W 4000 K	■	5642008504	4058075398757	-	50	8000	160	4000	65000	60000	30	-
NYHED	TruSys PFM VN 70 W 4000 K	■	5642007314	4058075290983	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30	-
	TruSys PFM DS 35 W 4000 K	■	5642008517	4058075398733	-	35	5600	160	4000	65000	60000	2 x 30	-
	TruSys PFM DS 50 W 4000 K	■	5642008520	4058075398795	-	50	8000	160	4000	65000	60000	2 x 30	-
	TruSys PFM DS 70 W 4000 K	■	5642008533	4058075398832	-	70	11200	160	4000	55000	50000	2 x 30	-
NYHED	TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	■	5642007356	4058075291072	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120	DALI
	TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI	■	5642007327	4058075291010	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90	DALI
	TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI	■	5642007330	4058075291034	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90	DALI
	TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI	■	5642007343	4058075291058	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90	DALI
	TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI	■	5649002901	4058075291096	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60	DALI
	TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI	■	5649002914	4058075291119	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60	DALI
	TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI	■	5649002927	4058075291133	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30	DALI



Produktnavn		CRI	FLIMMER VERDI		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	TruSys PFM VW 35 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM VW 50 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM VW 70 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM W 35 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM W 50 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM W 70 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM N 35 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM N 50 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM N 70 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM VN 35 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM VN 70 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM DS 35 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM DS 50 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM DS 70 W 4000 K	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
NYHED	TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
	TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI	≥80	<5 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRUSYS® PERFORMANCE EMERGENCY

LED-modul til trunking system TruSys® Performance med indbygget batteri til nøddrift

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H	■	5642007369	4058075291157	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	90
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H	■	5642007372	4058075291171	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	90
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H	■	5642007385	4058075291195	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	90
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H	■	5642007398	4058075291218	2x80W FL	35	5600	160	4000	65000	60000	120
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H	■	5642007408	4058075291232	2x80W FL	50	8000	160	4000	65000	60000	60
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H	■	5642007411	4058075291256	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	60
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H	■	5642007424	4058075291270	2x80W FL	70	11200	160	4000	55000	50000	30



Produktnavn	CRI	FLIMMER VÆRDI	Ø	L x B x H [mm]
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H	≥80	<8 %	1660	1500 x 66,8 x 39,4

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produktnavn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04
TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	600 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRUSYS® PERFORMANCE

Trunking system - grundmodul



- 2 tilgængelige længder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm slutstykke)
- Enkel installation
- Armaturhus i pladestål
- Strømforsyning på det første armatur med separat tilslutningsstykke
- Gennemfortrådet med 5-leder eller 8-leder kabel
- Slutstykke uden elektrisk og mekanisk leder

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industrihaller, højreol-lagre, garager, isenkrambutikker

UDSTYR/TILBEHØR

- Forskelligt tilbehør kan fås*

TRUSYS® PERFORMANCE GRUNDMODUL

Grundmoduler til trunking system TruSys® Performance

Produkt navn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE	
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500	5642007136	4058075299443	1650 x 70 x 39	Stål	Hvid	10
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500	5642007806	4058075299566	1650 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END	5642007851	4058075354753	1500 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000	5642007152	4058075299498	3150 x 70 x 39	Stål	Hvid	10
TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000	5642007819	4058075354777	3150 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500	5642007822	4058075299504	1650 x 70 x 39	Stål	Hvid	10
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500	5642007165	4058075299573	1650 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END	5642007178	4058075299559	1500 x 70 x 39	Stål	Hvid	10
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END	5642007848	4058075354760	1500 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000	5642007835	4058075354784	3150 x 70 x 39	Stål	Hvid	1
TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000	5642007181	4058075299450	3150 x 70 x 39	Stål	Hvid	10

* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør


¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



TRUSYS® PERFORMANCE

Trunking system - tilbehør



- Nedhængningskit:
nedhængningswire med beslag og
3 m stålwire
- Nedhængningskit:
Sættet består af 2 monteringsbeslag
og kroge
- Endestykke:
Endestykke som dækker grundmodul
og LED-modul
- Endestykke lav:
endestykke som kun dækker grundmodul
- Klips til påbygning:
sættet består af 2 monteringsklips til
loftsmontage
- Klips til gitterloft:
1 monteringsklips til påbygning på
gitterloft

TRUSYS® PERFORMANCE GRUNDMODUL

Grundmoduler til trunking system TruSys® Performance

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE		
TruSys PFM Suspension Kit	5642007262	4058075 284234	3000 x 35 x 65	Stål	Hvid	2	1
TruSys PFM Chain Kit	5642007275	4058075 284258	90 x 28 x 10	Stål	Hvid	2	2
TruSys PFM Blind Cover	5642007288	4058075 284296	1500 x 73 x 20	Polykarbonat (PC)	Hvid	1	3
TruSys PFM End Cap Energy Rail	5649002930	4058075 284319	78 x 72 x 13	Polykarbonat (PC)	Hvid	2	4
NYHED TruSys PFM End Cap Low Energy Rail	5649003340	4058075 464926	27 x 66 x 6	Polykarbonat (PC)	Hvid	2	5
TruSys PFM Surface Clip	5649003748	4058075 284333	57 x 35 x 18	Stål	Sølv	2	6
TruSys PFM Grid Ceiling Clip	5649002943	4058075 284609	57 x 35 x 26	Stål	Sølv	2	7
TruSys PFM Feed-in 5P	5649002956	4058075 284623	85 x 55 x 15	Polykarbonat (PC)	Sølv	1	8
TruSys PFM Feed-in 8P	5649002969	4058075 284647	85 x 55 x 15	Polykarbonat (PC)	Sølv	1	9


¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

VORES TJEKLISTE TIL DEN PERFEKTE TRUSYS PERFORMANCE LØSNING

Typisk installation: For at du kan lave en skræddersyet TruSys Performance systemløsning til dine kunder, har vi lavet en oversigt over, hvilke komponenter du har brug for til løsninger med individuelle armaturer eller liniebelysning med det rigtige tilbehør afhængig af monteringsstype (påbygget eller nedhængt).

TRUSYS PERFORMANCE INSTALLATION ① UDEN OG ② MED BLÆNDCOVER



For mere information om installation og komponenter se instruktionerne for den relevante TruSys Performance model.

TIL INSTALLATION SKAL DU BRUGE:

- 1 stk. TruSys Performance tilslutningsstykke (on/off eller DALI)
- X stk. TruSys Performance grundmodul on/off eller DALI (fås som enkel eller 10 stk. pakning)
- 1 stk. TruSys Performance endestykke
- X stk. TruSys Performance LED-modul (TruSys Performance blændestykke, hvis nødvendigt)
- X stk. monteringstilbehør afhængigt af monteringsstype (påbygning eller nedhængning)
- 1 sæt TruSys Performance endestykke eller lavt endestykke



TRUSYS PERFORMANCE

KRAVSPECIFIKATIONER



Stykliste til sammenkobling, når der skal LED-moduler i hvert andet grundmodul (50%) eller hvert tredje LED-modul (33%) i grundmodulet.

50 %

Længde på liniebelysningen	TruSys PFM LED-modul	Blændestykke	3 m grundmodul	1,5 m grundmodul	Endestykke	Min. ophængningspunkter ¹	Tilslutningsstykke	Endestykker
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Længde på liniebelysningen	TruSys PFM LED-modul	Blændestykke	3 m grundmodul	1,5 m grundmodul	Endestykke	Min. ophængningspunkter ¹	Tilslutningsstykke	Endestykker
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Armaturindsats 1.500 mm

Blændestykke 1.500 mm

Alle nævnte tal er baseret på en enkelt installation; afvigelser fra indholdet i kan forekomme for hver enkelt EAN. For præcis planlægning af dit lysprojekt, kontakt venligst LEDVANCE kundeservice på 43 39 90 00.
¹ Beregning baseret på en afstand på 0,75 m fra start til slut af modulet til det første og det sidste ophængningspunkt. Flere installationssteder max. hver 3 m.



TRUSYS®

Høj kvalitets trunking system med en lang række anvendelsesmuligheder



PRODUKTEGENSKABER

- Grundmodul i aluminium af høj kvalitet
- Levetid (L80/B10): op til 50.000 t (ved 25°C)
- Stik til elektrisk forbindelse
- Monteringsklips er ikke synlige efter installation

PRODUKTFORDELE

- Lumenpakke: op til 135 lm/W
- Innovativt optisk design med "rod lense-technology" på hele armaturets længde
- Mulighed for lysrækker med op til 81 armaturer og en samlet længde på 124 m
- Energibesparelser på op til 65% sammenlignet med armaturer med 2 x 80W T5 lysrør
- De mange forskellige spredningsvinkler samt asymmetriske optikker giver en fleksibel anvendelse


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Industrihaller, højreol-lagre, garager, isenkrabutikker
- Discount-butikker, supermarkeder


UDSTYR/TILBEHØR

- Grundmodul med fast integreret 5- (on/off) / 7-polet (DALI) kabel


YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TRUSYS 53 W 6500 K NFL



TRUSYS 53 W 6500 K W




TRUSYS 53 W 6500 K WW

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



TRUSYS 53 W 6500 K DA

TRUSYS®
LED-modul trunking system TruSys®: on/off og DALI

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
TruSys W 53 W 3000 K SI	■	5642005659	4058075100459	2x80W FL	53	6600	125	3000	75000	50000	105	-
TruSys W 53 W 4000 K SI	■	5642005662	4058075100473	2x80W FL	53	7200	135	4000	75000	50000	105	-
TruSys W 53 W 6500 K SI	■	5642005675	4058075100497	2x80W FL	53	6900	130	6500	75000	50000	105	-
TruSys NFL 53 W 3000 K SI	■	5642005688	4058075100510	2x80W FL	53	6200	115	3000	75000	50000	25	-
TruSys NFL 53 W 4000 K SI	■	5642005691	4058075100534	2x80W FL	53	6700	125	4000	75000	50000	25	-
TruSys NFL 53 W 6500 K SI	■	5642005701	4058075100558	2x80W FL	53	6500	125	6500	75000	50000	25	-
TruSys WW 53 W 3000 K SI	■	5642005714	4058075100572	2x80W FL	53	5700	110	3000	75000	50000	45	-
TruSys WW 53 W 4000 K SI	■	5642005727	4058075100596	2x80W FL	53	6300	120	4000	75000	50000	45	-
TruSys WW 53 W 6500 K SI	■	5642005730	4058075100619	2x80W FL	53	6100	115	6500	75000	50000	45	-
TruSys DA 53 W 3000 K SI	■	5642005743	4058075100633	2x80W FL	53	6400	120	3000	75000	50000	2 x 35	-
TruSys DA 53 W 4000 K SI	■	5642005756	4058075100657	2x80W FL	53	6900	130	4000	75000	50000	2 x 35	-
TruSys DA 53 W 6500 K SI	■	5642005769	4058075100671	2x80W FL	53	6700	125	6500	75000	50000	2 x 35	-
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	■	5642005772	4058075102460	2x80W FL	53	6600	125	3000	75000	50000	105	DALI
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	■	5642005785	4058075102484	2x80W FL	53	7200	135	4000	75000	50000	105	DALI
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	■	5642005798	4058075102507	2x80W FL	53	6900	130	6500	75000	50000	105	DALI
TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI	■	5642005808	4058075102521	2x80W FL	53	6200	115	3000	75000	50000	25	DALI
TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI	■	5642005811	4058075102545	2x80W FL	53	6700	125	4000	75000	50000	25	DALI
TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI	■	5642005824	4058075102569	2x80W FL	53	6500	125	6500	75000	50000	25	DALI
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	■	5642005837	4058075102583	2x80W FL	53	5700	110	3000	75000	50000	45	DALI
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	■	5642005840	4058075102606	2x80W FL	53	6300	120	4000	75000	50000	45	DALI
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	■	5642005853	4058075102620	2x80W FL	53	6100	115	6500	75000	50000	45	DALI
TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI	■	5642005866	4058075102644	2x80W FL	53	6400	120	3000	75000	50000	2 x 35	DALI
TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI	■	5642005879	4058075102668	2x80W FL	53	6900	130	4000	75000	50000	2 x 35	DALI
TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI	■	5642005882	4058075102682	2x80W FL	53	6700	125	6500	75000	50000	2 x 35	DALI



Produktnavn	CRI	FUMMER VEJER	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
TruSys W 53 W 3000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys W 53 W 4000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys W 53 W 6500 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 3000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 4000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 6500 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 3000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 4000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 6500 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 3000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 4000 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 6500 K SI	≥80	<5 %	IK07	1740	1534 x 71 x 53
TruSys W 53 W 3000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys W 53 W 4000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys W 53 W 6500 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53
TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI	≥80	<5 %	IK07	1800	1534 x 71 x 53

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

TRUSYS®

Trunking system - grundmodul



- 3 forskellige længder (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm) giver en høj fleksibilitet
- Enkel installation
- Fast armaturhus i aluminium
- Strømforsyning ved det første armatur med separat tilslutningsstykke
- Gennemfortrådet med 5-leder eller 7-leder kabel

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industrihaller, højreol-lagre, garager, isenkrambutikker
- Discount-butikker, supermarkeder

UDSTYR/TILBEHØR

- Forskelligt tilbehør tilgængeligt*

TRUSYS® ENERGY RAILS

Grundmoduler til trunking system TruSys®

Produktnavn	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE	
TruSys ENERGY RAIL 1500 5X2,5	5642005594	4058075100299	1535 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1
TruSys ENERGY RAIL 3000 5X2,5	5642005604	4058075100312	3070 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1
TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5	5642005617	4058075100336	4605 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1
TruSys ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5	5642005620	4058075103450	1535 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1
TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5	5642005633	4058075103474	3068 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1
TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5	5642005646	4058075103498	4601 x 67 x 44	Aluminium	Sølv	1


* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

TRUSYS®

Trunking system - tilbehør



- Nedhængningskit:
med beslag og 3 m stålwire
- Blænd cover: 1534 mm
- Elektrisk tilslutning:
til første armatur i rækken

TRUSYS® TILBEHØR

Monteringstilbehør til TruSys®

Produktnavn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE	No.	No.
TruSys End Cap Energy Rail	5649002804	4058075100411	12 x 67 x 47	Aluminium	Aluminium	2	1
TruSys Suspension Kit	5649002778	4058075100350	3000 x - x -	Aluminium	Sølv	2	2
TruSys Mounting Brackets	5649002765	4058075100435	30 x 20 x 15	Aluminium	Aluminium	2	3
TruSys Chain Kit	5649002781	4058075100374	44 x 40 x 55	Aluminium	Sølv	2	4
TruSys Blind Cover	5649002794	4058075100398	1534 x 67 x 12	Aluminium	Sølv	1	5
TruSys Electrical Connector	5649002817	4058075155565	42 x 41 x 29	Aluminium	Hvid	1	6
TruSys Electrical Connector DALI	5649002820	4058075155589	42 x 41 x 29	Aluminium	Hvid	1	6


¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.


VORES TJEKLISTE TIL DEN PERFEKTE TRUSYS LØSNING

Typisk installation: For at du kan lave en skræddersyet TruSys Performance systemløsning til dine kunder, har vi lavet en oversigt over, hvilke komponenter du har brug for til løsninger med individuelle armaturer eller liniebelysning med det rigtige tilbehør afhængigt af monteringsstype (påbygget eller nedhængt).

TRUSYS INSTALLATION ① UDEN OG ② MED BLÆNDSTYKKE



For mere information om installation og komponenter se instruktionerne for den relevante TruSys model.




TIL INSTALLATION SKAL DU BRUGE:



- 1 stk. TruSys Performance tilslutningsstykke (on/off eller DALI)
- X stk. TruSys Performance grundmodul on/off eller DALI (fås som enkel eller 10 stk. pakning)
- 1 stk. TruSys Performance endestykke
- X stk. TruSys Performance LED-modul (TruSys Performance blændstykke, hvis nødvendigt)
- X stk. monteringstilbehør afhængigt af monteringsstype (påbygning eller nedhængning)
- 1 sæt TruSys Performance endestykke eller lavt endestykke

TRUSYS KRAVSPECIFIKATIONER



Kravspecifikationer til sammenkobling, når der skal LED-moduler i hver andet grundmodul (50%) eller hvert tredje grundmodul (33%).

50 %								
Længde på linjebelysningen	TruSys LED-modul	Blændestykke	4,5 m grundmodul	3 m grundmodul	1,5 m grundmodul	Min. ophængningspunkter ¹	Tilslutningsstykke	Endstykker
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	1	1	0	3	1	2
10.5 m	4	3	2	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	3	0	0	5	1	2
16.5 m	6	5	3	1	0	6	1	2
19.5 m	7	6	4	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	5	0	0	8	1	2
25.5 m	9	8	5	1	0	9	1	2
28.5 m	10	9	6	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	7	0	0	11	1	2
34.5 m	12	11	7	1	0	12	1	2
37.5 m	13	12	8	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	9	0	0	14	1	2
43.5 m	15	14	9	1	0	15	1	2
46.5 m	16	15	10	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	11	0	0	17	1	2

33 %								
Længde på linjebelysningen	TruSys LED-modul	Blændestykke	4,5 m grundmodul	3 m grundmodul	1,5 m grundmodul	Min. ophængningspunkter ¹	Tilslutningsstykke	Endstykker
6.0 m	2	2	1	0	1	3	1	2
10.5 m	3	4	2	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	3	0	1	6	1	2
19.5 m	5	8	4	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	5	0	1	9	1	2
28.5 m	7	12	6	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	7	0	1	12	1	2
37.5 m	9	16	8	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	9	0	1	15	1	2
46.5 m	11	20	10	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	11	0	1	18	1	2

LED-modul 1,500 mm

Blændestykke 1,500 mm

Alle nævnte tal er baseret på en enkelt installation; afvigelser fra indholdet i kan forekomme for hver enkelt EAN. For præcis planlægning af dit lysprojekt, kontakt venligst LEDVANCE kundeservice på 43 39 90 00.
¹ Beregning baseret på en afstand på 0,75 m fra start til slut af modulet til det første og det sidste ophængningspunkt. Flere installationssteder max. hver 3 m.



DAMP PROOF ARMATURER

FØRSTEKLASSES BELYSNING OG NEM INSTALLATION –
FREMRAGENDE I KRÆVENDE MILJØER

DAMP PROOF SPECIAL

Side 136



PERFORMANCE
CLASS



TIL SPECIELLER APPLIKATIONER


- Fuldkommen forseglet til brug i landbrugsindustrien
- Kan også bruges i ikke overdækkede områder udendørs
- Med den rotérbare montering kan armaturet fastlåses i enhver position til optimal styring af lyset

DAMP PROOF COMPACT IP66

Side 130



PERFORMANCE
CLASS



MODERNE DAMP PROOF ARMATUR

- Nem adgang til den elektriske tilslutning via endestykker med Twist & Lock mekanisme
- Flytbart monteringsbeslag i den fulde længde gør installationen let
- Værktøjsfri tilslutning af forsyningskabel samt 3-leder gennemfortrådning

DAMP PROOF

Side 132

DAMP PROOF

DAMP PROOF DALI

DAMP PROOF 5X

GENNEMFORTRÅDNING

DAMP PROOF EMERGENCY



PERFORMANCE
CLASS



KLASSISK DAMP PROOF ARMATUR MED MANGE MULIGHEDER

- Mange anvendelsesmuligheder (on/off, DALI, gennemfortrådning, batteripakke til nødbelysning)
- Fleksible med meget tilbehør til montering og nedhængning
- Ingen risiko for beskadigelse af LED-modulet, da det er fast monteret i skærmen

DAMP PROOF HOUSING

Side 138

PERFORMANCE
CLASS



DET PERFEKTE VALG TIL RØR

- Bæredygtig løsning med mulighed for udskiftning af rør
- Forfortrådede til nem installation af LED-rør
- Robust armaturhus

DAMP PROOF VALUE

Side 142



VALUE
CLASS



KLASSISK DESIGN MED GOD FUNKTIONALITET

- Ensartet udsendelse af lys
- Energibesparelser på op til 50% ift. armaturer med lysstofrør
- Nem installation og værktøjsfri tilslutning

DAMP PROOF SLIM VALUE

Side 140



VALUE
CLASS



SMALT I FORMEN OG I PRISEN

- Homogen lyskvalitet med bred spredningsvinkel
- Enkel installation men monteringsclips som frit kan placeres på hele armaturets længde
- Nem adgang til de elektriske terminaler med snap-on mekanisme på endestykkerne

DET RIGTIGE DAMP PROOF ARMATUR TIL ENHVER LEJLIGHED




Se vores brede sortiment, som kan bruges til næsten alle standardapplikationer: Ud over klassiske versioner omfatter vores sortiment moderne designarmaturer - både i Performance Class og Value Class. Damp Proof Special har enestående ydeevne og er perfekt til krævende miljøer.

LEDVANCE DAMP PROOF ER NEMME AT MONTERE

Damp Proof Compact



INSTALLATION PÅ INGEN TID VED BRUG AF DAMP PROOF COMPACT SOM ET EKSEMPEL



Endestykkerne har Twist & Lock mekanisme til hurtig værktøjsfri tilslutning

OVERBLIK OVER DAMP PROOF GENNEMFORTRÅDNING

	Materiale	Applikation	Levetid ¹ Garanti ²	Enkelt-sided tilslutning	3 x 1.5 mm ² gennemfortrådning forinstalleret	5 x 2.5 mm ² gennemfortrådning forinstalleret	DALI	Nød- belysnings- funktion
DP Special	PMMA	     	50.000t L80 5 år		✓			
DP Compact	PC, Rustfrit stål	 	50.000t L70 5 år		✓			
DP Slim Value	PC, Rustfrit stål	 	30.000t L70 3 år	✓				
DP LED	PC, Rustfrit stål	 	50.000t L70 5 år	✓	Gennemfortrådning mulig ³	39 W 4.000 K 55 W 4.000 K	✓	✓
DP VALUE	PC, Rustfrit stål		50.000t L70 3 år	✓	Gennemfortrådning mulig ³	Gennemfortrådning mulig ³		
DP Housing	PC, Rustfrit stål		5 år	✓	Gennemfortrådning mulig ³	Gennemfortrådning mulig ³		

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 2 Se ledvance.dk/garanti for betingelser

³ Produktet er teknisk udstyret med gennemfortrådning. Yderligere komponenter kan være nødvendige. Se venligst i instruktionsmanualen, hvilket tilbehør der er inkluderet.

DAMP PROOF COMPACT IP66

Damp Proof armatur, gennemfortrådet (L, N, PE)



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i polykarbonat med monteringsbeslag i rustfri stål og nedhængningswire og tyverisikringskit
- Gennemfortrådningskabel 3x1,5 mm² er pre-installeret
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Omgivelsestemperatur under drift: -30...+50 °C
- Høj lumenpakke: op til 120 lm/W

PRODUKTFORDELE

- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Beslaget kan flyttes hvilket gør at allerede eksisterende skruehuller kan genbruges
- Fast gennemfortrådning takket være integreret gennemfortrådning
- Værktøjsfri tilslutning af forsyningskabel
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samleband



UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfri stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR	■	5642008449	4058075424227	1x36W FL	23	2600	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	■	5642006823	4058075210028	1x36W FL	23	2800	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR	■	5642008452	4058075424241	2x36W FL	44	5100	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	■	5642006836	4058075210042	2x36W FL	44	5400	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	■	5642006849	4058075210066	2x36W FL	44	5400	120	6500	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR	■	5642008465	4058075424265	1x58W FL	31	3500	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	■	5642006852	4058075210080	1x58W FL	31	3800	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR	■	5642008478	4058075424289	2x58W FL	55	6300	115	3000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	■	5642006865	4058075210103	2x58W FL	55	6700	120	4000	50000	35000	120
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	■	5642006878	4058075210127	2x58W FL	55	6700	120	6500	50000	35000	120



Produktnavn	CRI	IK	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1120	1290 x 86 x 68
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1120	1290 x 86 x 68
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	>80	IK08	1160	1290 x 86 x 68
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1350	1590 x 86 x 68
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1350	1590 x 86 x 68
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	>80	IK08	1380	1590 x 86 x 68

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DAMP PROOF

Damp Proof armatur



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i polykarbonat med monteringsbeslag i rustfri stål og nedhængningswire og tyverisikringskit
- Fås med kontakt, 5 x 2,5 mm² gennemfortådet, som DALI og nødbelysnings 3 t batteri
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Omgivelsestemperatur under drift: -30° C til +40° C
- Høj lumenpakke: op til 115 lm/W

PRODUKTFORDELE

- Mange anvendelsesmuligheder (standard, DALI, gennemfortådet, batteri til sikkerhedsbelysning)
- Monterings-og nedhængningstilbehør medfølger
- D-mærket til montering på overflader med begrænset overflade temperatur
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Alle versioner kommer med 5 års garanti, undtaget er nødbelysningsversionerne: 3 år (indbygget 3 timers batteri)


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samleband



UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfri stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DP 1200 21 W 4000K IP65 GY



¹ Damp Proof armaturene er certificeret som følgende: On / Off varianter samt varianter med gennemfortådnings: TÜV Süd, DALI varianter: ENEC 25, Emergency varianter: CE.

² 5 års garanti gælder kun for standard og DALI varianter. Der ydes 3 års garanti for emergency varianter.

DAMP PROOF

Damp Proof armatur, klassisk variant

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80		
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	■	5642003758	4058075079892	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	■	5642006881	4058075218024	1x36W FL	21	2400	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	■	5642003761	4058075079915	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	■	5642003936	4058075079854	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	■	5642003774	4058075079939	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	■	5642006894	4058075218048	1x58W FL	30	3500	115	6500	50000	35000	105	-
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	■	5642003787	4058075079953	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105	-
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	■	5642003949	4058075079878	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105	-
DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY	■	5642005552	4058075130913	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1200 21 W 6500 K IP65 GY	■	5642006904	4058075218062	1x36W FL	21	2400	115	6500	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY	■	5642005565	4058075130937	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1200 39 W 6500 K IP65 GY	■	5642006920	4058075210141	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	■	5642005578	4058075130975	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY	■	5642006917	4058075218086	1x58W FL	30	3500	115	6500	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 55 W 4000 K IP65 GY	■	5642005581	4058075130999	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105	DALI
DP DALI 1500 55 W 6500 K IP65 GY	■	5642006933	4058075210165	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105	DALI



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP 1200 21 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP 1200 39 W 6500K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP 1500 30 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP 1500 55 W 4000K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP 1500 55 W 6500K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP DALI 1200 21 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP DALI 1200 39 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP DALI 1200 39 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1650	1200 x 95 x 78
DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP DALI 1500 55 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78
DP DALI 1500 55 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	2300	1500 x 95 x 78

DAMP PROOF 5x GENNEMFORTRÅDNING

Damp Proof armatur, klassisk design med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY	■	5642007505	4058075319240	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY	■	5642007518	4058075319325	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1839	1200 x 95 x 78
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	2539	1500 x 95 x 78

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DAMP PROOF EMERGENCY

Damp Proof armatur, klassisk form med integreret nødbelysningsfunktion

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	■	5642006946	4058075203969	1x36W FL	21	2400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	■	5642006959	4058075203983	2x36W FL	39	4400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	■	5642006962	4058075204003	2x36W FL	39	4400	115	6500	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	■	5642006975	4058075204027	1x58W FL	30	3500	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	■	5642006988	4058075204041	2x58W FL	55	6400	115	4000	50000	35000	105
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	■	5642006991	4058075204065	2x58W FL	55	6400	115	6500	50000	35000	105



Produktnavn	CRI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	>80	IK08	2150	1200 x 95 x 78
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	>80	IK08	2800	1500 x 95 x 78

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produktnavn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04
DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04
DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04
DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04
DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04
DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H	3 t	Automatisk	Vedligeholdt/ikke vedligeholdt	500 lm	LiFeP04

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



DAMP PROOF SPECIAL

Fugtbeskyttet armatur med ekstra høj IP-klasse, modstandsdygtig mod ammoniak og til udendørs anvendelse



PRODUKTEGENSKABER

- Forseglet armaturhus i PMMA
- Modstandsdygtig overfor ammoniak
- Beskyttelsesklasse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)
- Gennemfortrådningskabel er pre-installeret i armaturet


PRODUKTFORDELE

- Komplet forseglet til brug ved anvendelse i landbruget
- Kan også anvendes udendørs
- Den rotérbare montering gør at lyset på armaturet kan styres i den ønskede retning
- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Fødevareindustri
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samleband

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

	Produktnavn	Segmentering	Ei-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
NYHED	DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	■	5642009040	4058075452114	2x58W FL	22	2800	130	4000	80000	50000	120
NYHED	DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	■	5642009053	4058075452152	2x58W FL	42	5500	130	4000	80000	50000	120
NYHED	DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	■	5642009066	4058075452138	2x58W FL	30	3900	130	4000	80000	50000	120
NYHED	DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	■	5642009079	4058075452176	2x58W FL	50	6500	130	4000	80000	50000	120



	Produktnavn	CRI	FLIMMER VERDI	IK	9	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	≥80	≤1 %	IK06	1130	74 x 82
NYHED	DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	≥80	≤1 %	IK06	1130	74 x 82
NYHED	DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	≥80	≤1 %	IK06	1420	74 x 82
NYHED	DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	≥80	≤1 %	IK06	1460	74 x 82

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DAMP PROOF HOUSING

Damp Proof armatur til T8 LED-rør



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust polykarbonat (PC), grå
- Velegnet til SubstiTUBE EM/UN og SubstiTUBE Connected
- Armaturhus, til enten 1 eller 2 T8 LED-rør
- Beskyttelsesklasse: IP65
- IK-klasse: IK08

PRODUKTFORDELE

- Bæredygtig løsning med udskiftelige lyskilder
- Forftrådet til nem installation af LED-rør AC
- Robust armaturhus
- Nem og hurtig installation
- 5 års garanti

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.				L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	■	5642007741	4058075312395	105	IK08	600	651 x 64 x 75
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	■	5642007754	4058075312418	105	IK08	850	651 x 103 x 75
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	■	5642007767	4058075312432	105	IK08	1000	1261 x 64 x 75
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	■	5642007770	4058075312456	105	IK08	1300	1261 x 103 x 75
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	■	5642007783	4058075312470	105	IK08	1300	1561 x 64 x 75
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	■	5642007796	4058075312494	105	IK08	1850	1561 x 103 x 75

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



DAMP PROOF SLIM VALUE

Damp Proof armatur med slankt armaturhus



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i polykarbonat med monteringsbeslag i rustfri stål og nedhængningswire og tyverisikringskit
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 120°
- Høj lumenpakke: op til 110 lm/W

PRODUKTFORDELE

- Homogen lyskvalitet med bred spredningsvinkel
- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Elegant, slankt design
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samleband

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfri stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	■	5642003606	4058075066458	2x36W FL	36	4000	110	4000	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	■	5642003619	4058075066472	2x36W FL	36	4000	110	6500	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	■	5642003622	4058075066496	2x58W FL	50	5500	110	4000	30000	27000	120
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	■	5642003635	4058075066519	2x58W FL	50	5500	110	6500	30000	27000	120



Produktnavn	CRI	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1200 x 35 x 48
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1200 x 35 x 48
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	>80	IK08	1500 x 35 x 48
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	>80	IK08	1500 x 35 x 48

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DAMP PROOF VALUE

Damp Proof armatur, klassisk design



PRODUKTEGENSKABER

- Høj lumenpakke: op til 120 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 115°
- Gennemfortrådning er mulig
- Armaturhus i polykarbonat

PRODUKTFORDELE

- Jævn lysfordeling
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem og værktøjsfri installation
- 3 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samleband


UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfri stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°C
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	■	5642007602	4058075300705	1x18W FL	9	1080	120	4000	50000	115
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	■	5642007615	4058075300743	2x18W FL	18	2160	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	■	5642007628	4058075300781	1x36W FL	20	2400	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	■	5642007631	4058075300828	2x36W FL	40	4800	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	■	5642007644	4058075300866	1x58W FL	25	3000	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	■	5642007657	4058075300903	2x58W FL	50	6000	120	4000	50000	115



Produktnavn	CRI	IK	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	>80	IK08	635	600 x 77 x 66
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	>80	IK08	655	600 x 77 x 66
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200 x 77 x 66
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200 x 77 x 66
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500 x 77 x 66
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500 x 77 x 66

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

HIGH BAY ARMATURER

HØJ EFFEKTIVITET OG OPTIMAL LYSKVALITET

HIGH BAY DALI

Side 146

HIGH BAY DALI

HIGH BAY DALI CLO

PERFORMANCE
CLASS

EFFEKTIV OG NEM AT INSTALLERE, DALI MED CLO*

- Høj kompatibilitet grundet DALI 2 certificering
- D-mærket gør armaturet velegnet til brug i områder med forhøjet risiko for brand
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling (ECG)

* CLO = Constant Lumen Output

HIGH BAY DALI TILBEHØR

Side 150

HIGH BAY DALI BESLAG

HIGH BAY DALI REFLEKTOR

HIGH BAY DALI REFRAKTOR



TILBEHØR TIL OPTIMAL LYSKVALITET

- Høj kvalitets reflektor i aluminium eller refraktor i polykarbonat til værkstøjsfri montering med en spredningsvinkel på 70°/80°
- Robust beslag i stål, kan drejes +/-90°

HIGH BAY

Side 152

HIGH BAY GEN 3

PERFORMANCE
CLASS

TIL HØJE BELYSNINGSKRAV

- Høj effektivitet
- Forskellige versioner til loftshøjder fra 6 m til 14 m
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling (ECG)

HIGH BAY TILBEHØR

Side 154

HIGH BAY BESLAG

HIGH BAY REFLEKTOR

HIGH BAY REFRAKTOR



TILBEHØR TIL OPTIMAL LYSKVALITET

- Høj kvalitets reflektor i aluminium eller refraktor i polykarbonat til værkstøjsfri montering med en spredningsvinkel på 65°/90°
- Robust beslag i stål, kan drejes +/-90°

HIGH BAY VALUE

Side 156

HIGH BAY VALUE

VALUE
CLASS

GOD BELYSNING TIL HVERDAGEN

- Meget god homogen lysfordeling med diffust cover i tempereret glas
- Optimeret vægt og størrelse
- Moderne og eksklusivt LEDVANCE design

HIGH BAY VALUE TILBEHØR

Side 158

HIGH BAY VALUE REFLEKTOR

HIGH BAY VALUE BESLAG



TILBEHØR TIL OPTIMAL LYSKVALITET

- Høj kvalitets reflektor i aluminium til montering med en spredningsvinkel på 80°
- Robust beslag i stål, kan drejes +/-60°

ÆGTE PROFESSIONELLE – HIGH BAY DALI

HIGH BAY DALI CLO: HØJ ENERGIEFFEKTIVITET MED KONSTANT LYSSTRØM

- CLO version med konstant lysstrøm grundet konstant lysudbytte i hele armaturets levetid
- Høj kompatibilitet med LMS (light management systems), dæmpere og sensorer med DALI 2.0 interface
- Attraktiv effektivitet på op til 140 lm/W




Refraktor



Reflektor

KONSTANT LYSUDBYTTE I HELE LEVETIDEN PÅ 50.000 TIMER – HIGH BAY DALI CLO* VERSIONEN



*CLO = Constant Lumen Output

TILBEHØR TIL ØGET LYSKVALITET:

- Polykarbonat refraktor til yderligere indirekte belysning og attraktiv belysningseffekt i udvalgte anvendelser (spredningsvinkel 70° eller 80°)
- 80° reflektor i aluminium til belysning med øget visuel komfort – også velegnet til høje loftshøjder


VIDSTE DU?

Både refraktor og reflektor har et enkelt click-in til installation

NYT: FORENKLET INSTALLATION OG VIDERESLØJFNING

Forenklet installation:

- Nem adgang til tilslutningsdåse
- Tilslutning sker med værktøjsfrie fjederterminaler.



Nem videresløjfning grundet fordybning i driverhuset og fjederterminaler til to sæt kabler

HIGH BAY DALI

High Bay armatur med DALI interface



PRODUKTEGENSKABER

- Robust armaturhus i aluminium med integreret sløjfedåse, PC cover i høj kvalitet
- Omgivelsestemperatur under drift: -30...+50 °C
- Høj lumenpakke: op til 140 lm/W
- Gennemfortrådning er mulig, PG forskruinger medfølger
- Reflektor og refraktor er tilgængelig som tilbehør til optimalt retningsbestemt lys

PRODUKTFORDELE

- Høj kompatibilitet takket være DALI 2 certificering
- D-mærket til montering på overflader med begrænset overflade temperatur
- Lav flimmer med special elektronisk forkobling
- DALI 2.0 interface til dæmpning og sensordrift
- Nem elektrisk tilslutning på grund af trykknappens forbindelse


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kviksløvdamplyster eller metalhalogenlys
- Lagre og logistikhaller
- Industri
- Højt loft (fx i indkøbscentre, lufthavne, erhvervsbygninger, lobbyer)



UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringskrog medfølger
- Monteringsbeslag og reflektorer fås som separat tilbehør*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80 ¹		
HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	5641000558	4058075130685	250W HID	90	13000	140	4000	80000	50000	115	DALI
HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	5641000561	4058075130678	400W HID	155	22000	140	4000	80000	50000	115	DALI




Produktnavn	CRI	FLUMMER VERDI	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	<10 %	IK08	3170	330 x 130
HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	<10 %	IK08	4985	360 x 131

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

HIGH BAY DALI CONSTANT LUMEN OUTPUT

High Bay armatur med DALI interface og konstant lumen funktion



PRODUKTEGENSKABER

- Robust armaturhus i aluminium med integreret sløjfedåse, PC cover i høj kvalitet
- Lysstrømmen (lumen) justeres gennem hele levetiden (holdes konstant)
- Omgivelsestemperaturer under drift: -30...+50 °C
- Videresløjfning i driver er mulig
- Reflektor og refraktor er tilgængelig som tilbehør for optimalt retningsbestemt lys

PRODUKTFORDELE

- Den konstante lysstrøm igennem hele levetiden giver store energibesparelser
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med konventionelle high bay armaturer
- D-mærket til montering på overflader med begrænset overflade temperatur
- Lav flimmer med special elektronisk forkobling
- DALI 2.0 interface til dæmpning og sensordrift


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kviksløvdamplyster eller metalhalogen-lyskilder
- Lagerbygninger
- Logistikhaller
- Industri
- Højt loft (fx i indkøbscentre, lufthavne, erhvervsbygninger, lobbyer)



UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringskrog medfølger
- Monteringsbeslag og reflektorer fås som separat tilbehør*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG
IP65 BK



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K		
HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	5641000574	4058075130661	250W HID	75...90	10500	115	4000	115	DALI
HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	■	5641000587	4058075130654	400W HID	125...155	17500	115	4000	115	DALI



Produktnavn	CRI	FLUMMER VINKEL	IK		L x B x H [mm] Ø x H [mm]
HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	<10 %	IK08	3170	330 x 130
HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK	>80	<10 %	IK08	4985	360 x 131

HIGH BAY DALI TILBEHØR

Reflektorer, refraktorer og installationstilbehør til High Bay DALI armaturer



- DALI reflektor:
Reflektor i 2 forskellige diametre fremstillet i højkvalitets aluminium og med sikkerhedswire
- DALI refraktor:
PC refraktor i 2 diametre - 413 mm 80° + 480 mm 70°, sikkerhedskabel medfølger
- DALI beslag: sort stålbeslag, justérbar kipvinkel +/- 90°

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE			
HB DALI REFLECTOR 90 W 80 DEG SI	5649002833	4058075157453	406 x 204	Aluminium	Sølv	80	0	1
HB DALI REFLECTOR 155 W 80 DEG SI	5649002846	4058075157477	472 x 224	Aluminium	Sølv	80	0	1
HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL	5649003751	4058075305922	413 x 259	Polykarbonat (PC)	-	80	0	2
HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL	5649003764	4058075305939	480 x 295	Polykarbonat (PC)	-	70	0	2
HB DALI BRACKET 90 W	5649002859	4058075157484	263 x 213 x 40	Stål	Sort	-	1	3
HB DALI BRACKET 155 W	5649002862	4058075157507	277 x 233 x 40	Stål	Sort	-	1	3

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



HIGH BAY PERFORMANCE

High Bay armatur med op til 140 lm/W og attraktiv UGR



PRODUKTEGENSKABER

- Robust aluminium armaturhus med 1,5 meter 3 x 1,5 mm² kabel, PC cover i høj kvalitet
- Omgivelsestemperatur under drift: -30...+50 °C
- Høj lumenpakke: op til 140 lm/W
- Monteringskrog til nedhængt installation medfølger. Med separat beslag kan armaturet påbygges.
- Beskyttelsesklasse: IP65

PRODUKTFORDELE

- Høj lysstrøm
- Kan anvendes ved loftshøjder fra 6 - 14 meter
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling
- D-mærket til montering på overflader med begrænset overflade temperatur
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kviksløvdamplyster eller metalhalogen-lyskilder
- Lagre og logistikhaller
- Industri
- Højt loft (fx i indkøbscentre, lufthavne, erhvervsbygninger, lobbyer)


UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringskrog medfølger
- Monteringsbeslag, reflektorer og refraktorer fås som separat tilbehør*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



HB 210 W 4000 K 70DEG IP65



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

	Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
NYHED	HB 93 W 4000 K 70DEG IP65	■	5641000820	4058075452374	93	13000	140	4000	80000	50000	70
NYHED	HB 93 W 4000 K 110DEG IP65	■	5641000833	4058075452367	93	13000	140	4000	80000	50000	110
NYHED	HB 93 W 6500 K 70DEG IP65	■	5641000846	4058075452541	93	13000	140	6500	80000	50000	70
NYHED	HB 93 W 6500 K 110DEG IP65	■	5641000859	4058075452510	93	13000	140	6500	80000	50000	110
NYHED	HB 155 W 4000 K 70DEG IP65	■	5641000862	4058075452411	155	22000	140	4000	80000	50000	70
NYHED	HB 155 W 4000 K 110DEG IP65	■	5641000875	4058075452381	155	22000	140	4000	80000	50000	110
NYHED	HB 155 W 6500 K 110DEG IP65	■	5641000888	4058075452572	155	22000	140	6500	80000	50000	110
NYHED	HB 190 W 4000 K 70DEG IP65	■	5641000891	4058075452459	190	27000	140	4000	80000	50000	70
NYHED	HB 190 W 4000 K 110DEG IP65	■	5641000901	4058075452428	190	27000	140	4000	80000	50000	110
NYHED	HB 190 W 6500 K 70DEG IP65	■	5641000914	4058075452589	190	27000	140	6500	80000	50000	70
NYHED	HB 210 W 4000 K 70DEG IP65	■	5641000927	4058075452466	210	30000	140	4000	80000	50000	70
NYHED	HB 210 W 6500 K 70DEG IP65	■	5641000930	4058075452596	210	30000	140	6500	80000	50000	70



	Produktnavn	CRI	UGR	FLIMMER VERDI	IK	g	CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	HB 93 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	1800	1500	280 x 143
NYHED	HB 93 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	<5 %	IK08	1800	1500	280 x 143
NYHED	HB 93 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	1800	1500	280 x 143
NYHED	HB 93 W 6500 K 110DEG IP65	≥80	<29	<5 %	IK08	1800	1500	280 x 143
NYHED	HB 155 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	2300	1500	321 x 140
NYHED	HB 155 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	<5 %	IK08	2300	1500	321 x 140
NYHED	HB 155 W 6500 K 110DEG IP65	≥80	<29	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 140
NYHED	HB 190 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 164
NYHED	HB 190 W 4000 K 110DEG IP65	≥80	<29	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 164
NYHED	HB 190 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 164
NYHED	HB 210 W 4000 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 164
NYHED	HB 210 W 6500 K 70DEG IP65	≥80	<25	<5 %	IK08	2650	1500	321 x 164

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

HIGH BAY TILBEHØR

Reflektorer, refraktorer og installationstilbehør til High Bay DALI armaturer



- Aluminiumreflektor
- Polykarbonat refraktor
- Beslag: sort stål, justérbar sving vinkel
+/-90°

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE			
NYHED HB ALU REFLECTOR 93 W	5649003324	4058075507043	415 x 205	Aluminium	Sølv	65	2	1
NYHED HB ALU REFLECTOR 155 W - 210 W	5649003337	4058075507050	500 x 81	Aluminium	Sølv	65	2	1
NYHED HB PC REFRACTOR 93 W	5649003308	4058075507029	309 x 76	Polykarbonat (PC)	-	90	2	2
NYHED HB PC REFRACTOR 155 W - 210 W	5649003311	4058075507036	414 x 138	Polykarbonat (PC)	-	90	2	2
NYHED HB BRACKET 93 W - 155 W	5649003285	4058075505285	- x 150	Stål	Sort	-	1	3
NYHED HB BRACKET 190 W - 210 W	5649003298	4058075505308	- x 150	Stål	Sort	-	1	3

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



HIGH BAY VALUE

High Bay armatur op til 100 lm/W



IP 65

PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i robust aluminium, sort, som RAL 9017 med 0,5 m kabel
- Driftstemperatur: -20...50 °C
- Høj lumenpakke: op til 100 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Blænding: $UGR \leq 25$

PRODUKTFORDELE

- Erstatning for HQI 250/400W
- Kompakt, attraktivt design: optimeret vægt og størrelse, integreret driver
- Den lave vægt (<2.26 kg) gør den meget anvendelig
- 3 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kviksløvdamplygter eller metalhalogen-lyskilder
- Logistikhaller/lagerbygninger
- Industri
- Højt loft (fx i indkøbscentre, lufthavne, erhvervsbygninger, lobbyer)



UDSTYR/TILBEHØR

- Beslag kan bestilles*

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG
IP65 BK



* Bemærk: tilgængelig som ekstra tilbehør

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000765	4058075408395	100	10000	100	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000778	4058075408425	100	10000	100	6500	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000781	4058075408432	150	16000	106	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000794	4058075408449	150	16000	106	6500	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000804	4058075408456	200	20000	100	4000	50000	32000	100
HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	■	5641000817	4058075408463	200	20000	100	6500	50000	32000	100




Produktnavn	CRI	IK	g	CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1338	500	230 x 51,4
HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1338	500	230 x 51,4
HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1772	500	270 x 51,4
HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	1772	500	270 x 51,4
HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	2260	500	310 x 51,4
HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK	>80	IK06	2260	500	310 x 51,4

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

HIGH BAY VALUE TILBEHØR

Reflektorer og installationstilbehør til High Bay Value armaturer



- Value reflektor:
reflektor i højqualitets aluminium,
spredningsvinkel 80°
- Value beslag:
sort stål, justérbar kipvinkel: +/- 60°

Produkt navn	El-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	MATE- RIALE	FARVE			
NYHED HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI	5649003214	4058075423275	335 x 80	Aluminium	Sølv	80	2	1
NYHED HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150 W 80 DEG SI	5649003120	4058075423282	385 x 82	Aluminium	Sølv	80	2	1
NYHED HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200 W 80 DEG SI	5649003133	4058075423312	425 x 85	Aluminium	Sølv	80	2	1
HIGH BAY VALUE BRACKET 100 W	5649003175	4058075423350	148 x 22 x 110	Stål	Sort	-	1	2
HIGH BAY VALUE BRACKET 150 W	5649003188	4058075423374	186 x 35 x 125	Stål	Sort	-	1	2
HIGH BAY VALUE BRACKET 200 W	5649003191	4058075423398	229 x 35 x 140	Stål	Sort	-	1	2

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.



PROJEKTØRER

PROJEKTØRER MED DEN RIGTIGE BELYSNING TIL EN BRED VIFTE AF PROJEKTER

FLOODLIGHT PERFORMANCE: KRAFTFULD OG PRÆCIS


Særdeles robuste og hårdføre projektører, fås med 3 forskellige lysfordelinger. Med deres høje lysudbytte er armaturerne perfekte erstatninger for armaturer med traditionelle udladningslamper.

PERFORMANCE CLASS

Side 162




Lysfordeling
ASYM 55°x110°




Asymmetrisk spredningsvinkel 55°x110°
Områdebelysning, parkerings- og sportspladser samt facader.

Lysfordeling
ASYM 45°x140°







Asymmetrisk ekstra bred spredningsvinkel 45°x140°
Belysning af store områder, parkeringspladser og industrielle områder.

Lysfordeling
SYM R30



Roterende symmetrisk 30°
Sportspladser, belysning af meget store områder og parkeringspladser.



Typisk applikation: område med 20 lux gennemsnitlig belysning pr. armatur. Ved 150 W tilsluttet belastning, 8 m masthøjde, 0° hældning og ensartethed af $U_0 = 0,25$. Grå prik viser mastens position.



FLOODLIGHT: ALSIDIGE ALL-ROUNDERS

Bredt sortiment af all-round projektører: ni lumenpakker, tre farvetemperaturer samt sorte og hvide armaturhuse imødekommer mange krav i en lang række belysningsprojekter.

PERFORMANCE CLASS

Side 166




FLOODLIGHT SENSOR OG PHOTOCELL SENSOR: INTELLIGENT OG EFFEKTIV

Armaturer udviklet til udendørs belysning med dagslys- og bevægelsessensor

PERFORMANCE CLASS

Side 170

Lysfordeling
SYM 100



Symmetrisk lysmønster 100°x100°
Generel udendørs og facadebelysning



FLOODLIGHT PERFORMANCE

IP66 projektør med linsebaseret lysdistribution og op til 140 lm/W



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i trykstøbt aluminium sort (som RAL 9017) med hærdet glas
- Robust design: IP66, IK08, -30 ° til + 50 ° temperaturmodstand og overspændingsbeskyttelse <10kV
- Integreret udluftning til forhindring af kondens indvendigt i armaturet
- Velegnet til steder med brandfare i henhold til EN 60598-2-24 (D-mærket)
- 2 m forbindelseskabel med åbne, krympede ledningsender til fleksibel installation


PRODUKTFORDELE

- Findes i 5 størrelser, til erstatning af traditionelle armaturer, op til 2000W (HAL)
- Fås med 3 forskellige lysfordelinger til en lang række forskellige applikationer
- Velegnet til væg eller mast montering takket være det vinklede beslag med mulighed for bred rotation
- Meget effektivt retningsbestemt lys på grund enkelt linse teknik, med en lumenpakke på op til 140 lm/W
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med damplamper
- Udendørs brug (IP66)
- Parkering
- Offentlige områder
- Industri


YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK



FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK




FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55X110

Projektor med bred spredningsvinkel, asymmetrisk lysfordeling til forskellige miljøer

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTATNING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	■	5640003501	4058075353299	500W HAL	50	5800	115	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	■	5640003514	4058075353305	500W HAL	50	6300	125	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	■	5640003527	4058075353312	1000W HAL	100	11900	120	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	■	5640003530	4058075353527	1000W HAL	100	12900	130	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	■	5640003543	4058075353534	1500W HAL	150	18400	125	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	■	5640003556	4058075353541	1500W HAL	150	19900	135	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	■	5640003569	4058075353558	1500W HAL	200	24400	130	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	■	5640003572	4058075353565	1500W HAL	200	26400	140	4000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	■	5640003585	4058075353572	2000W HAL	290	35600	125	3000	100000	70000	55 ° x 110 °
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	■	5640003598	4058075353602	2000W HAL	290	38500	135	4000	100000	70000	55 ° x 110 °



Produkt navn	CRI	FLIMMER VERDI	IK		CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	>80	-	IK08	2600	2000	314x240x63
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	>80	-	IK08	2600	2000	314x240x63
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418x330x77
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418x330x77
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140

Projektor med meget bred spredningsvinkel, asymmetrisk lysfordeling til områdebelysning

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	■	5640003608	4058075353619	500W HAL	50	5700	115	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	■	5640003611	4058075353626	500W HAL	50	6200	125	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	■	5640003624	4058075353633	1000W HAL	100	11800	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	■	5640003637	4058075353688	1000W HAL	100	12800	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	■	5640003640	4058075353695	1500W HAL	150	18300	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	■	5640003653	4058075353701	1500W HAL	150	19800	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	■	5640003666	4058075353718	1500W HAL	200	24200	130	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	■	5640003679	4058075353725	1500W HAL	200	26200	140	4000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	■	5640003682	4058075353732	2000W HAL	290	35300	120	3000	100000	70000	45 ° x 140 °
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	■	5640003695	4058075353749	2000W HAL	290	38200	130	4000	100000	70000	45 ° x 140 °



Produkt navn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK		CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	>80	-	IK08	2600	2000	314x240x63
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	>80	-	IK08	2600	2000	314x240x63
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418x330x77
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	3900	2000	418x330x77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Projektor med rotérbar symmetrisk lysfordeling til mastebelysning

Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	■	5640003705	4058075353756	1500W HAL	150	18700	125	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	■	5640003718	4058075353763	1500W HAL	150	20200	135	4000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	■	5640003721	4058075353770	1500W HAL	200	24800	130	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	■	5640003734	4058075353787	1500W HAL	200	26800	140	4000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	■	5640003747	4058075353794	2000W HAL	290	36200	125	3000	100000	70000	30
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	■	5640003750	4058075353800	2000W HAL	290	39100	135	4000	100000	70000	30



Produkt navn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK		CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	4500	2000	451x330x77
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	6300	2000	494x395x87
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	>80	<10 %	IK08	9500	2000	567x465x97

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



FLOODLIGHT 10W - 50W

Projektør med reflektorbaseret, symmetrisk lysdistribution og op til 120 lm/W



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium med hærdet glas, sort eller hvid
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° og bred rotation
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel
- Overspændingsbeskyttelse: op til 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)


PRODUKTFORDELE

- Matteret afskærmning af hærdet glas giver ensartet belysning
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen floodlights
- ULOR 0% når vinklet i 0°
- IK-klasse: IK08
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for projektører med halogenlyskilder
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640003860	4058075420847	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	■	5640003873	4058075420861	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640003886	4058075420885	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	■	5640003899	4058075420908	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640003909	4058075420922	80W HAL	10	1200	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	■	5640003912	4058075420946	80W HAL	10	1200	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640003925	4058075420960	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	■	5640003938	4058075420991	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640003941	4058075421011	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	■	5640003954	4058075421035	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640003967	4058075421059	160W HAL	20	2400	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	■	5640003970	4058075421073	160W HAL	20	2400	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640003983	4058075421097	250W HAL	30	3300	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	■	5640003996	4058075421110	250W HAL	30	3300	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004005	4058075421134	250W HAL	30	3600	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	■	5640004018	4058075421165	250W HAL	30	3600	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004021	4058075421189	250W HAL	30	3600	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	■	5640004034	4058075421202	250W HAL	30	3600	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004047	4058075421226	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	■	5640004050	4058075421240	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004063	4058075421264	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	■	5640004076	4058075421288	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004089	4058075421301	400W HAL	50	6000	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	■	5640004092	4058075421325	400W HAL	50	6000	120	6500	70000	55000	100 ° x 10 ° 0



Produktnavn		CRI	IK	9	CABLE LENGTH	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	400	1000	122x131x36
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	520	1000	144x156x42
NYHED	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	700	1000	177x186x42
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46
NYHED	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46
NYHED	FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	≥80	IK07	1000	1000	206x218x46

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT 65W - 200W

Projektør med reflektorbaseret, symmetrisk lysdistribution og op til 125 lm/W



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium med hærdet glas, sort
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° vinkel og bred rotation
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel
- Overspændingsbeskyttelse: op til 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)


PRODUKTFORDELE

- Matteret afskærmning af hærdet glas giver ensartet belysning
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen floodlights
- ULOR 0% når vinklet i 0°
- IK-klasse: IK08
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for projektører med halogenlys-kilder
- Industri
- Offentlige områder
- Byggepladser

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°
NYHED FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004102	4058075422445	500W HAL	65	7150	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004115	4058075422469	500W HAL	65	8000	123	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004128	4058075422483	500W HAL	65	8000	123	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004131	4058075422506	750W HAL	80	8800	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004144	4058075422520	750W HAL	80	10000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004157	4058075422544	750W HAL	80	10000	125	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004160	4058075423695	1000W HAL	125	13750	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004173	4058075423701	1000W HAL	125	15000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004186	4058075423718	1000W HAL	125	15000	120	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004199	4058075423725	1500W HAL	165	18150	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004209	4058075423732	1500W HAL	165	20000	121	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004212	4058075423749	1500W HAL	165	20000	121	6500	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	■	5640004225	4058075423756	2000W HAL	200	22000	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	■	5640004238	4058075423763	2000W HAL	200	25000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	■	5640004241	4058075423770	2000W HAL	200	25000	125	6500	70000	55000	100 ° x 100 °



Produktnavn		 CRI	 FLIMMER VEKST	 IK	 CABLE LENGTH	 L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
NYHED	FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49
NYHED	FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49
NYHED	FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49
NYHED	FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55
NYHED	FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55
NYHED	FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	-	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55
NYHED	FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59
NYHED	FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59
NYHED	FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59
NYHED	FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NYHED	FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NYHED	FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NYHED	FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62
NYHED	FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62
NYHED	FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	≥80	<5 %	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

FLOODLIGHT PERFORMANCE SENSOR

Projektor med fleksibel dagslys- og bevægelsessensor



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium med hærdet glas, sort eller hvid
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° vinkel og bred rotation
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel


PRODUKTFORDELE

- Nem indstilling af rækkevidde, dagslys og bevægelsesregistrering via drejekontakt
- Fleksibel og programmerbar sensor giver mulighed for optimeret belysning
- Sensor kan deaktiveres ved 5 hurtige tænd/sluk.
- ULOR 0% når vinklet i 0°
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for projektorer med halogenlys-kilder
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK



¹ Tilgængelige versioner med integreret sensor | ² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produktnavn		Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	■	5640004254	4058075460836	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	■	5640004267	4058075460850	80W HAL	10	1100	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	■	5640004270	4058075460874	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	■	5640004283	4058075460898	80W HAL	10	1200	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	■	5640004296	4058075460911	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	■	5640004306	4058075460935	160W HAL	20	2200	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	■	5640004319	4058075460959	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	■	5640004322	4058075460973	160W HAL	20	2400	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	■	5640004335	4058075460997	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	■	5640004348	4058075461017	400W HAL	50	5500	110	3000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	■	5640004351	4058075461031	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	■	5640004364	4058075461055	400W HAL	50	6000	120	4000	70000	55000	100 ° x 100 °



Produktnavn		CRI	IK		CABLE LENGTH	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
NYHED	FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
NYHED	FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	440	1000	159 x 131 x 53
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
NYHED	FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
NYHED	FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	570	1000	176 x 156 x 55
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
NYHED	FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59
NYHED	FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	≥80	IK07	1060	1000	225 x 219 x 59

EGENSKABER FOR SENSOR

Produktnavn	Sensor type	Sensor teknologi	Detektering holdetid på dagslys sensor	Detekteringsområde på bevægelsessensor	Detekteringsvinkel sensor	Sensorstyret tænd/sluk
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Bevægelse/lys	Passiv/infrarød	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Bevægelse/lys	Passiv/infrarød	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 50 W	Bevægelse/lys	Passiv/infrarød	10...2000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

FLOODLIGHT PERFORMANCE SKUMRING

Projektør



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i aluminium med hærdet glas, sort eller hvid
- Integreret fotocelle dagslyssensor, auto on <35 lx, auto off >95 lx
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° vinkel og bred rotation
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel


PRODUKTFORDELE

- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor
- Sensor kan deaktiveres ved 5 hurtige tænd/sluk.
- ULOR 0% når vinklet i 0°
- IK-klasse: IK08 (IK08 dagslys sensor)
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Erstatning for projektører med halogenlys kilder
- Industri
- Offentlige områder
- Byggepladser

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK



¹ Tilgængelige versioner med integreret sensor | ² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

	Produkt navn	Segmentering	El-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70	L80	°
NYHED	FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK	■	5640004377	4058075461093	500W HAL	65	8000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	5640004380	4058075461130	750W HAL	80	10000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	5640004393	4058075461161	1000 W HAL	125	15000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	5640004403	4058075461185	1500W HAL	165	20000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °
NYHED	FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	5640004416	4058075461208	2000W HAL	200	25000	125	4000	70000	55000	100 ° x 100 °



	Produkt navn	CRI	FLIMMER VÆRDI	IK	g	CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NYHED	FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	-	IK08	2100	1000	268 x 237 x 49
NYHED	FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	-	IK08	2800	1000	335 x 250 x 55
NYHED	FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	<5 %	IK08	3800	1000	381 x 290 x 59
NYHED	FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	<5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
NYHED	FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	≥80	<5 %	IK08	6000	1000	454 x 354 x 62

EGENSKABER FOR SENSOR

Produkt navn	Sensor type	Sensor teknologi	Detektering holdetid på dagslys sensor
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Lys	Dagslyssensor	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Lys	Dagslyssensor	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Lys	Dagslyssensor	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Lys	Dagslyssensor	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Lys	Dagslyssensor	35...95 lx

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

WORKLIGHT

PRAKTISK, HANDY OG FUNKTIONEL:
ARBEJDSLAMPER TIL MOBILT BRUG

WORKLIGHT VALUE

Side 176

VALUE
CLASS



H-STAND



H-STAND MED STIKKONTAKT



TRIPOD

ALSIDIGE LED WORKLIGHT

- Plug & Play arbejdslamper med op til 9.000 lumen lysudbytte
- Variabel teleskop stativ med 2 armaturhoveder, justérbar op til 1,8m, rotérbar hele 360° og kan drejes 180°
- H-STAND gulvmodel fås med yderligere 2 IP44 stikkontakter op til 3.000W på bagsiden



WORKLIGHT

Alsidige arbejdslamper



1



2



3



IP44

IP65

PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i trykstøbt aluminium sort (som RAL 9017) med hærdet glas
- Plug & play arbejdslys med op til 9000 lm¹
- Kabel med medfølgende E/F stik
- Beskyttelsesklasse: armaturhoved + armaturhus IP65, sokkel og stik IP44
- Hurtigkobling til nem tilpasning af armaturets vinkel




PRODUKTFORDELE

- Arbejdslys med greb, 2 bøjler eller stativ (justérbar til en højde på 1,8 meter)
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning
- Energibesparelser på op til 80% sammenlignet med arbejdslamper med halogenlys
- Meget fleksibel anvendelse med 90° vippevinkel og 360° rotation
- 3 års garanti

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Renovering
- Værksteder
- Kældre

YDERLIGERE PRODUKTINFORMATION



¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65	■	5640003828	4058075308855	2x250W HAL	60	5400	90	4000	30000	110
WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65	■	5640003831	4058075308879	2x400W HAL	100	9000	90	4000	30000	110
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	■	5640003844	4058075322493	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110
WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44	■	5640003857	4058075322516	400W HAL	50	4500	90	4000	30000	110



Produktnavn	CRI	IP	IK	g	CABLE LENGTH	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65	≥80	IP65	IK06	3920	2000	680x780x1750	-
WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65	≥80	IP65	IK06	4800	2000	680x780x1800	3
WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65	<80	IP65	IK06	2270	2000	264x270x375	-
WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44	<80	IP44	IK06	2720	3000	278x270x375	2

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DEKORATIVE UDENDØRS ARMATURER

SMUKT LYS ER IKKE ET SPØRGSMÅL OM PLADS:
FACADE- OG PARKARMATURER

UDENDØRS

Side 180 to

OUTDOOR LANTERN
OUTDOOR EDGE
OUTDOOR UPDOWN
OUTDOOR BELT
OUTDOOR SPOT
OUTDOOR ROUND
OUTDOOR SQUARE
OUTDOOR INDIRECT

VALUE
CLASS



OPTIMAL UDENDØRS BELYSNING

- Attraktivt design kombineret med materialer og finish i høj kvalitet
- Robust og vejrbestandigt (op til IP54)
- Tiltrækkende varm hvid (3.000K) belysning til at byde velkommen
- Nem installation, alt nødvendigt tilbehør medfølger

Vores armaturer til facader og veje er
kendetegnede ved flot design og lys.



OUTDOOR

Udendørs dekorative armaturer



PRODUKTEGENSKABER

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Tilgængelig som væg- og loftsarmatur samt pullert
- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Udendørs facade spot fås også i version med sensor

PRODUKTFORDELE

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation
- Homogen lysfordeling
- 5 års garanti

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Byggnadsfacader
- Entrébelysning
- Haver og andre udendørs arealer

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

¹ Tilgængelige versioner med integreret sensor | ² Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

Produkt navn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	ERSTATNING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	■	5643000640	4058075074712	1x40W GLS	8	440	55	3000	30000	110
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	■	5643000653	4058075074736	1x40W GLS	8	460	60	3000	30000	110
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	■	5643000666	4058075074750	1x60W GLS	12	740	60	3000	30000	110
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	■	5643000679	4058075074774	1x60W GLS	12	770	65	3000	30000	107
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	■	5643000682	4058075074798	1x60W GLS	12	740	60	3000	30000	107
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	■	5643000695	4058075074811	1x60W GLS	12	770	65	3000	30000	107
O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	5643000705	4058075074835	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	5647001962	4058075074859	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	■	5647001975	4058075074873	1x40W GLS	12	610	50	3000	30000	210
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	■	5643000718	4058075074897	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	100
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	■	5643000721	4058075074910	1x40W GLS	13	600	45	3000	30000	100
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY	■	5643000734	4058075074934	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	100
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT	■	5643000747	4058075074958	1x40W GLS	13	600	45	3000	30000	100
O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY	■	5643000750	4058075074972	1x40W GLS	11	400	35	3000	30000	335
O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY	■	5643000763	4058075074996	1x40W GLS	11	410	35	3000	30000	340
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	■	5643000776	4058075075016	1x40W GLS	13	480	35	3000	30000	240
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	■	5643000789	4058075075030	1x60W GLS	13	640	50	3000	30000	240
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY	■	5643000792	4058075075054	1x60W GLS	12	700	60	3000	30000	280
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT	■	5643000802	4058075075078	1x60W GLS	12	710	60	3000	30000	280



Produkt navn	CRI	IK	g	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	600	135 x 90 x 140	1
O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	600	135 x 90 x 140	-
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1300	168 x 100 x 273	2
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	1300	168 x 100 x 273	-
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	≥80	IK06	1300	168 x 100 x 273	3
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	≥80	IK06	1300	168 x 100 x 273	-
O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1300	176 x 110 x 240	4
O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	1900	110 x 500	5
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	3100	110 x 900	6
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	770	202 x 45	-
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	770	202 x 45	7
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	910	202 x 202 x 45	-
O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	910	202 x 202 x 45	8
O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	720	60 x 240 x 142	-
O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	750	60 x 240 x 142	9
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	790	150 x 118	-
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	≥80	IK06	790	150 x 118	10
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY	≥80	IK06	480	55 x 90 x 160	11
O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT	≥80	IK06	480	55 x 90 x 160	-

EGENSKABER FOR SENSOR

Produkt navn	Sensor type	Sensor teknologi	Detektering holdetid på dagslys sensor	Detekteringsområde på bevægelsessensor	Detekteringsvinkel sensor	Sensorstyret tænd/sluk
OUTDOOR FACADE EDGE	Bevægelse/lys	Passiv/infrarød	10/2000 lx	3/6 m	120 °	5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SIKKERHEDSBELYSNING

SIKKERHED: ET SPØRGSMÅL OM LYS

Med den rigtige anti-panik eller flugtvejsbelysning kan bygninger evakueres hurtigt og sikkert i tilfælde af en nødsituation. Armaturerne skal være funktionsdygtige selv i tilfælde af strømsvigt. LEDVANCE tilbyder en bred vifte af certificerede nødbelysningsarmaturer i to kategorier:

1. ARMATURER MED NØDBELYSNINGSFUNKTION

Nødbelysningen ligner den øvrige del af installationen. Mange standard LEDVANCE armaturer er nu tilgængelige med nødbelysningsfunktion med selvstændigt batteri.

2. EMERGENCY 3-TIMERS BATTERIPAKKE

Med den 3-timers batteripakke, som købes separat, til nødbelysning kan du hurtigt og nemt konvertere en lang række LEDVANCE paneler og downlights til nødbelysningsarmaturer med 3-timers batteripakke.

Se mere på
www.ledvance.dk/sikkerhed



ARMATURER MED NØDBELYSNINGSFUNKTION

1



DOWNLIGHT ALU EM



LINEAR INDIVILED EM



PANEL INDIVILED EM



DAMP PROOF LED EM



LINEAR SURFACE IP44 EM



SURFACE OUTDOOR EM



TRUSYS PERFORMANCE EM



LINEAR ULTRA OUTPUT EM

LEDVANCE HAR ET BREDT SORTIMENT AF ARMATURER SOM KAN OPGRADERES MED KONVERTERINGSBOKS TIL SIKKERHEDSBELYSNING

- Nødbelysningsarmaturer certificeret iht. EN 60598-2-22
- Integreret automatisk testfunktion til enkel test af nødbelysningsdrift
- Integreret LED-indikator der viser driftsstatus
- Nødbelysning drevet med et LiFePO4 batteri med en nøddriftstid på 3 timer.


For flere detaljer om de tilgængelige EAN-nr. se venligst relevante produktsektioner.

KONVERTERINGSBOKS TIL SIKKERHEDSBELYSNING PLUG & PLAY

Side 187

Følgende udvalg af LEDVANCE paneler og downlights kan opgraderes til sikkerhedsarmaturer med konverteringsboksen:

2




DINE FORDELE VED AT OPGRADERE MED KONVERTERINGSBOKS TIL SIKKERHEDSBELYSNING

- Plug & Play system til nem installation og hurtig konvertering af eksisterende armaturer
- Sikkerhedsbelysningsmodul reducerer krav til lagerbeholdning af sikkerhedsarmaturer
- Integreret automatisk testfunktion til enkel test af nødbelysningsdrift
- Nødbelysning drevet med et LiFePO4 batteri med en opladningstid på 3 timer.

DAMP PROOF LED EMERGENCY: EKSEMPEL PÅ PLANLÆGNING AF ANTI-PANIK OG FLUGTVEJSBELYSNING


DAMP PROOF LED EM

Se mere information og få mere hjælp til planlægning af sikkerhedsarmaturer på ledvance.dk/professionel



ANTI-PANIK BELYSNING

h [m]	a ₁ [m]	b ₁ [m]	a ₂ [m]	b ₂ [m]
2.5	4.0	9.5	4.0	9.0
3.0	4.5	10.0	4.5	9.5
3.5	5.0	10.5	5.0	10.0
4.0	5.5	11.0	5.5	10.5



FLUGTVEJSBELYSNING

h [m]	a ₁ [m]	a ₂ [m]
2.5	4.0	9.0
3.0	4.5	9.5
3.5	5.0	10.0
4.0	5.5	10.5

EMERGENCY BATTERIPAKKE PANELER/DOWNLIGHTS

Konverteringskit til nødbelysning af indbygningsarmatur



PRODUKTEGENSKABER

- Selvstændig enhed til konvertering til nødbelysning
- Funktionstest nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteri teknologi: LiFePO4
- Ekstern statusindikator til indbygning i loftet
- Ombygning af udvalgte LEDVANCE paneler og downlights til nødbelysning
- Drift af integreret nødbelysningsfunktion med LiFePO4 batteri med lang levetid og batteriopladning på 3 timer

PRODUKTFORDELE

- Enhed til ombygning til nødbelysning formindsker lagerbeholdningen
- Plug & Play-system muliggør nem installation
- Den integrerede automatiske testfunktion gør det nemt at teste nødbelysnings-armaturerne

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygninger der kræver op til 3 timers nødbelysningsdrift

UDSTYR/TILBEHØR

- Batteri indikator med indbygningsramme medfølger

Produktnavn	Segmentering	EI-nr.	EAN-nr.	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
EM CONVERSION BOX		5649002985	4058075237025	292 x 81 x 41	1

EGENSKABER VED NØDBELYSNING

Produktnavn	Levetid på batteri under nødbelysningsdrift	Nødbelysningstype drift test	Nødbelysningstype alm. drift	Lysudbytte under nødbelysningsdrift	Batteritype
EM CONVERSION BOX	3 t	Automatisk	Vedligeholdet/ikke vedligeholdet	Lithium-ion	LiFePO4

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti

Billederne i kataloget er kun til illustration. For information om størrelse og farve henvises til produkttabellen.

HØJ KVALITET, KOMPAKT OG EFFEKTIV LEDVANCE LED-DRIVERE TIL KONSTANT STRØM (CC)

LEDVANCE tilbyder også den rigtige løsning til integration i LED-armaturer eller betjening af uafhængig indendørs belysning med downlights eller spots med LED-driverer til konstant strøm (CC).




Det brede udvalg af LEDVANCE SELV LED-driverer til konstant strøm er i høj kvalitet og med et output på 250 mA til 1.400 mA, som giver solide muligheder for at betjene stort set alle standard LED-moduler.

Fleksible strømindstillinger muliggør korrekt integration i forskellige LED-armaturer. Mulighed for forkant- og bagkants dæmpning. Det kompakte design af armaturhuset, valgfrie kabelklemmer og enkel fortrådning gør installationen nem

og enkel – selv steder hvor pladsen er trang, hvilket reducerer installationstiden og omkostningerne. En levetid på op til 50.000 timer er endnu et godt argument.

NAVNGIVNING AF CC DRIVERE


Navnene på CC driverne fortæller om deres egenskaber:





LED-DRIVER DALI PERFORMANCE

Kompakt konstant strøm LED-driver med DALI-dæmpning interface



PRODUKTFORDELE

- Lav flimmer giver høj lyskvalitet og god komfort
- Push DIM funktion til nem styring
- Højkvalitetsdæmpning 1...100 %
- Velegnet som nødbelysning
- 5 års garanti

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til indendørs SELV-installationer
- Velegnet til brug i nødbelysningsystemer (jævnstrømskompatibel)
- Linear belysning til kontorer, skoler, lagre og butikker

Produkt navn	EI-nr.	EAN-nr.	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}
DR DALI-PFM-26/220-240/700	5662002108	4058075421882	26	220...240	9...52	50/60	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	5662002111	4058075421905	44	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	5662002124	4058075421929	60	220...240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

Produkt navn		W	t _{in} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	No.
DR DALI-PFM-26/220-240/700	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	85	I	90 x 44 x 32	1
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	90 x 44 x 32	2
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	+/- 5	1...100	50000	-20...+50	90	I	100 x 76 x 32	3

TILBEHØR



Produkt navn	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO
Beskrivelse	-
EI-nr.	5662002137
EAN-nr.	4058075483125
L x B x H [mm]	52,5 x 76 x 32




Produkt navn	DR AY CLAMP
Beskrivelse	-
EI-nr.	5662002140
EAN-nr.	4058075483149
L x B x H [mm]	50 x 44 x 32

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti | ² Ved maksimal T_c / 10% fejlrate

LED-DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE



Konstant strøm LED-driver med fasedæmpning



PRODUKTFORDELE

- Muliggør installation med almindelig fasedæmp
- 5 års garanti
- Slankt driverhus til smalle installationer
- Høj effektivitet og pålidelighed

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til LED-armaturer og LED-moduler
- Anvendelig for armaturer i beskyttelsesklasse I og II
- Til indendørs SELV-installationer
- Kontorer, butikscentre, hospitaler, restauranter, hoteller

Produkt navn	EI-nr.	EAN-nr.	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{MA}	RoHS
DR PC-PFM-13/220-240/350	5662001824	4058075239814	13	220...240	17...36	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-18/220-240/350	5662001837	4058075239838	18	220...240	32...54	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-25/220-240/700	5662001840	4058075239852	25	220...240	20...36	50/60	700	< 5
DR PC-PFM-35/220-240/700	5662001853	4058075239876	35	220...240	30...50	50/60	700	< 5

Produkt navn	W	t _{th} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	10...100	50000 ^{a)}	-20...+50	75	II	97 x 43 x 30	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	10...100	50000 ^{b)}	-20...+50	70	II	130 x 43 x 30	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	10...100	50000 ^{b)}	-20...+50	75	II	130 x 43 x 30	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	10...100	50000 ^{c)}	-20...+50	85	II	150 x 43 x 30	4

TILBEHØR




Produkt navn	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Beskrivelse	Aflastning til fasedæmp LED-driver
EI-nr.	5662001947
EAN-nr.	4058075313170
L x B x H [mm]	38,3 x 34 x 28,5

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti | ² a) Ved max. T_c = 75°C / 10% fejlrate, b) Ved max. T_c = 70°C / 10% fejlrate, c) Ved max. T_c = 85°C / 10% fejlrate

LED-DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE



Konstant strøm LED-driver med dip-switch strømindstilling



PRODUKTFORDELE

- Høj fleksibilitet pga. justérbar strømoutput via dip-switch
- Lav flimmer giver høj lyskvalitet og god komfort
- 5 års garanti
- Slankt driverhus til smalle installationer
- Høj effektivitet og pålidelighed

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til LED-armaturer og LED-moduler
- Anvendelig for armaturer i beskyttelsesklasse I og II
- Velegnet til indbygningsarmaturer med justérbar strømindstilling
- Til indendørs SELV-installationer
- Kontorer, butikscentre, hospitaler, restauranter, hoteller

Produkt navn	EI-nr.	EAN-nr.	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	IP
DR DS-PFM-20/220-240/500	5662001866	4058075239753	20	220...240	25...42	50/60	250/350/450/500	< 5
DR DS-PFM-30/220-240/700	5662001879	4058075239777	30	220...240	25...42	50/60	500/600/650/700	< 5
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	5662001882	4058075239791	40	220...240	25...40	50/60	800/900/950/1050	< 5

Produkt navn	t _{inj} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	No.
DR DS-PFM-20/220-240/500	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	1
DR DS-PFM-30/220-240/700	50000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	2
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	50000	-20...+45	75	II	98 x 44 x 30	3

TILBEHØR




Produkt navn	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Beskrivelse	Aflastning til Dip Switch LED-driver
EI-nr.	5662001934
EAN-nr.	4058075313200
L x B x H [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti | ² Ved max. T_c = 75°C / 10% fejlrate

LED-DRIVER VALUE

Konstant strøm LED-driver med forudbestemt strømindstilling



PRODUKTFORDELE

- Velegnet til drift med mange LED og COB LED
- 3 års garanti
- Hurtig og nem installation
- Høj effektivitet og pålidelighed

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til LED-armaturer og LED-moduler
- Anvendelig for armaturer i beskyttelsesklasse I og II
- Til indendørs SELV-installationer
- Kontorer, butikscentre, hospitaler, restauranter, hoteller

Produktnavn	EI-nr.	EAN-nr.	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	
DR-VAL-15/220-240/350	5662001895	4058075240193	15	220...240	30...46	50/60	350	< 5
DR-VAL-20/220-240/500	5662001905	4058075240216	20	220...240	28.5...48	50/60	500	< 5
DR-VAL-30/220-240/700	5662001918	4058075240230	30	220...240	26...43	50/60	700	< 5
DR-VAL-45/220-240/1A0	5662001921	4058075240254	45	220...240	30...40	50/60	1050	< 5
DR-VAL-60/220-240/1A4	5662001963	4058075240278	60	220...240	26...43	50/60	1400	< 5

Produktnavn	t ₉₀ ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	
DR-VAL-15/220-240/350	35000 ^{b)}	-10...+50	80	II	105 x 42 x 24	1
DR-VAL-20/220-240/500	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	115 x 45 x 28	2
DR-VAL-30/220-240/700	35000 ^{b)}	-10...+50	85	II	140 x 45 x 28	3
DR-VAL-45/220-240/1A0	35000 ^{c)}	-10...+45	90	II	116 x 41 x 25	4
DR-VAL-60/220-240/1A4	35000 ^{b)}	-10...+45	85	II	212 x 46 x 30	5

¹ Mere information på www.ledvance.dk/garanti | ² a) Ved max. T_c = 80°C / 10% fejlrate, b) Ved max. T_c = 85°C / 10% fejlrate, c) Ved max. T_c = 90°C / 10% fejlrate

LEDVANCE VIVARES LYSSTYRINGSSYSTEMER INTELLIGENT LYSSTYRING – SÅ ENKELT OG FLEKSIBELT

God ydeevne kræver god styring. Det gælder i erhvervs-
livet, men også for belysning. Her er et godt eksempel:
LEDVANCE VIVARES. Med vores nye lysstyringssystem
er intelligent trådløs belysningsstyring nemmere, mere
praktisk og mere fleksibel end nogensinde før.


Med VIVARES kan du udnytte fordelene og
mulighederne ved moderne LED-belysning
fuldt ud. Fx tilpasser belysningen sig til de
mest forskellige krav på den mest enkle måde.
Det betyder, at ved at integrere dagslys- og
bevægelsessensorer kan energiforbruget
reduceres med op til 80%. Og cloud-baseret
overvågning sikrer blandt andet endnu større
pålidelighed og sikkerhed. De store fordele
for belysningsprofessionelle er bl.a. enkel,
praktisk og brugervenlig installation, drift
og vedligeholdelse af VIVARES.

AFHÆNGIG AF DINE KRAV: VIVARES ZIGBEE ELLER VIVARES DALI

Afhængig af situationen og kundens krav kan du vælge
mellem det trådløse LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og
VIVARES DALI, det kablede DALI 2 system. Førstnævnte
anbefales fx. hvis du vil installere VIVARES i en eksisterende
bygning uden at ændre på bygningens struktur. Ved nye
bygninger eller som en del af renoveringsarbejde er den
kablede version en god mulighed. Begge systemer kan
tilsluttes serviceydelse i VIVARES CLOUD.



VIVARES ZIGBEE: MODERNE, FLEKSIBELT OG TRÅDLØST SYSTEM




SÅDAN VIRKER LEDVANCE VIVARES ZIGBEE

Nøglekomponenten i LEDVANCE VIVARES ZIGBEE-systemet er VIVARES ZB Control. Controlleren med gateway-funktion gør det muligt at bruge IoT-serviceydelser. VIVARES-portalen bruges til at konfigurere, idriftsætte og vedligeholde systemet og dets komponenter. VIVARES ZB Control kommunikerer trådløst med op til 200 ZigBee enheder via ZigBee 3.0. Det er fx VIVARES-komponenter såsom sensorer, tryk-koblere, ZigBee/DALI-omformere og VIVARES ZigBee-armaturer. Med tilslutning til en cloud app kan man benytte en række gps-uafhængige overvågnings- og vedligeholdelsesfunktioner. Et moderne sikkerhedskoncept sikrer, at data krypteres og derfor transmitteres sikkert.

Kommer foråret 2021



VIVARES DALI: DEN KABLEDE INDUSTRISTANDARD, GENFORTOLKET



SÅDAN VIRKER LEDVANCE VIVARES DALI

Kernen i LEDVANCE VIVARES DALI systemet er OSRAM DALI PRO 2 IoT gateway. Idriftsættelse er intuitiv - browserbaseret og placeringsuafhængig ved brug af OSRAM DALI PRO 2 idriftsættelsesappen til PC, tablets og smartphones. Speciel software er ikke nødvendig. Systemet forbinder adskillige OSRAM DALI 2 komponenter - for eksempel sensorer, manuelle styringer og LEDVANCE VIVARES DALI 2 armaturer. Ligesom VIVARES ZIGBEE-systemet er VIVARES DALI systemet også IoT-klar. Dette betyder, at med DALI 2 LED-drivere kan flere sporings- og overvågningsfunktioner udnyttes fuldt ud. Resultatet er endnu bedre energieffektivitet, optimerede vedligeholdelsescyklusser og større pålidelighed i planlægningen. Derudover er VIVARES DALI-systemet fuldt DALI 2 certificeret.

Products of OSRAM GmbH,
distributed by LEDVANCE

OSRAM

Mere information findes i vores
LEDVANCE VIVARES lysstyringssystem brochure.

Alle armaturer, der er kompatible med VIVARES DALI systemet
findes i denne brochure mærket med VIVARES logo:

- DOWNLIGHT UGR19, side 16
- PANEL INDIVILED, side 68
- PANEL PERFORMANCE GEN 3, side 72
- PANEL OP/NED, side 84
- LINEAR INDIVILED, side 90

SKRÆDDERSYEDE BEREGNINGER – MED VORES HURTIGBEREGNER ELLER DIALUX


Vi har samlet vores værktøjer og serviceydelser, så du får pålidelige beregninger til dine lysprojekter. Er du interesseret i hurtig information fra hurtigberegneren eller mere detaljeret professionel planlægning med DIALux og RELUX? Du får individuel rådgivning fra os, og sammen kan vi planlægge den optimale belysning for hele dit projekt.

HURTIGT OG NEMT

HURTIGBEREGNEREN - FAST LIGHT CALCULATION TOOL

Med dette smarte værktøj på vores hjemmeside er det muligt for installatører og lysprofessionelle hurtigt og nemt at planlægge succesfulde lysprojekter. Resultatet samles i et PDF-dokument, som du fx. kan vedhæfte dine tilbud.

Få mere information her: ledvance.com/flct



HURTIGBEREGNEREN GIVER FØLGENDE INFORMATION:

- Påkrævet antal armaturer
- Gulvareal der viser armaturernes lysfordeling
- Belysningsstyrke, totalt watt-forbrug (W) og energiforbrug (W/m²)
- Lysfordelingskurve for hvert armatur

Hurtigberegneren er ikke en erstatning for omfattende professionel lysberegning med DIALux eller andre professionelle lysberegningssoftware.

FLERE FORDELE FOR DIG:

- Intuitivt brugerinterface
- Valg af områder med minimum lux-værdier
- Infobokse der forklarer, hvilke værdier, der skal angives
- Generering af færdig PDF med resultaterne inkl. en guldplan, der viser armaturernes lysfordeling

/ RELUX

PROFESSIONEL

DIALUX OG RELUX

Godt nyt for DIALux og RELUX-brugere: LEDVANCE har siden begyndelsen af 2018 arbejdet sammen med softwareproducenterne. DIALux and RELUX-brugere kan nu nemt integrere LEDVANCE produkter i deres lysplanlægning. Vores armaturdata er også BIM-kompatible. Vi supporterer også kunder med individuel rådgivning omkring deres lyssystemer og tilbyder skræddersyede løsninger til en bred vifte af lyskrav.

EKSEMPEL DIALUX BEREgNING MED TRUSYS PFM 50W/4000K

RUMTYPE

Industrielt lager

RUMDIMENSIONER

- Gulvareal: 1.500 m²
- Loftshøjde: 8 m
- Installationshøjde: 7 m

REFLEKTANS

- Loft: 70 %
- Vægge (4): 50 %
- Gulv: 20 %


BASIS FOR KALKULATION

- Relevant standard DIN EN12464-1
- Påkrævet belysningsstyrke Em: 300 lx
- Påkrævet belysningsstyrke Emin / Em: 0,40
- Vedligeholdelsesfaktor: 0,80
- Randområde: 0,00 m

RESULTATER:

BELYSNINGSSTYRKE I LAGERRUM

Område	Gennemsnit (målt)	Min	Max	Ensartethed Emin/Em (målt)
Arbejdsniveau, lagerplads	325 lx (300 lx)	168 lx	385 lx	0.516 (0.4)



DINE FORDELE

Skræddersyet beregning til nøjagtig planlægning af dit projekt:

- Meget ensartet lysfordeling
- Præcis antal watt pr. kvadratmeter
- Maksimal effektiv beregning af det påkrævede antal armaturer

KUNDECASE: TYROLKLINIK MODERNE LED-LØSNINGER

PROJEKT:


Opgradering til LED-belysning på hospital i Innsbruck

BRANCHE: Facility management – Sundhedsvæsen

APPLIKATION: Lys til hospitaler og klinikker

TEKNOLOGI: LED-teknologi


LEDVANCE PRODUCTS:



LED Panel 625



LED Panel 1200



LED Damp Proof



LED Downlight



Radiologie
Neuroradiologie
CT
MR3 + MR4
Notfall- Rö.

KEN MED ARMATURER

Tyrol-klinikken i Innsbruck, Hall & Hochzirl-Natters hospitalet, går ind for bæredygtighed – særligt når det drejer sig om energistyring. Belysningen på hospitalet er siden 2016 opgraderet trinvist til LED-teknologi. I den periode er der blandt andet installeret ca. **6.000 moderne LED-armaturer fra LEDVANCE** fx i gangarealerne, i hovedbygningen, i parkeringskælderen, i elevatorerne og i kantinen. Patienter, besøgende og ansatte nyder ikke kun godt af en forbedret lyskvalitet. Der opnås også **energibesparelser på op til 50%**. Af andre fordele kan nævnes nem installation, **længere levetid på op til 50.000 timer** og derfor reducerede udgifter til installation og vedligeholdelse.

VIGTIGSTE FAKTA:

- Ca. 6.000 nye LED-armaturer til Tyrol-klinikken
- Energibesparelse på belysningen: op til 50%
- Økonomibesparelser: op til 50% inkl. omkostninger til udskiftning af armaturerne.
- Forbedret lyskvalitet
- Enkel installation, lav vedligeholdelse

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

BAD LIGHT AWAKENS THE BEAST IN YOU? SKIFT TIL LEDVANCE ARMATURER.

Som din betroede partner inden for generel belysning går vi forrest i kampen mod dårligt lys. LEDVANCE kombinerer traditionel generel belysning med moderne, banebrydende belysningsteknologier, langvarige kunderelationer og et stærkt distributionsnet. Vi er eksperter i generel belysning, teknologiske trends og skiftende behov verden over.

Lokalt er vi en stærk partner i mere end 140 lande, hvor vores eksperter hjælper kunder med deres specifikke krav. Vores omfattende armatursortiment dækker stort set alle løsninger til professionelle og forbrugere – lige fra standard til meget avancerede løsninger.

Hver produktudvikling er baseret på vores kernefilosofi om at ville fremme trivsel med brugervenlige og intelligente belysningsløsninger. Vores LED-produktsortiment kombinerer et omfattende udvalg med teknisk innovation og pålidelig ydelse.

Da vi altid fokuserer på praktiske fordele for dig som belysningsprofessionel, er vores armaturer altid nemme at planlægge, nemt at installere og nemt at kombinere.

Vi vil også fremover fortsætte med at udvikle avancerede produkter og give dig den bedst mulige support i kampen mod dårligt lys.



GODT LYS HELE SORTIMENTET FRA LEDVANCE

LEDVANCE går forrest i kampen mod dårligt lys på alle områder. Det er gode nyheder for dig, når det kommer til lyskilder og armaturer, men også når det gælder elektroniske komponenter og Smart til hjemme har du en kompetent partner i LEDVANCE ved din side til dine komplekse belysningsprojekter. Med LEDVANCE kan du altid stole på fremragende mærkevarekvalitet, professionel service og et godt forhold mellem pris og kvalitet.



ÆSTETISKE FUNKTIONELLE ARMATURER

Det omfattende armatursortiment fra LEDVANCE dækker enhver applikation med produkter i høj kvalitet og med høj funktionalitet. Vores innovative SCALE-design udmærker sig med sit pålidelige og fleksible design – vinder af German Design Award 2019.

HVER LYSKILDE ER EN BELYSNINGSLØSNING

OSRAM lyskildesortimentet fra LEDVANCE kendetegnes ved fremragende effektivitet og holdbarhed: forskellige former, sokler, lysfarver og watt-størrelser kombineret med ekstra funktioner (fx. sensorer). LEDVANCE fortsætter med at tilbyde halogener, sparepærer, lysstofrør og udladningslamper, så du altid kan opfylde dine kunders ønsker.

FLEKSIBELT LED-BÅND SYSTEM

Udover et bredt udvalg af fleksible LED-bånd og -drivere består LEDVANCE LED-bånd systemet af en lang række tilhørende profiler, covers, endestykker og monteringsbeslag. Forskellige lysudbytter og lysfarver gør det muligt at skabe lysløsninger til stort set ethvert formål - både indendørs og udendørs. Vi har valgt at det altid skal være nemt at planlægge, nemt at kombinere og nemt at installere.

SMART TIL HJEMMET


Det nye Smart sortiment til hjemmet består af innovative produkter, der alle er kendetegnede ved god kvalitet, stor pålidelighed samtidig med at de er meget brugervenlige. Med LEDVANCE produkter kan du løse mange forskellige krav, der stilles til smart belysning.

MERE INFORMATION OG VÆRKTØJER

For mere information om vores omfattende produkt-sortiment, smarte apps og online værktøjer anbefaler vi, at du går til www.ledvance.dk. Her kan du finde hjælp til dit daglige arbejde.

NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELST ONLINE PORTALEN MED AL INFORMATION, RÅDGIVNING OG VIDEN

Leder du efter information om vores produkter og serviceydelser? LEDVANCE holder dig altid opdateret: fra vores salgsstyrke og vores interne kundeservice (e-mail: ordre-dk@ledvance.com). Her finder du en oversigt over vores kompetencer, databaser og værktøj.



► FILTRERING AF PRODUKTSORTIMENTET

Brug vores online filtre til at finde præcis det, du søger i vores armatursortiment – monteringsstype, IP klassificering, lysfarve osv. ledvance.dk/led-armaturer

► REFERENCER GIVER INSPIRATION

Find et udvalg af vores lysprojekter ledvance.dk/projekter eller få hjælp til dit projekt på: pro.ledvance.dk/projekter

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Find information om vores projekter til professionelle slutbrugere ledvance.dk/brancher

► DOWNLOAD CENTER

Find kataloger, brochurer og meget mere i vores download center: ledvance.dk/download

► VORES VÆRKTØJER TIL DIG

Fra LED-bånd system-konfigurator til TCO-beregner - du finder al praktisk hjælp på ledvance.dk/værktøjer

► OVERBLIK OVER SERVICEYDELSER

Find vores serviceydelser her: ledvance.dk/serviceydelser

► FIND DE SENESTE NYHEDER PÅ:



NYHED: ONLINE TRÆNING

En række applikationsorienterede eLearnings til professionelle brugere, praktiske tips vedr. installation, integreret standard tjek, rojekteringstips og meget mere.

Lad dig registrere og find mere information på training.ledvance.com



HURTIGBEREGNER

Hurtig og nem beregning af dit lysprojekt med vores hurtigberegner - fast light calculation tool¹ ledvance.com/flct
Se side 196 for detaljer.

¹ Det er ikke meningen, at hurtigberegneren skal erstatte omfattende, lysplanlægning med DIALux, RELUX eller anden professionel lyssoftware. Lysfordelingen på en LED-lyskilde kan påvirkes af et armatur.

SYMBOLER OG FORKORTELSER MM

	Beskyttelsesklasse		t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T _a)
	Beskyttelsesklasse, oppefra/nedefra		t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T _a)
	IK slagfasthed		Spredningsvinkel i °
	Farvegengivelsesindex		Energiklasse
	MacAdam farvekonsistens		Antal i pakning
	Dæmpbar eller DALI		Armatur med ledning og stik
	Lysudbytte i lm		Figur nr.
	Effekt i W		SCALE-design
	Farvetemperatur i K		Beskyttelsesklasse I
	Lyseffektivitet lm/W		Beskyttelsesklasse II
	Garanti		ENEC certificering
	Sensorversioner		TÜV Süd certificering
	Loftsåbning		TÜV Rheinland certificering
	Erstatning for traditionel lyskildeteknologi		

ENGELSKE FORKORTELSER

ASYM	Asymmetric
AT	Auto Test
BK	Black
CCT	Correlated Color Temperature
CLO	Constant Lumen Output
D	Direct
DA	Double Asymmetric
D/I	Direct / Indirect
DEG	Degree (beam angle)
DK	Dark Light (cut-off)
DL	Downlight
DN	Diameter Nominal
DP	Damp Proof
DS	Double Symmetric
EM	Emergency
ER	Energy Rail
FL	Flood (beam angle)
Flood	Floodlight
FP	Fire-Proof (fire rated up to...)
GY	Gray
HB	High Bay
HO	High Output
IND	Indirect
INDV	IndiviLED
LN	Linear
MT	Manual Test
MP	Microprismatic (=UGR<19)
N	Narrow (beam angle)
NFL	Narrow Flood (beam angle)
O	Outdoor
OP	Opal
PFM	Performance
RD	Round
S	Sensor
SF	Surface
SI	Silver
SP	Spot
SQ	Square
Surface-C	Surface Circular
SYM	Symmetric
TH	Through-wiring
Track	Tracklight
UGR	Unified Glare Rating
UO	Ultra Output
VAL	Value
VN	Very Narrow Beam Angle
VW	Very Wide Beam Angle
W	Wide (90° beam)
WT	White
WW	Wallwasher = asymmetric

NOTER

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i OSRAM GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produktprogram med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt et af branchens største sortimenter af LED-lyskilder og traditionelle lyskilder.



LEDVANCE

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Kundeservice:
Mail: **Ordre-dk@ledvance.com**
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle, der arbejder med lys. Udover vores nye brede sortiment af LED-armaturer tilbyder vi også et omfattende sortiment af innovative LED-lyskilder og et LED-bånd system i høj varemærkevalitet. Find mere information om vores sortimenter og serviceydelser på: www.ledvance.dk

Brug vores mobile apps og online værktøjer til hurtigt og nemt at beregne mulige besparelser til dit næste LED-projekt, find den rigtige lyskilde eller armatur eller se de seneste kataloger på: www.ledvance.dk/værktøjer