

# SCHEDA PRODOTTO

## SIG 1227 LL

Lampade ad alta pressione e a bassissima tensione ed elevata durata media per sistemi 10 V, per semafori stradali



---

### AREE APPLICATIVE

- Sistemi di segnalazione per il traffico stradale

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Maggiore durata della lampada rispetto alle lampade segnaletiche a bassa tensione esistenti
- Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 8.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada)
- Sostituzione delle lampade ad alta pressione e bassa tensione senza bisogno di riallineamento
- Retrofit per sistemi a 230 V (sostituire lampada e riflettore e installare il trasformatore)

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a un anno (a seconda dell'installazione)



## DATI TECNICI



## Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	22,00 W
<b>Tensione nominale</b>	10 V
<b>Tensione di prova</b>	10,5 V

## Dati fotometrici

<b>Flusso luminoso nominale</b>	270 lm
<b>Flusso luminoso</b>	270 lm
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	100

## Dimensioni e peso



<b>Diametro</b>	36,0 mm
<b>Lunghezza totale</b>	67,0 mm
<b>Altezza centro luminoso (LCL)</b>	31,0 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Distance from the coil to the lug of base

## Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Attacco (denominazione da norma)</b>	BA20s
---	-------

## Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	non rilevante
<b>Posizione di funzionamento</b>	s 135 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Lampade con filamento trasversale preferibilmente da inclinare perpendicolarmente al piano del filamento / Da rispettare le posizioni di utilizzo consentite, per garantire la durata della lampada

## Classificazioni specifiche del paese

<b>Numero d'ordine</b>	SIG 1227UELL CL
------------------------	-----------------

## INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4008321037695	-	-	4730127	-

**CONSIGLI PER LA SICUREZZA**

Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati.  
 Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione.

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321037695	Disimballato 1	43 mm x 27 mm x 31 mm	19,67 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300900179	Cartone di spedizione 200	433 mm x 287 mm x 279 mm	4626,33 g	34.67 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.