

# SCHEDA PRODOTTO

## LED T8 Starter

SubstiTUBE Start | Starter per i SubstiTUBE EM (alimentazione convenzionale)



---

### AREE APPLICATIVE

- Non adatto a operazioni con alimentatori elettronici

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Estremamente resistente alla rottura grazie alla copertura in policarbonato
- Senza mercurio e compatibile a RoHS

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Starter sostitutivo per la sostituzione di una lampada fluorescente con un tubo LED
- Adatto per operazioni con bassa perdita o con alimentatore convenzionale o con tensione costante
- Fusibile elettrico integrato




**DATI TECNICI**

## Dati elettrici

<b>Frequenza di funzionamento</b>	-
-----------------------------------	---

## Dimensioni e peso



<b>Peso prodotto</b>	5,00 g
----------------------	--------

## Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Senza mercurio</b>	non rilevante
-----------------------	---------------

## Classificazioni specifiche del paese

<b>Numero d'ordine</b>	SUBSTITUTE LED
------------------------	----------------

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075013674	Astuccio 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	14,00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075013681	Cartone di spedizione 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169,00 g	0.69 dm <sup>3</sup>
4058075013698	Cartone di spedizione 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7,42 g	33.90 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.