

SCHEDA PRODOTTO

ST STICK 60 FR 8 W/2700K E27

LED STAR STICK | Lampade LED, forma allungata



AREE APPLICATIVE

- Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili
- Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti
- Laddove è necessario che le lampade durino a lungo o debbano resistere a cicli di accensione/spegnimento frequenti

VANTAGGI PRODOTTO

- Basso consumo di energia
- Lampada dal design elegante

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore $R_a \geq 80$; cromaticità costante
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	8,00 W
Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	172
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	310
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza della lampada equivalente	60 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso caratteristico	806 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	806 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc
Flusso luminoso nominale	806 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	114,0 mm
------------------	----------

Diametro	40,4 mm
Bulbo esterno	-
Lunghezza	114,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-40...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	82 °C

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Opaco
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	8 kWh/1000h


Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRSGT/F-7/827-230-E27-41
Numero d'ordine	LEDSSTICK60 8W/

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075059153	Astuccio 1	41 mm x 49 mm x 155 mm	44,00 g	0.31 dm ³

4058075059160	Cartone di spedizione 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	489,00 g	3.29 dm ³
---------------	-----------------------------	--------------------------	----------	----------------------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.