

SCHEMA PRODOTTO

SST CLAS B 40 FR 5.5 W/2700K E14

LED DUO CLICK DIM CLASSIC B | Lampade LED con due step di dimmerazione



AREE APPLICATIVE

- Dove la dimmerazione non era originariamente programmata
- Interni residenziali
- Strutture ricettive
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Semplice dimmerazione con un doppio click sull'interruttore
- Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Modalità emissione luminosa al 100% e 30%
- Controllabile tramite interruttore a muro standard
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore $R_a \geq 80$
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza di costruzione	5,50 W
Potenza nominale	5,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz

Dati fotometrici

Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	470 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Flusso luminoso nominale	470 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	103,0 mm
------------------	----------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	102 °C

Durata

Durata nominale della lampada	25000 h
Durata caratteristica della lampada	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Senza mercurio	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
--	----

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRBB/F-5,5/827-220-240-E14-36
Numero d'ordine	LEDSCLB402XD5,5

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075814912	Blister 1	42 mm x 140 mm x 120 mm	74,00 g	0.71 dm ³
4058075814929	Cartone di spedizione 6	262 mm x 153 mm x 136 mm	571,00 g	5.45 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.