

SCHEDA PRODOTTO

ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST

ENDURA STYLE CYLINDER | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile e paletti con illuminazione indiretta



AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile
- Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	6,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	360 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W

Dimensioni e peso



Diametro	102,0 mm
Altezza	500,0 mm
Peso prodotto	900,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Stainless steel
Colore del prodotto	Steel
Colore della struttura	Steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205376	Astuccio 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	1095,00 g	6.76 dm ³
4058075205383	Cartone di spedizione 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2483,00 g	16.05 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.