

# SCHEMA PRODOTTO

## Battery LED Spotlight Double White

Battery LED Spotlight Double | Proiettori per esterni con diffusore doppio



---

### AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Aree in cui non c'è alimentazione disponibile

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Illuminazione a richiesta e risparmio energetico grazie al sensore di movimento e luce diurna
- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Flusso luminoso fino a 480 lm
- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Durata della batteria in operatività continua: fino a 5 h
- Tipo di protezione: IP54



## DATI TECNICI

### Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	10,00 W
<b>Modalità di funzionamento</b>	Battery
<b>Tensione nominale</b>	6 V
<b>Frequenza di rete</b>	0 Hz


### Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	4000 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	≥80
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Cool White
<b>Flusso luminoso</b>	480 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	48 lm/W

### Dati illuminotecnici

<b>Ampiezza fascio luminoso</b>	95,00 °
---------------------------------	---------

### Dimensioni e peso



<b>Lunghezza</b>	332,0 mm
<b>Larghezza</b>	105,0 mm
<b>Altezza</b>	112,0 mm
<b>Peso prodotto</b>	390,00 g

### Colori e materiali

<b>Materiale del corpo</b>	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
<b>Colore del prodotto</b>	White
<b>Colore della struttura</b>	White

### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+30 °C
----------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	15000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Equipaggiato con lampada	non rilevante

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP54
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Batterie richieste: 4xD (non incluse nel materiale di spedizione)

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227408	Astuccio 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474,00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227415	Cartone di spedizione 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2544,00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.