

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

Battery LED Spotlight Double

Proiettori per esterni con diffusore doppio



AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Aree in cui non c'è alimentazione disponibile

VANTAGGI PRODOTTO

- Illuminazione a richiesta e risparmio energetico grazie al sensore di movimento e luce diurna
- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Flusso luminoso fino a 480 lm
- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Durata della batteria in operatività continua: fino a 5 h
- Tipo di protezione: IP54





DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				Colori e materiali
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo
Battery LED Spotlight Double Black	10,00 W	6 V	0 Hz	4000 K	480 lm	95,00 °	332,0 mm	105,0 mm	112,0 mm	390,00 g	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Battery LED Spotlight Double White	10,00 W	6 V	0 Hz	4000 K	480 lm	95,00 °	332,0 mm	105,0 mm	112,0 mm	390,00 g	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Descrizione del prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive
			Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata nominale	Dimmerabile	Modulo LED sostituibile	Classe di sicurezza
Battery LED Spotlight Double Black	Black	Black	-20...+30 °C	100000	15000 h	No	non sostituibile	III
Battery LED Spotlight Double White	White	White	-20...+30 °C	100000	15000 h	No	non sostituibile	III

Descrizione del prodotto	Grado di protezione	Norme
Battery LED Spotlight Double Black	IP54	CE/EAC/REACH/RoHS
Battery LED Spotlight Double White	IP54	CE/EAC/REACH/RoHS



Battery LED Spotlight Double Black

Battery LED Spotlight Double White

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Batterie richieste: 4xD (non incluse nel materiale di spedizione)

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227378	Cartone di spedizione 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529,00 g	18.65 dm ³
4058075227415	Cartone di spedizione 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2544,00 g	18.65 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.