

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

LEDstixx

Piccoli aiuti



AREE APPLICATIVE

- Credenze
- Decorazioni floreali
- Pratica superficie adesiva o fori
- Allineamento orizzontale o verticale su pareti o oggetti

VANTAGGI PRODOTTO

- Apparecchio di illuminazione LED molto compatto

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio di illuminazione moderno
- Corpo di alluminio di alta qualità




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici		Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso				SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO Colori e materiali	
	Potenza nominale	Tensione nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo	Colore della struttura
LEDstixx	0,6 W	4.5 V	6200 K	25 lm	90,00 °	222,0 mm	16,2 mm	22,0 mm	94,00 g	Aluminum	Silver

Descrizione del prodotto	Colore del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata		Caratteristiche		
		Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata nominale	Dimmerabile	Modulo LED sostituibile	Con interruttore
LEDstixx	Argento	-20...+60 °C	100000	10000 h	No	non sostituibile	non rilevante

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive		
	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Norme
LEDstixx	III	IP20	CE



Product line drawing

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.