


SCHEDA PRODOTTO

DE1 -W4F-850-G3

DRAGONeye | Moduli LED Spot con ottica integrata



AREE APPLICATIVE

- Per illuminazione d'accento, di orientamento e di percorsi
- Illuminazione per scaffali e mobili
- Adatti per esterni

VANTAGGI PRODOTTO

- Struttura metallica per un'ottima dissipazione del calore
- Filettatura M10x1.5 integrata per una facile installazione
- Non è necessario un dissipatore termico aggiuntivo
- Fascio luminoso stretto per impiego come luce d'accento
- Centraggio perfetto grazie alla flangia alla base dell'involucro (diametro 12 mm)
- Costi di manutenzione ridotti grazie ad una durata di fino a 70.000 ore
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Classe di protezione IP65 a norma DIN EN 60529
- I moduli possono essere collegati solo in serie
- Cavo di collegamento a due conduttori (500 mm)
- Dimmerabile



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	1,00 W
Potenza di costruzione	1,00 W
Corrente nominale	0,35 A
Tensione nominale	2.9 V
Tipo di corrente	DC


Dati fotometrici

Flusso luminoso utile totale	108 lm
Efficienza luminosa	108 lm/W
Temperatura di colore stimata	5000 K
Colore della luce (descrizione)	Daylight White
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdcn
Intensità luminosa [PIM]	1300 cd
Intensità specificata	3220 cd
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Flusso luminoso utile nominale 90°	103 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	103 lm
Temperatura di colore	5000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Flusso luminoso	103 lm

Dati illuminotecnici

Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	15,00 °
Tempo innesco	< 0,1 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 2,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	23,0 mm
Altezza nominale	23,00 mm
Peso prodotto	24,00 g
Lunghezza	20,0 mm
Larghezza	23,0 mm
Altezza	23,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-25...+55 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Durata caratteristica della lampada	70000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	35000
Durata nominale	70000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/For current photometric data and important safety, installation and application information (see www.osram.com/led-systems)./Tutti i parametri tecnici si applicano al modulo completo. In considerazione del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti sopra per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai valori tecnici effettivi di un singolo prodotto; i singoli prodotti possono variare dai valori tipici
--	---

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Consumo di energia	2 kWh/1000h
---------------------------	-------------

Classe di efficienza energetica	A++
Grado di protezione	IP65







Dati logistici

Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
---------------------------	-------------




Garanzia

DOWNLOAD DATI

File	
	Dichiarazioni di conformità 727529_EC DRAGONEYE
	Dichiarazioni di conformità 727534_Manufacturer's Declaration Dragoneye
	Dati CAD DE1 W4F G3 DRAGEYE IGS 020720
	Dati CAD DE1 W4F G3 DRAGEYE STEP 020720
	Dati CAD 2-dim DE1 W4F G3 DRAGEYE CAD2PDF 020720
	Dati CAD 3-dim DE1 W4F G3 DRAGEYE CAD3PDF 020720

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899474772	Disimballato 1	- x - x -	24,00 g	
4052899474789	Astuccio 6	113 mm x 83 mm x 88 mm	197,00 g	0.83 dm ³
4052899474796	Cartone di spedizione 264	950 mm x 240 mm x 205 mm	10568,00 g	46.74 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.