

SCHEMA PRODOTTO

NEON FLEX 3M

NEON FLEX | Strisce LED decorative per esterni con illuminazione omogenea - bianco caldo



AREE APPLICATIVE

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Spazi abitabili

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44



DATI TECNICI

Dati elettrici

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale | 19,00 W |
| Modalità di funzionamento | External LED driver |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

Dati fotometrici

| | |
|--|------------|
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Colore della luce (descrizione) | Warm White |
| Flusso luminoso | 1000 lm |
| Efficienza luminosa | 53 lm/W |

Dati illuminotecnici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |
|---------------------------------|-------|

Dimensioni e peso



| | |
|----------------------|----------|
| Lunghezza | 3000 mm |
| Larghezza | 13,5 mm |
| Altezza | 6,7 mm |
| Peso prodotto | 435,00 g |

Colori e materiali

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Silicone |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |

Temperature e condizioni di utilizzo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
| Durata nominale | 30000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Tutte le superfici |
| Equipaggiato con lampada | Sì |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dimmerabile | No |
| Tipo di collegamento | PLUG TYPE C (EU) |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Certificati, Norme, Direttive


| | |
|---------------------|-------------------|
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP44 |
| Norme | CE/EAC/REACH/RoHS |

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075504707 | Astuccio 1 | 62 mm x 254 mm x 230 mm | 652,00 g | 3.62 dm ³ |
| 4058075504714 | Cartone di spedizione 4 | 480 mm x 270 mm x 154 mm | 2993,00 g | 19.96 dm ³ |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.