

## SCHEDA PRODOTTO

# SMART+ BT SPOT 40 100° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ Spot GU10 Multicolour | Spot PAR16 con tecnologia Bluetooth



### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Applicazioni professionali (hotel, bar, negozi ecc..)
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

### VANTAGGI PRODOTTO

- Controllo wireless tramite App
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: Bluetooth
- Durata: fino a 20.000 ore
- Per la piena funzionalità con il controllo via Apple Home App è richiesta la connessione a Apple TV (con tvOS 10 e successivi) o iPad (con iOS 10 e successivi)
- La tua casa intelligente obbedisce alla tua parola: usa l'Assistente Google e controlla la luce tramite il controllo vocale



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Potenza di costruzione	5,00 W
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,50
Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Potenza della lampada equivalente	40 W


## Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	RGBW
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Campo regolazione temperatura di colore	2700...6500 K
Flusso luminoso caratteristico	350 lm
Flusso luminoso nominale	350 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Intensità specificata	470 cd

## Dati illuminotecnici

Tempo innesco	< 0,5 s
Gestione temperatura colore della luce	Controllo del colore RGB
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,50 s

## Dimensioni e peso



Peso prodotto	50,00 g
Bulbo esterno	PAR51
Lunghezza	58,0 mm

<b>Diametro</b>	50,0 mm
<b>Lunghezza totale</b>	58,0 mm
<b>Diametro massimo</b>	52,0 mm

## Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	100000
<b>Durata caratteristica della lampada</b>	20000 h
<b>Durata nominale della lampada</b>	20000 h
<b>Mantenimento flusso luminoso a fine vita</b>	0,70

## Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Senza mercurio</b>	Si
<b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>	Si
<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.
<b>Attacco (denominazione da norma)</b>	GU10

## Caratteristiche


<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Google Assistant

## Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di efficienza energetica</b>	A+
<b>Consumo di energia</b>	5 kWh/1000h

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075485334	Astuccio 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	131,00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4058075485341	Cartone di spedizione 4	173 mm x 108 mm x 140 mm	461,00 g	2.62 dm <sup>3</sup>
4058075500129	Cartone di spedizione 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3688,00 g	24.91 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.