

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Smart WiFi loftsventilatorer til forskellig anvendelse, kombinerer lys og luftventilation



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Nem montering

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Armatur med integreret luftventilation
- Justérbar lufthastighed
- Smart kontrol til justérbar farvetemperatur
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernbetjening medfølger til drift uafhængig af netværkstilgængelighed



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	75,00 W
Nominel spænding	3,6 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	10,000 mA
Startstrøm	4,1 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	21
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	21
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	35
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4100 lm
Belysningseffektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	602,00 mm
Bredde	600,00 mm
Højde	216,00 mm
Produktvægt	3000,00 g

SMART WIFI CEILING FAN RD REM
TW WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	L ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal
Beskyttelsestype	IP20/IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Fjernbetjening medfølger
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kræver 2xAAA batterier (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART WIFI CEILING FAN
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI CEILING FAN TW
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854472824	Folding box 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm³
4099854472831	Shipping box 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.