

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN PRO 60 W 240 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenlyskilder med G9 sokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Arbejdspladsbelysning
- Læselys
- Spisebordsbelysning
- Spejlbelysning
- Spotbelysning
- Stemningsbelysning

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrædsdesign pga. innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Overholder IEC 60432-2 pga. indbygget sikringsfunktion
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Lyskilden har pålidelig nedslukning
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer



- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	60 W
Wattforbrug	60.00 W
Nominel spænding	240 V
Tilsvarende lampe effekt	75 W

Fotometriske data

Lumen	980 lm
Belysningseffektivitet	16 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2800 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1028



349631_HAL_HV_UVS

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	46.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Diameter	14,00 mm
Produktvægt	3,2 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kviksølvfri	Ja

Design/version	Rørformet
----------------	-----------

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	60.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-60-240-G9-22
Ordreference	66760 ECO

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G9
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	51,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	14.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	14.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.452
Kromacitetsfaktor y	0.409
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714439
Modelnummer	AC35352

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.

- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	HAL G9

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321945655	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	4.00 g	0.04 dm³
4008321945662	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	132.00 g	0.93 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.