

# PRODUKTDATENBLATT

## Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robuste und erweiterbare LED Streifen in 4000K



---

### Anwendungsgebiete

- Baustellen
- Renovierung
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

---

### Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

---

### Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Lichtfarbe: Kaltweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nennleistung                  | 100,00 W          |
| Nennspannung                  | 220...240 V       |
| Stromart                      | Wechselstrom (AC) |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz        |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90            |


Photometrische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Lichtausbeute                        | 97 lm/W              |
| Lichtstrom                           | 9700 lm              |
| Farbtemperatur                       | 4000 K               |
| Farbwiedergabeindex Ra               | $\geq 80$            |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Kalt weiß            |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc <sub>m</sub> |

Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Maße & Gewicht



|                |             |
|----------------|-------------|
| Länge          | 15000,00 mm |
| Breite         | 11.00 mm    |
| Höhe           | 7.00 mm     |
| Produktgewicht | 2550,00 g   |

Farben & Materialien

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Produktfarbe    | Weiß                   |
| Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |

Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimmbar               | Nein    |
| Kleinsten Biegeradius | 70,0 mm |
| Selbstklebend         | Nein    |

### Zertifikate & Standards

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Normen                                    | CE   |
| Schutzklasse                              | II   |
| Schutzart                                 | IP65 |
| Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle | E    |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
|------------------------|--------------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Montagezubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Outdoor Flex UI/SI                        |
|  | Konformitätserklärung                     | Outdoor Flex declaration of conformity CE |

### VERPACKUNGSGEBOHREINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075848740 | Faltschachtel<br>1                     | 252 mm x 202 mm x 322 mm            | 2816.00 g     | 16.39 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848757 | Versandschachtel<br>2                  | 430 mm x 275 mm x 350 mm            | 6329.00 g     | 41.39 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.