

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Flood Camera Control

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Valonheitin, jossa on sovelluksella ohjattava kamera, kaiutin, hämära- ja liiketunnistin



Käyttökohteet

- Autotallit
- Sisäänkäynnit
- Ulkokäyttö (IP44)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Paranneltu käsitys turvallisuudesta valon kirkkauden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Säädettävä pää
- Suojauksen tyyppi: IP44
- HD Live-kamera
- Sisäänrakennettu kaiutin ja hälytyssireeni
- Valovirta: 2000 lm
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	104,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	100
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	\leq 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2000 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2580 lm
Valotehokkuus	87 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	106.20 °

MITAT JA PAINO

Pituus	200,00 mm
Leveys	197,00 mm
Korkeus	262,00 mm
Tuotteen paino	1100,00 g

SMART OUTD WIFI FLOOD
CAMERA CON DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Infrapunatunnistin
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei






Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ WIFI FLOOD CAMERA
	Lakitiedot	Safety insert G11222388
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474897	Yksikköpakkaus 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1241.00 g	9.83 dm ³
4099854474903	Kuljetuslaatikko 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.