

TUOTESELOSTE

SP RING D180 WT

SPOT RING | Sovitekehys laajentaa valaisimien käyttömahdollisuuksia eri kokoiisiin uppoasennusreikiin



Käyttökohteet

- Sovitekehukset vähentämään olemassa olevia aukkoja upotetuissa katoissa

Tuote-edut

- Retrofit: vanhojen uppoasennettujen Spot-alasvalojen päivittäminen uusimpaan LED-teknologiaan LEDVANCE SPOT FIX ja ADJUST -alasvaloilla
- Yhdenmukaista: pienennä olemassa olevat upotusreiät 68 mm:n kokoon
- Monipuolinen: Sovitekehukset Ø68 - Ø90 tai Ø68 - Ø115 tai Ø115 - Ø160 mm:n upotusreikiin

Tuoteominaisuudet


- Materiaali: muovattu teräs
- Sopii vain LEDVANCE SPOT -alasvaloille, joilla 68 mm:n upotushalkaisija
- Kiinnitysklipsit suojattu silikonityynyillä



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	180 mm
Korkeus	3 mm
Tuotteen paino	176,00 g



SP RING D180

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Uppoasennusreiän halkaisija	115...160 mm
Vaihdeettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP DK FIX P
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP AIR FIX P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854013416	PUSSI 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013423	Kuljetuslaatikko 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013430	Kuljetuslaatikko 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	2345.00 g	60.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.