

TUOTESELOSTE

SP RING D100 BK

SPOT RING | Sovitekehys laajentaa valaisimien käyttömahdollisuuksia eri kokoiisiin uppoasennusreikiin



Käyttökohteet

- Sovitekehukset vähentämään olemassa olevia aukkoja upotetuissa katoissa

Tuote-edut

- Retrofit: vanhojen uppoasennettujen Spot-alasvalojen päivittäminen uusimpaan LED-teknologiaan LEDVANCE SPOT FIX ja ADJUST -alasvaloilla
- Yhdenmukaista: pienennä olemassa olevat upotusreiät 68 mm:n kokoon
- Monipuolinen: Sovitekehukset Ø68 - Ø90 tai Ø68 - Ø115 tai Ø115 - Ø160 mm:n upotusreikiin

Tuoteominaisuudet


- Materiaali: muovattu teräs
- Sopii vain LEDVANCE SPOT -alasvaloille, joilla 68 mm:n upotushalkaisija
- Kiinnitysklipsit suojattu silikonityynyillä



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	100 mm
Korkeus	4 mm
Tuotteen paino	50,00 g



SP RING D100

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9004
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Uppoasennusreiän halkaisija	68...90 mm
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP DK FIX P

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP AIR FIX P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854136542	PUSSI 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm³
4099854136559	Kuljetuslaatikko 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm³
4099854136566	Kuljetuslaatikko 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.