

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT

TruSys® FLEX L-NODE | L-muotoinen kiskoliitin kulmiin



Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

Tuoteominaisuudet

- Läpijohdotettu 5- tai 8-napaisella kaapelilla
- Solmuliitin koostuu vähintään yhdestä syöttölaitteesta ja yhdestä lähtöliittimestä, jossa on läpijohdotus
- Teräsrunko




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Iskunkestävyysluokka	I
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	446 mm
Leveys	296 mm
Korkeus	59 mm
Tuotteen paino	1000,00 g



TRUSYS FLEX L01-NODE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX NODE 5P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075782075	Kuljetuslaatikko 2	588 mm x 328 mm x 95 mm	2689.00 g	18.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.