

# TUOTESELOSTE

## SMART+ Wifi Camera Multi Spot

Smart+ Camera Multispot | Outdoor Smart Camera Multispot -kameravalaisin



### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Autotallit
- Sisäänkäynnit

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Paranneltu käsitys turvallisuudesta valon kirkkauden ansiosta
- Tallennetut tiedot tallennetaan laitteen muistikortille tai pilvipalveluun
- Korkealaatuiset materiaalit

### Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Sisäänrakennettu kaiutin ja hälytys sireeni
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44
- HD Live-kamera
- Säädettävä pää



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                  | 16,00 W     |
| Nimellisjännite               | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta                 | 77,000 mA   |
| Tehokerroin (cos $\phi$ )     | > 0,5       |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 20 %      |
| Iskunkestävyysluokka          | II          |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 900 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1720 lm            |
| Valotehokkuus                             | 56 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | -                  |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | -                  |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 85 °               |
| UGR, pitkittäinen                         | < 25               |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 250,00 mm |
| Leveys         | 130,00 mm |
| Korkeus        | 135,00 mm |
| Tuotteen paino | 950,00 g  |

SMART OUTD WIFI MULTI SPOT  
CAM

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa         |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa         |
| Rungon materiaali                | Alumiini   ABS-muovi |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C               |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg               |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C              |
| KytKentätapa                     | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                      |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK05                      |
| Himmennettävä                    | Kyllä                     |
| Type of dimming [GMS]            | WiFi                      |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                     |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön              |
| Suunnattava                      | Kyllä                     |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                     |

Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| KytKentäkertojen määrä    | 100000  |

TUNNISTIN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Liike / Päivänvalo |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 90 °               |
| Tunnistimen kytKentäaika          | 5 s...6 min        |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 5...10 m           |
| Hämäretunnistimen kynnysarvo      | 10...500 lx        |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekniset varusteet

- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit          | Dokumentin nimi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | SMART OUTD WIFI MULTI SPOT CAM  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | SMART OUTD WIFI                 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART OUTD AND WIFI DECOR       |
|  | EU Data Act                          | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763487 | Yksikköpakkaus<br>1          | 147 mm x 247 mm x 152 mm          | 1131.00 g     | 5.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763494 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 310 mm x 265 mm x 332 mm          | 5032.00 g     | 27.27 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

---

## VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.