

TUOTESELOSTE

Endura Style Table CCT USB Beige

Endura Style Table | Ulkokäyttöön, akulla toimiva pöytävalaisin värinvaihto- ja himmennystoiminnolla



Käyttökohteet

- Ulkona, missä tarvitaan valoa, mutta pistorasiaa ei ole saatavilla
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Kannettava valaisin
- Suurikapasiteettinen ladattava akku - 4400 mAh
- Kytkentä ja portaaton himmennys kosketusherkän sensorin ansiosta: 5 % - 100 %

Tuoteominaisuudet

- Vähintään 6,5 tuntia valaistusta
- Valon kirkkauden muistitoiminto
- Alumiinirunko
- Polykarbonaatista valmistettu valopinta
- Väriämpötilakytkin (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Suojauksen tyyppi: IP54

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,50 W
Nimellisjännite	5 V
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	280 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	2700 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	100 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	110,00 mm
Korkeus	300,00 mm
Tuotteen paino	520,00 g

ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Beige
Rungon väri	Beige
Rungon materiaali	Alumiini ABS-muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Pöytä
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	7 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Tekniset varusteet

– Latauskaapeli mukana

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Endura Stan table
	Lakitiedot	Outdoor dimmable
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854185342	Yksikköpakkaus 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm³
4099854185359	Kuljetuslaatikko 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.