


TUOTESELOSTE

LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähde

Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Tuote-edut

- Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit
- Sisäkäyttöön korkealla valoteholla jopa 140 lm/W
- Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3
- Työkaluton sähköliitäntä pistokeliittimillä
- Erittäin homogeeninen valo pienellä taustavaloefektillä
- Valmistettu SURFACE FLAT SENOSR -integraatioon
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- Polykarbonaatti (PC) kotelo, PC-diffusori
- Käyttöikä (L80/B10): 100 000 h (25 °C), (L90/B10): 50 000 h (25 °C)
- Iskunkestävyys: IK08
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei soveltu ulkokäyttöön




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	16,0 W
Nimellisjännite	30...40 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	450 mA

Fotometriset tiedot


Valovirta	2660 lm
Valotehokkuus	140 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm

MITAT JA PAINO

Halkaisija	330,00 mm
Korkeus	53,00 mm
Tuotteen paino	882,00 g

LISOEV 330R 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Tekniset varusteet

– Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI LISOEV SF FLAT
	Lakitiedot	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SF FLAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

LOGISTISSET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854312212	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1078.00 g	6.44 dm³
4099854312229	Kuljetuslaatikko 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	7129.00 g	44.86 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



DAK			DAK
4096640710212	UR050 3200 830 B40 SF FLAT	➡	4096640710217 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
4096640710216	UR050 3200 830 B40 SF FLAT	➡	4096640709808 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709802 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709814 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
4096640710262	UR050 3200 830 B40 SF FLAT	➡	4096640709817 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709819 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709821 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
4096640710274	UR050 3200 830 B40 SF FLAT	➡	4096640709825 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709827 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG
		➡	4096640709830 SF FLAT RD 3200 830 100K CPG

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.