


TUOTESELOSTE

LISOEV 500 R 27W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähde



Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Tuote-edut

- Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit
- Sisäkäyttöön korkealla valoteholla jopa 140 lm/W
- Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3
- Työkaluton sähköliitäntä pistokeliittimillä
- Erittäin homogeeninen valo pienellä taustavaloefektillä
- Valmistettu SURFACE FLAT SENOSR -integraatioon
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- Polykarbonaatti (PC) kotelo, PC-diffusori
- Käyttöikä (L80/B10): 100 000 h (25 °C), (L90/B10): 50 000 h (25 °C)
- Iskunkestävyys: IK08
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei soveltu ulkokäyttöön




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	23 W
Nimellisjännite	30...40 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	650 mA

Fotometriset tiedot


Valovirta	3780 lm
Valotehokkuus	140 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °




LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm




LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm



LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500,00 mm
Korkeus	55,00 mm
Tuotteen paino	2049,00 g

LISOEV 500R 27W 830 840 SF
FLAT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Tekniset varusteet

– Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI LISOEV SF FLAT
	Lakitiedot	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SF FLAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm

