

TUOTESELOSTE

LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähde

Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Tuote-edut

- Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit
- Sisäkäyttöön korkealla valoteholla jopa 140 lm/W
- Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3
- Työkaluton sähköliitäntä pistokeliittimillä
- Erittäin homogeeninen valo pienellä taustavaloefektillä
- Valmistettu SURFACE FLAT SENOSR -integraatioon
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- Polykarbonaatti (PC) kotelo, PC-diffusori
- Käyttöikä (L80/B10): 100 000 h (25 °C), (L90/B10): 50 000 h (25 °C)
- Iskunkestävyys: IK08
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei sovelly ulkokäyttöön




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	16,0 W
Nimellisjännite	30...40 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	450 mA

Fotometriset tiedot


Valovirta	2660 lm
Valotehokkuus	140 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm

MITAT JA PAINO

Pituus	330,00 mm
Leveys	330,00 mm
Korkeus	53,00 mm
Tuotteen paino	1038,00 g



LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Tekniset varusteet

- Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI LISOEV SF FLAT
	Lakitiedot	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SF FLAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm

	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854312250	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1234.00 g	6.44 dm³
4099854312267	Kuljetuslaatikko 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	8065.00 g	44.86 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

[illegible]

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.