

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Soil Moisture Sensor Green

SMART+ WIFI Soil Moisture Sensor | Älykäs maaperän kosteuden ja lämpötilan SENSORI lisävarusteena SMART+ kasteluohjaukseen



Käyttökohteet

- Smart Home ulkokäyttöön

Tuote-edut

- Vahva IP-suojaus (IP67)
- Mittaa maaperän kosteutta ja lämpötilaa ja lähettää tiedot automaattisesti SMART+ -kasteluohjaimelle
- Mahdollistaa kastelun optimoinnin ja veden säästämisen
- Parempi mittaustarkkuus kolmen mittauspään ansiosta
- Historianäkymä maaperän kosteudesta ja lämpötilasta
- Yhdistetään SMART+-kasteluohjaimen RF-tekniikalla

Tuoteominaisuudet

- Käytetään SMART+ -kasteluohjaimen kanssa
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Pitkä akunkesto: akun kesto koko kastelukauden (>6 kuukautta)




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	4,5 V
-----------------	-------

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	180,00 g
Pituus	135,00 mm
Leveys	99,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	99,00 mm
Korkeus	135,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	135,00 mm

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	vihreä
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavana huhtikuu 2025
----------------	-------------------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Kotelointiluokka	IP67

Tekniset varusteet

- Toimii 3xAAA-paristolla (ei sisälly)
- Toimii vain yhdessä SMART+-kasteluohjaimen kanssa
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Lakitiedot	Safety Insert SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075849426	Yksikköpakkaus 1	107 mm x 144 mm x 183 mm	248.00 g	2.82 dm ³
4099854522383	Kuljetuslaatikko 4	298 mm x 224 mm x 200 mm	1120.00 g	13.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.