

TUOTESELOSTE

SMART+ ZB FLEX 2P EXT RGBW

SMART+ ZB FLEX Multicolour | Taipuisat LED-nauhat Zigbee-tekniikalla sisäkäyttöön

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus



Tuote-edut

- Jaettavissa kolmeen osaan ja laajennettavissa SMART+ FLEX 2P EXTENSION:illa
- Helppo asentaa ja käyttää

Tuoteominaisuudet

- Joustava, itseliimautuva RGBW-nauha langattomalla valaistustoiminnolla
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa väri vaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä valkoinen valonväri: 2 000...6 500 K
- Himmennettävissä
- Verkkoprotokolla: ZigBee
- Kestokäyttö: jopa 20 000 h
- Ohjattavissa yhteensopivan älykotijärjestelmän avulla (yhdyskätävä ja sovellus) tai SMART+ Switch:illä
- Täydellinen toiminnallisuus edellyttää yhteensopivaa älykotijärjestelmää (yhdyskätävä ja sovellus)



- Jatkettavissa jopa 5 metriin
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Nimellisvirta	430,000 mA


Fotometriset tiedot

Valotehokkuus	83 lm/W
Valovirta	500 lm
Värlämpötila	2000 ... 6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri (EN 12464-1)	RGBW
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	1200,00 mm
Leveys	12,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Korkeus	3,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	3.00 mm
Tuotteen paino	65,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Käyttöikä

Kytchentäkertojen määrä	15000
-------------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta asetukset oletusasetuksiin kytkemällä tuote päälle viideksi sekunniksi ja pois päältä viideksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
Asennuspaikka	Kaikille pinnoille / Seinään

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Pienin taittosäde	30,0 mm
Liimattava	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	G

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Ohjaus sovelluksella vaatii LIGHTIFY-järjestelmän (sovellus ja yhdyskäytävä) tai muun yhteensopivan älykotijärjestelmän
- Virtalähde mukana (ei tuotteen laajennusversiossa)
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ FLEX 2P MULTICOLOR EXTENSION
	Lakitiedot	Legal insert residential luminaire
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART FLEX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART FLEX EXT
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854024498	Yksikköpakkaus 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	255.00 g	1.78 dm ³
4099854024504	Kuljetuslaatikko 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1019.00 g	9.12 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.