

TUOTESELOSTE

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W 830 White

Undercabinet Spot Puck | Pyöreä kaapinaluskohdevalaisin

Käyttökohteet

- Keittiöt
- Asuintilat
- Kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Kohdevalot kaapinalusvalaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Nykyaikainen design
- Valon väri: Lämmin valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	27,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	37
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	53
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 180 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	250 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	330 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	65,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	220,00 g

UNDERCABINET SPOT PUCK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini Muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Kaapeli, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kaapistojen alapuolet
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	60,0 mm
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöeristetyllä materiaalilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Undercabinet Spot puck- user instruction
	Lakitiedot	Safety insert G11222442
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration UNDERCABINET SPOT PUCK

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462412	Yksikköpakkaus 3	62 mm x 76 mm x 241 mm	731.00 g	1.14 dm ³
4099854462429	Kuljetuslaatikko 24	265 mm x 260 mm x 185 mm	17882.00 g	12.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.