



## TUOTESELOSTE

# Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 830

Undercabinet Spot Magnet | Pyöreä kaapinaluskohdevalaisin magneettirungolla



### Käyttökohteet

- Keittiöt
- Asuintilat
- Kaapinalusvalaistus

### Tuote-edut

- Moderni muotoilu ja erittäin litteä runko
- Kohdevalot kaapinalusvalaistukseen
- Magneettinen suljin
- Helppo asennus

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Nimellisteho                                        | 8,50 W                 |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V            |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz             |
| Nimellisvirta                                       | 49,000 mA              |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 64                     |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 64                     |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )                        | > 0,5                  |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 60 %                 |
| Iskunkestävyysluokka                                | III                    |
| Toimintatapa                                        | Kiinteä LED-virtalähde |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 390 lm             |
| Valotehokkuus                             | 45 lm/W            |
| Värlämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 120 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Halkaisija     | 75,00 mm |
| Korkeus        | 7,00 mm  |
| Tuotteen paino | 240,00 g |



UNDERCABINET SPOTMAGNET

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen        |
| Rungon väri                      | Valkoinen        |
| Rungon materiaali                | Alumiini   Muovi |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg           |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C        |
| Kytkentätapa                    | Kaapeli, 3-napainen |
| Kotelointiluokka                | IP20                |
| Himmennettävä                   | Kyllä               |
| Type of dimming [GMS]           | CLICKSWITC          |
| Kiinnitystapa                   | Pinta               |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön        |
| Mukana valonlähde               | Kyllä               |
| Vaihdeettava valonlähde         | Ei                  |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöeristetyllä materiaalilla.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UNDERCABINET SPOT MAGNET |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11222443                |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854462450 | Yksikköpakkaus<br>1          | 55 mm x 84 mm x 270 mm            | 323.00 g      | 1.25 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462467 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 290 mm x 235 mm x 195 mm          | 2948.00 g     | 13.29 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.