

TUOTESELOSTE

Undercabinet Socket Flood 830 DIM USB White Kit

Undercabinet Socket Frameless | Kehyksettömien kaapinalusvalaisinten tarvikepakkaus, jossa pistorasiat ja USB-C-portit

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Monikäyttöinen: valaistus ja lataus yhdessä valaisimessa
- Kaksi virtälähdettä ja kaksi USB-C-porttia lisälaitteiden (keittiölaitteet, mobiililaitteet) tukemiseen
- Valomoduulien yksilöllinen järjestely oikealle tai vasemmalle tai sekoitettuna omien tarpeidesi mukaan
- Enintään 4 valomoduulin liittäminen yksinkertaisella napsautusjärjestelmällä

Tuoteominaisuudet

- Pistorasiamoduuli voi syöttää laitteille tehoa enintään 2400W
- 2x EU-pistorasia (max. 10A) ja 2x USB C (5V 2, 4A)
- Kytke päälle ja pois painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna 1 sekunnin ajan
- Portaaton himmennys pitämällä painiketta painettuna yli 3 sekuntia
- Starter Kit sisältää yhden pistorasiamoduulin ja kaksi valomoduulia
- Laajennussarja sisältää yhden valomoduulin



– Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	88,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	18
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	24
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 150 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	600 lm
Valotehokkuus	50 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	548,00 mm
Leveys	81,00 mm
Korkeus	41,00 mm
Tuotteen paino	760,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL KIT
830 D BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	F-pistoke
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
---------------------------------------	----

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS
	Lakitiedot	Safety insert G11221919
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854463273	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 102 mm x 598 mm	945.00 g	5.00 dm³
4099854463280	Kuljetuslaatikko 6	615 mm x 220 mm x 273 mm	6318.00 g	36.94 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.