

TUOTESELOSTE

Undercabinet Lineaflex Corner 0.88W CCT DIM

Undercabinet Lineaflex | Undercabinet luminaire for linear or corner installation

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Lighting of large areas possible, even across corners
- Easy and quick series connection thanks to simple plug system
- Connection of luminaires in a row via the enclosed connector for seamless connection or via enclosed connector cable for greater distances
- Products of the LineaFlex family can be mixed according to individual needs
- Erittäin monipuolinen valittavan värin ansiosta

Tuoteminaisuudet

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Color temperature adjustable in two steps
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 5 cm etäisyydellä infrapunaliikeytunnistimen edessä
- Dimming by covering the infrared motion sensor for at least one second
- Helppo ja nopea kiinnitys lähes kaikille pinnoille (teippi)
- Available length: 360 mm or 540 mm



– Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,88 W
Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	37,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	40 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	106 lm
Valotehokkuus	45 lm/W
Värilämpötila	2700 K / 4000 K
Sisäلتävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin)	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	90,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	12,00 mm
Tuotteen paino	55,00 g



UCABINET LINEAFLEX COR 0.88W
CCTDIMOSRAM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini ABS-muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from January 2026
Valonlähteiden lukumäärä	Not relevant

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, se on korvattava erityisellä kaapelilla tai johdolla, jota on saatavilla ainoastaan valmistajalta tai tämän huoltoedustajalta.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UCABINET LINEAFLEX
	Lakitiedot	Safety Insert G11244409
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	UNDERCABINET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854628245	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 102 mm x 153 mm	78.00 g	0.66 dm³
4099854628252	Kuljetuslaatikko 8	220 mm x 185 mm x 180 mm	814.00 g	7.33 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.