

TUOTESELOSTE

ENDURA® Decor Filament Wall Daylight

Sensor 8W IP54 Dark Grey

ENDURA® Decor Filament Wall | Decorative and functional wall luminaires with daylight sensor, multiple work modes and 2 integrated light sources (eye-catching filament + downlight)



Käyttökohteet

- Ulos
- Koristeellinen valaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Koristeellinen seinävalo
- Daylight sensor automatically switches the light ON and OFF
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- High quality glass and aluminum housing finish
- Rungon väri antrasiitti
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- 4 selectable operating modes: 1. 100% light brightness (Dusk to Dawn); 2. 30% light brightness (Dusk to Dawn); 3. 100% light brightness; 4. 30% light brightness
- Suojauksen tyyppi: IP54



- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	46 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	195
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	155
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	249
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	930 lm
Valotehokkuus	75 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	170 °

MITAT JA PAINO

Pituus	100,00 mm
Leveys	132,00 mm
Korkeus	287,00 mm
Tuotteen paino	715,00 g



ENDURA DEC FIL W DS 8W IP54
DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Lasi Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP54/IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo
Tunnistintekniikka	Valokenno
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Hämäretunnistimen kynnyсарvo	20...40 lx

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from January 2026
----------------	-----------------------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA DECOR FILAMENT WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219578

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854705014	Yksikköpakkaus 1	123 mm x 154 mm x 313 mm	897.00 g	5.93 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854705021	Kuljetuslaatikko 6	389 mm x 327 mm x 348 mm	5940.00 g	44.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.