



TUOTESELOSTE

OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 0.6M

24W 840

Office Line Double Rotatable | Toimiston kattovalaisin, jonka valaisinosaa voi kääntää ja jossa on vetokytin



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Työhuoneet
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Keittiöt, työtilat

Tuote-edut

- Tyylikäs ja toiminnallinen design toimistokäyttöön
- Kääntyvä valaisinrunko valaisee yksilöllisesti työpinnan
- Pinta- ja riippuasennettava valaisin mahdollistaa tarvittaessa suoran valon
- Köydellä helposti päälle/pois päältä
- Köyden pituutta voidaan joustavasti lyhentää

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	143,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	3.5 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	18
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	23
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,70
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 90 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3100 lm
Valotehokkuus	95 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	98 °

MITAT JA PAINO

Pituus	599,80 mm
Leveys	119,00 mm
Korkeus	102,20 mm
Tuotteen paino	960,00 g



OFFICE LINE DOUBLE ROT 0.6M
24W 840

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE DOUBLE ROT
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Office Line
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Office Line

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854536731	Yksikköpakkaus 1	117 mm x 182 mm x 660 mm	1264.00 g	14.05 dm ³
4099854536748	Kuljetuslaatikko 4	675 mm x 380 mm x 255 mm	6088.00 g	65.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.