


TUOTESELOSTE

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black

Office Line cuboid suspended | Ripustusvalaisin toimistoon 3-portaisella himmennyksellä



Käyttökohteet

- Toimistovalaistus
- Sisäsovellukset
- Työhuoneet
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Keittiöt, työtilat

Tuote-edut

- Linear-valaisin modernilla muotoilulla
- 3-portainen himmennys valaisimen päällä olevalla kytkimellä
- Toinen valonlähde päällä, josta epäsuoraa valoa
- Laadukas metallikotelo

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä: jopa 100 000 h
- Väriämpötila: 4 000 K
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	42,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	187,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	153,8 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	24
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	25
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	40
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	4400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	5500 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	105 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1126,00 mm
Leveys	41,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
---------------------------------------	----

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OFFICE LINE CUBOID
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	OFFICE LINE CUBOID
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	OFFICE LINE CUBOID

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854464812	Yksikköpakkaus 1	101 mm x 71 mm x 1,169 mm	2565.00 g	8.38 dm³
4099854464829	Kuljetuslaatikko 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	10260.00 g	55.51 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.