

TUOTESELOSTE

Endura Classic Ebro Wall Sensor E27 Stainless Steel

ENDURA® Classic Ebro | Pollari- ja seinävalaisimet, joissa ruostumaton teräskotelo, E27-kanta ja valinnainen sensori



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet
- Puutarhat ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	101,00 mm
Leveys	150,00 mm
Korkeus	260,00 mm
Tuotteen paino	665,00 g



ENDURA CLASSIC EBRO WALL
SEN E27

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike / PIR
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	110 °
Liiketunnistimen havainnointialue	0...6 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	0...30 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 20 W (12 W LED)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC EBRO WALL E27
	Lakitiedot	Legal insert I-Outdoor
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075834927	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 162 mm x 273 mm	768.00 g	4.95 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075834934	Kuljetuslaatikko 4	340 mm x 240 mm x 298 mm	3591.00 g	24.32 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.