

TUOTESELOSTE

ENDURA Classic Frame 60cm Post E27

ENDURA® Classic Frame | Ajaton alumiinirunkoinen seinävalaisin E27-lampunpitimellä, lasidiffuusorilla ja tunnistinvaihtoehdolla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

Tuoteominaisuudet

- Sopii älykkäisiin sovelluksiin SMART+-lamppujen yhteensopivuuden ansiosta
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: kirkas
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	110,00 mm
Leveys	110,00 mm
Korkeus	600,00 mm
Tuotteen paino	1413,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum

Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 60 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC FRAME

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854452024	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 120 mm x 610 mm	1970.00 g	8.78 dm ³
4099854452031	Kuljetuslaatikko 2	630 mm x 265 mm x 142 mm	3940.00 g	23.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.