

TUOTESELOSTE

Endura Style Entrance Dark Grey

ENDURA® Style Entrance | Tummanharmaat seinävalaisimet talon sisäänkäyntiin himmeällä diffuusorilla ja valinnaisella sensorilla



Käyttökohteet

- Autotallit
- Sisäänkäynnit

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Suojauksen tyyppi: IP44
- ABS-kotelo
- Polykarbonaatista valmistettu valopinta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	65,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	100
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	200
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,80
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	900 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1650 lm
Valotehokkuus	72 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	150,00 mm
Leveys	62,00 mm
Korkeus	235,00 mm
Tuotteen paino	640,00 g



ENDURA STYLE ENTRANCE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
---------------	--------------

Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Alumiini ABS-muovi
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE ENTRANCE
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Endura Entrance
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Endura Entrance

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854444371	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 162 mm x 247 mm	790.00 g	2.88 dm ³
4099854444388	Kuljetuslaatikko 4	350 mm x 170 mm x 275 mm	3160.00 g	16.36 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.