

TUOTESELOSTE

Endura Style IP65 Wall Ihsan Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Seinävalaisimet tummanharmaalla kotelolla ja IP65-suojauksella



Käyttökohteet

- Koristeellinen pihapiirivalaistus
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kestävä kotelomateriaali
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	85,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	56
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	80
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 110 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	550 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1200 lm
Valotehokkuus	50 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	205 °

MITAT JA PAINO

Pituus	170,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	170,00 mm
Tuotteen paino	680,00 g



ENDURA STYLE IHSAN WALL IP65
DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa





Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifiikatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE IHSAN
 Lakitiedot	Safety insert G11219279
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854444838	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 177 mm x 184 mm	870.00 g	4.95 dm ³
4099854444845	Kuljetuslaatikko 4	322 mm x 192 mm x 399 mm	3480.00 g	24.67 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.