

## TUOTESELOSTE

### ENDURA Style Pyramid 50cm Post 9W

ENDURA® Style Pyramid | Seinävalaisimet ja pollarit ruostumatonta terästä ja epäsuoralla valolla



#### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

#### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

#### Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                 | 9,00 W        |
| Nimellisjännite              | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,5         |
| Iskunkestävyysluokka         | I             |
| Toimintatapa                 | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 600 lm             |
| Valotehokkuus                   | 67 lm/W            |
| Väriämpötila                    | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)      | < 6 sdcm           |
| Säteilykulma                    | 90 °               |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 100,00 mm |
| Leveys         | 100,00 mm |
| Korkeus        | 500,00 mm |
| Tuotteen paino | 1800,00 g |



ENDURA STYLE PYRAMID 50CM  
8W SI

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                | Steel              |
| Rungon väri                  | Steel              |
| Rungon materiaali            | Stainless steel    |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Polycarbonate (PC) |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| KytKentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP44                          |
| Himmennettävä                   | Ei                            |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA / EAC   |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA STYLE PYRAMID                 |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM                            |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854461743 | Yksikköpakkaus<br>1          | 120 mm x 120 mm x 520 mm          | 1928.00 g     | 7.49 dm³  |
| 4099854461750 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 540 mm x 260 mm x 140 mm          | 4308.00 g     | 19.66 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.