

## TUOTESELOSTE

### ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27

ENDURA® Classic Calice | Valaisimet ruostumatonta terästä lasikuvulla



#### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

#### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Nimellisjännite              | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,50        |
| Iskunkestävyysluokka         | I             |
| Toimintatapa                 | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Väriäadun tasaisuus (SDCM) | < 6 sdcn |
|----------------------------|----------|

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 161,00 mm |
| Leveys         | 120,00 mm |
| Korkeus        | 305,00 mm |
| Tuotteen paino | 950,00 g  |



ENDURA CLASSIC CALICE WALL  
S E27 SI

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tuotteen väri                | Steel           |
| Rungon väri                  | Steel           |
| Rungon materiaali            | Stainless steel |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi            |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg          |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
|---------------------------------|--------------|

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kytkentätapa           | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka       | IP44                          |
| Himmennettävä          | Ei                            |
| Kiinnitystapa          | Pinta                         |
| Käyttöympäristö        | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde      | Ei                            |
| Vaihdettava valonlähde | Ei                            |

## TUNNISTIN

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi               | Valo / Liike                          |
| Tunnistintekniikka            | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma | 90 °                                  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Standardit                            | CE / UKCA / EAC |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei              |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tuotehuomautus | Lampun enimmäisteho: 60 W |
|----------------|---------------------------|

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | ENDURA CLASSIC CALICE   |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219578 |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA CLASSIC CALICE WALL S |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | CLASSIC CALICE WALL          |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854460852 | Yksikköpakkaus<br>1          | 202 mm x 162 mm x 349 mm          | 1109.00 g     | 11.42 dm <sup>3</sup> |
| 4099854460869 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 420 mm x 365 mm x 340 mm          | 5230.00 g     | 52.12 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.