

## TUOTESELOSTE

### DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down L | Liikuteltava valaisin sisäänkäyntien läheisyyteen, alas suunnattu valo



#### Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Sisään ja ulos
- Sisäänkäyntivalaistus
- Käytävät
- Terrassit, parvekkeet

#### Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

#### Tuot ominaisuudet

- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Saatavilla kahdella kotelon värillä
- Suojauksen tyyppi: IP54



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,95 W
Nimellisjännite	4,5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	210,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

## Fotometriset tiedot

Valovirta	40 lm
Valotehokkuus	42 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn

## MITAT JA PAINO

Pituus	102,50 mm
Leveys	92,40 mm
Korkeus	36,50 mm
Tuotteen paino	154,00 g



PG DoorLED Down MiCH

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

Kuvun/heijastimen materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Elohopean määrä	0.0 mg

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Kotelointiluokka	IP54
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

## Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

## AKKU

Pariston/akun tyyppi	Emäksinen
Akun / pariston koko [GMS]	AA
Pariston nimellisjännite	1,5 V

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT



Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

## Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi

aiheuttaa räjähdyksen.

## LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Nightlux Doorled

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854531378	Blisteri 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4099854531385	Kuljetuslaatikko 6	260 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	8.41 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.