



TUOTESELOSTE

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

Sensor Ceiling Flush IP20 | Uppoasennettavat liike- ja hämärätunnistimet



Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Porraskäytävät
- Kellarit
- WC-tilat

Tuote-edut

- Tunnistin ihanteelliseen energiansäästöön
- Kompakti muotoilu

Tuoteominaisuudet

- 2 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valo kytkeytyy päälle liikkeestä)
- Kotelointiluokka: IP20
- Suojausluokka: II




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	80,00 g
Halkaisija	83 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	83 mm
Korkeus	63,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	63.00 mm

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöeristetyllä materiaalilla.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR CEILING FLUSH 360DEG
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR CEILING WALL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854454745	Yksikköpakkaus 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	105.00 g	0.58 dm³
4099854454752	Kuljetuslaatikko 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1200.00 g	5.78 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.