

TUOTESELOSTE

Flex 3M RGBW Remote Control

Flex Strips with Remote Control Multicolour | Sisustukselliset ja värikkäät LED-nauhat sisäkäyttöön kaukosäätimellä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- RGB-värisäätö
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	62,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	22 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 100 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	780 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	780 lm
Valotehokkuus	78 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464- 1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	10,00 mm
Korkeus	2,00 mm
Tuotteen paino	120,00 g

FLEX 3M RGB RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Kipsi

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex RGB Warm White
	Lakitiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448553	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	152.00 g	0.79 dm ³
4099854448560	Kuljetuslaatikko 20	300 mm x 250 mm x 260 mm	3446.00 g	19.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.