



## TUOTESELOSTE

### Outdoor Flex 10M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex IP65 RGB | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, RGB



#### Käyttökohteet

- Puutarhat ja muut ulkoalueet
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

#### Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

#### Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- RGB-värisäätö

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                 | 70,00 W     |
| Nimellisjännite              | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz  |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,90      |
| Iskunkestävyysluokka         | II          |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Valon väri (EN 12464-1)                   | punainen / vihreä / sininen |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                         |
| Säteilykulma                              | 120 °                       |

## MITAT JA PAINO

|                |             |
|----------------|-------------|
| Pituus         | 10000,00 mm |
| Leveys         | 16,00 mm    |
| Korkeus        | 8,00 mm     |
| Tuotteen paino | 2780,00 g   |

OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65  
RC

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tuotteen väri     | Valkoinen                |
| Rungon väri       | Valkoinen                |
| Rungon materiaali | Polyvinyylikloridi (PVC) |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kytkentätapa     | F-pistoke    |
| Kotelointiluokka | IP65         |
| Himmennettävä    | Kyllä        |
| Kiinnitystapa    | Pinta        |
| Käyttöympäristö  | Ulkokäyttöön |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Mukana valonlähde      | Kyllä |
| Vaihdettava valonlähde | Ei    |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkenäkertojen määrä     | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## AKKU

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Akun / pariston koko [GMS] | CR2025 |
|----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |    |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|

## Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Asennustarvikkeet mukana

## Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit     | Dokumentin nimi                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Outdoor Flex                                  |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11226671                       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854449178 | Yksikköpakkaus<br>1          | 202 mm x 222 mm x 318 mm          | 3064.00 g     | 14.26 dm <sup>3</sup> |
| 4099854449185 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 430 mm x 390 mm x 330 mm          | 13094.00 g    | 55.34 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.