

TUOTESELOSTE

Flex COB IP44 3M 830

Flex Strips COB | Sisustukselliset LED-nauhat ulkokäyttöön tasaisella valonjaolla ja IP44-luokituksella



Käyttökohteet

- Ulkosovellukset
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valonjako
- Tasainen valonjako COB LED ansiosta

Tuoteominaisuudet

- COB-tekniikka mahdollistaa tasaisen valonjaon
- Valon väri: Lämmin valkoinen
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Suojauksen tyyppi: IP44

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	90,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1260 lm
Valotehokkuus	73 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	170 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	12,00 mm
Korkeus	4,00 mm
Tuotteen paino	290,00 g

FLEX COB OUTDOOR 3M

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
--------------	----------------

Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex COB Outdoor White
	Lakitiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448836	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	348.00 g	1.88 dm ³
4099854448843	Kuljetuslaatikko 8	350 mm x 285 mm x 190 mm	3226.00 g	18.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.