

TUOTESELOSTE

Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB Tunable White

SMART+ WIFI Flex Strips Outdoor Multicolor | Taipuisat LED-valonauhat ulkokäyttöön Bluetooth-teknologialla



Käyttökohteet

- Ulkosovellukset
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: 2 700...6 500 K
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	12,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	75,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	25 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 100 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	740 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	960 lm
Valotehokkuus	59 lm/W
Värilämpötila	2700...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	11,50 mm
Korkeus	4,50 mm
Tuotteen paino	370,00 g

SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB
TW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI Outdoor Flex
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Lakitiedot	Safety insert G11226722
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI OUTD FLEX 3M RGB TW IP44
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854483141	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	428.00 g	1.88 dm ³
4099854483158	Kuljetuslaatikko 4	350 mm x 185 mm x 155 mm	1964.00 g	10.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.