

TUOTESELOSTE

SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W Extension

Smart+ Garden Pole Multicolor | Koristeelliset valopylväät ulkokäyttöön Zigbee-tekniologialla



Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Helppo asentaa ja käyttää
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin
- Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalaisuksen tunnelman

Tuoteominaisuudet

- Valoköynnökset integroidulla langattomalla älykotitoiminnolla
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä valkoinen valonväri: 2 000...6 500 K



- Himmennettävissä
- Kotelointiluokka (pylväs): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Verkkoprotokolla: ZigBee
- Kestoikä: jopa 20 000 h
- Ohjattavissa yhteensopivan älykotijärjestelmän avulla (yhdyskäytävä ja sovellus) tai SMART+ Switch:illä
- Täydellinen toiminnallisuus edellyttää yhteensopivaa älykotijärjestelmää (yhdyskäytävä ja sovellus)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	150,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	420 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	252 lm
Valotehokkuus	84 lm/W
Väriämpötila	2000 ... 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö / RGB
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	160 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	60,00 mm
Pituus	6000,00 mm
Leveys	60,00 mm
Korkeus	367,00 mm
Tuotteen paino	540,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h
KytKentäkertojen määrä	10000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta asetukset oletusasetuksiin kytkemällä tuote päälle viideksi sekunniksi ja pois päältä viideksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Ohjaus sovelluksella vaatii LIGHTIFY-järjestelmän (sovellus ja yhdyskäytävä) tai muun yhteensopivan älykotijärjestelmän

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART ZB GARDENPOLE RGBW

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ GARDENPOLE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SMART ZB GARDENPOLE RGBW
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854043932	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 304 mm x 173 mm	836.00 g	3.52 dm ³
4099854043949	Kuljetuslaatikko 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1671.00 g	8.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.