

TUOTESELOSTE HALOPIN PRO 35 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-2 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h



- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	35 W
Rakenteellinen teho	35.00 W
Nimellisjännite	230 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	40 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Valotehokkuus	13 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0.0 s
----------------	-------

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	43.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,0 mm
Tuotteen paino	2,9 g

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	35.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
Tilausnumero	66733 ECO

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14,0 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.409
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	1498551,714427
Mallinumero	AC35305,A52042A

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HAL G9

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321208668	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.29 g	0.04 dm³
4058075308152	Nippu 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	10.00 g	0.08 dm³
4052899262539	Nippu 10			
4058075308169	Kuljetuslaatikko 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	122.00 g	0.91 dm³
4008321208675	Kuljetuslaatikko 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	136.00 g	1.09 dm³
4052899262546	Kuljetuslaatikko 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	1202.00 g	10.23 dm³
4058075308176	Kuljetuslaatikko 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1630.00 g	12.95 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.