

TUOTESELOSTE HALOPIN SST 20 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- Helppo käsitellä G9-plug-in-kannan/pidikejärjestelmän ansiosta
- Muuntajaa ei tarvita
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-3 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä



- Värintoistoindeksi R_a : 100
- Kanta: G9

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	20.00 W
Nimellisjännite	230 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	25 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	235 lm
Valotehokkuus	11 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1027



Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0.0 s
----------------	-------

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	43.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,00 mm
Tuotteen paino	2,9 g

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	20.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Tilausnumero	66720 ECO SST

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.00 mm
Värikoordinaatti x	0.460
Värikoordinaatti y	0.411
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714449

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HAL G9

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899195356	Blisteri 2	141 mm x 22 mm x 121 mm	11.00 g	0.38 dm³
4008321945136	Blisteri 1	140 mm x 17 mm x 120 mm	14.21 g	0.29 dm³
4052899195363	Kuljetuslaatikko 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	220.00 g	3.16 dm³
4008321945143	Kuljetuslaatikko 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219.10 g	3.16 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.