

TUOTESELOSTE HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN® Standard | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- Helppo käsitellä G9-plug-in-kannan/pidikejärjestelmän ansiosta
- Muuntajaa ei tarvita
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-3 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100
- Muotoilu: kaksi pituutta 43 mm (lyhyt), 51 mm (pitkä)

- Kanta: G9
- Väriämpötila: 2 700 K

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	25 W
Rakenteellinen teho	25.00 W
Nimellisjännite	120 V
Tehokerroin (cos φ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	260 lm
Valotehokkuus	10 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.80
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1027

Valotekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	0.00 s
Käynnistysaika	0.0 s

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	42.50 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,0 mm
Suurin halkaisija	14 mm
Tuotteen paino	2,8 g

Käyttöikä

Kytentäkertojen määrä	1000000
-----------------------	---------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
Tilausnumero	66725 25W 120V

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G9
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14,0 mm

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300641027	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5.50 g	0.03 dm ³
4050300653914	Kuljetuslaatikko 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139.50 g	1.14 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.