

TUOTESELOSTE

HALOLINE 1500 W 240 V R7S

HALOLINE® Standard | Kaksikantaiset halogeenilamput R7s-kannalla



Käyttökohteet

- Ihanteellinen rakennusten painotukseen ja korostukseen
- Yleisvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Kävelytievalaistus
- Puutarhavalistus
- Liikennealueet
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Muuntajaa ei tarvita
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100
- Värilämpötila: 3 000 K
- Polttoasento: p15



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1500.00 W
Rakenteellinen teho	1500.00 W
Nimellisjännite	240 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	31000 lm
Valotehokkuus	20 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värlämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1030
UV-suojattu	Ei



349635_HAL_ohne_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	254.00 mm
Halkaisija	12,0 mm
Tuotteen paino	18,5 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	R7s
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

Tuotehuomautus	Suosittelemme sulakesuojausta annetuilla arvoilla IEC60357 ja EN60357 mukaisesti / Ulkoasennuksissa ja kosteissa tiloissa tarvitaan hyväksytyt asennustarvikkeet
----------------	--

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	p15

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	1500.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HDG-1500-240-R7s-256,1
Tilausnumero	64760 1500W 240

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	R7s
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	254,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.0 mm
Värikoordinaatti x	0.444
Värikoordinaatti y	0.406
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714421,1635413
Mallinumero	AC35336,AC54072

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Traditional lamp
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration R7s
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300209920	Yksikköpakkaus 1	26 mm x 26 mm x 303 mm	27.50 g	0.20 dm³
4050300209937	Kuljetuslaatikko 12	311 mm x 114 mm x 91 mm	400.00 g	3.23 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.